BÉTONNIÈRE IMER S160 ÉLECTRIQUE
Référence : 07864

RESUME

La betonniere electrique 160l de la marque Imer est idéale pour vos chantiers professionnels.

Équipée d'un moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz, il vous suffit de brancher la machine et d'appuyer sur l'interrupteur IP55 pour la faire fonctionner.

Ce moteur est intégré dans le bras de la cuve afin de réduire l'encombrement.

Robuste, la cuve est en acier traité et facilement démontable pour simplifier l'entretien.

La cuve a une capacité de 160 L, soit une capacité de malaxage de 115 L (1 sac de 25 kg de ciment). Elle est très légère puisqu'elle ne pèse que 59 kg et est extrêmement silencieuse avec ses 72 dB.

Livrée emballée et non montée.

Dimensions : L. 1 330 x l. 800 x H. 1 280 mm

Les points forts :

- Option avec adaptateur CEE
- Basculement de la cuve
- Légère
- Robuste

DECLINAISONS

Adaptateur CEE
Non

Oui

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la bétonnière imer s160 ?

La betonniere electrique 160l vous permet de mélanger des matériaux tels que le ciment, le sable, l'eau et des agrégats afin de produire du béton de qualité.

Sa cuve de 160 litres permet un malaxage efficace jusqu'à 115 litres, représentant un sachet de ciment de 25 kg.

Cette betonniere 160l est équipée d'un moteur monophasé 230V / 50Hz avec interrupteur IP55 et bobine de tension minimale. Ce moteur est doublement isolé, et est directement installé dans le bras de la cuve pour diminuer l'encombrement de la machine.

Un câble d'alimentation est fourni et vous pouvez ajouter en option un adaptateur CEE.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, la cuve est entraîné par un réducteur à bain d'huile. Ainsi le système d'entraînement ne possède pas de couronne et de pignon, réduisant le bruit (72 dB) et les risques d'usure.

La cuve emboutie en deux parties sans points de soudure, associées à une contre-cône en fond, assure un malaxage optimal.

Le basculement de la cuve se fait par réducteur à graisse, sans pédale de blocage, ce qui en facilite son déversement.

Après avoir malaxé votre béton, vous pouvez vous servir d’un râteau racloir à beton et d’un épandeur beton pour répartir le béton et obtenir une surface lisse.

Enfin, la bétonnière imer s160 est légère (59 kg) et

mobile grâce à ses deux roues de L. 200 x l. 50 mm.

Sa cuve est en acier traité et sa peinture en époxy lui permet de résister dans le temps.

Notre bétonnière professionnelle est livrée emballée et non montée pour un transport optimisé et un stockage facilité. Le montage est très simple et bien expliqué dans la notice d'installation.

Comment utilisé et entretenir la betonniere 160l ?

La mise en service de la machine est immédiate. En branchant le câble d'alimentation fourni, la betonniere electrique 160l est prête à fonctionner.

Si vous devez alimenter la bétonnière imer s160 depuis une source alternative, un adaptateur CEE 16 A (prise IP44) est disponible en option.

Pour nettoyer l'intérieur de la cuve, commencez par enlever les gros résidus, puis ajoutez un ou deux seaux d'eau. Faites tourner la betonniere 160l jusqu'à ce que l'eau ait décollé les restes de béton. Videz ensuite le contenu dans une brouette, basculez la cuve vers le bas afin qu'elle sèche correctement et éteignez la machine.

Avant toute opération d'entretien extérieur, débranchez l'appareil.

Pour l'extérieur, utilisez un jet d'eau modéré en évitant le capot moteur afin d'empêcher l'infiltration d'eau.

En cas de réparation, le châssis et la cuve sont démontables, ce qui facilite le remplacement des pièces.

Complétez votre sélection en jetant un œil à nos gammes de brouette professionnelle et de truelle de maçon professionnel.

Nous vous proposons également une betonniere thermique, une betonniere 150, une betonniere imer 190 ou une bétonnière 400 L pour usage intensif.

Découvrez également notre coffre de chantier éco, idéal pour ranger vos outils !

Caractéristiques techniques de la betonniere electrique 160l

Dimensions : L. 1 330 x l. 800 x H. 1 280 mm

Dimensions des roues : L. 200 x l. 50 mm

Poids : 59 kg

Capacité de la cuve : 160 L

Capacité de malaxage : 115 L

∅ entrée de la cuve : 370 mm

∅ de la cuve : 610 mm

Tours / minutes : 24

Moteur : électrique 230V/50Hz

Puissance moteur : 0,3 kW (0,4 ch)

Transmission : par courroie poly-v

Option adaptateur CEE :

- Poids : 0,5 kg
- Classe de protection électrique / indice IP : IP44
- Tension : 230 V

- Intensité : 16 A

Livraison :

En carton sur palette. Si grosse commande, veuillez prévoir un chariot élévateur pour le déchargement ou nous contacter pour une livraison avec hayon.

Nous proposons aussi une bétonnière similaire mais de capacité 190 litres.