

BÉTONNIÈRE IMER S190 ÉLECTRIQUE Référence : 07875

RESUME

La bétonnière imer s190 possède une cuve de 190 L et vous permet de malaxer jusqu'à 160 L (soit 1 sac de 35 kg de ciment).

Grâce à son moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz, intégré dans le bras de la cuve, la machine offre un fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de seulement 72 dB.

Simple d'utilisation, elle se branche sur un interrupteur IP55. Un adaptateur CEE est disponible en option si vous le souhaitez.

Robuste, la betonniere electrique imer s190 est en acier traité, et possède deux roues pour faciliter son déplacement.

Elle est livrée montée pour faciliter son utilisation

Les points forts :

- Adaptateur CEE en option
- Robuste
- 2 roues

DECLINAISONS

Adaptateur CEE

Non

Oui

DESCRIPTION

Description de la bétonnière 190 litres

La bétonnière imer s190 est spécialement conçue pour le secteur de la construction.

Elle est équipée d'un moteur monophasé 230V / 50Hz, doté d'un interrupteur IP55 et d'une bobine à tension minimale. Ce moteur doublement isolé est directement intégré dans le bras de la cuve.

En option, vous avez la possibilité d'ajouter un adaptateur CEE avec rallonge pour connecter la bétonnière à une prise de courant IP44.

La capacité de malaxage de la bétonnière 190 litres est de 160 L, correspondant à l'équivalent d'un sac de ciment de 35 kg.

Sa cuve de 190 L en acier traité, emboutie en deux parties sans soudures, intègre un contre-cône au fond pour un malaxage optimal.

Le basculement de la cuve s'effectue par un réducteur à graisse, sans pédale de blocage, pour un déversement simple et sûr.

Démontable en plusieurs parties, elle facilite le changement de pièces.

Pour transporter et déplacer votre betonniere electrique imer s190 sur les chantiers, vous pouvez utiliser les deux roues avec la poignée ou un chariot élévateur grâce aux fourreaux intégrés.

Nous proposons également deux modèles plus compacts avec la [bétonnière 150 l](#) et la [bétonnière 160L](#). Mais également un modèle avec une cuve de grande capacité en version thermique ou électrique, la [bétonnière tractable](#) ou la [bétonnière 400L Imer BIO 400](#).

Complétez votre sélection de produits avec nos [seaux et bacs à mortier](#), ainsi que l'[épandeur béton](#) et le [râteau racloir à béton](#) pour le répartir de manière homogène.

La bétonnière électrique est parfaite pour l'installation de la [pergola bois moderne](#) qui doit être installée dans une dalle de béton.

Les points forts de la betonniere electrique imer s190

Cette bétonnière 190 litres se distingue par sa sécurité renforcée grâce à l'absence de couronne et de pignon d'entraînement. Cela réduit les risques d'accident et limite le bruit à 72 dB.

Fiabilité elle possède un réducteur breveté Imer et des engrenages à bain d'huile qui ne nécessitent aucune maintenance.

Elle résiste à l'usure et aux conditions sur les chantiers par sa cuve en acier traité et sa peinture en époxy. Garantissant robustesse et durabilité.

La machine est également pratique et ergonomique. Grâce à son moteur intégré dans le bras de la cuve, elle prend moins de place que les autres modèles de cette capacité.

Son transport est facilité par les prises fourreaux pour chariots élévateurs. Mais aussi, par sa poignet de transport et ses roues en plastiques de L. 295 x l. 54 mm.

Enfin, elle peut être équipée en option d'un adaptateur CEE, permettant une connexion facile à une prise de courant standard pour une utilisation plus flexible.

Caractéristiques techniques de la bétonnière imer s190

Dimensions : L. 1 465 x l. 793 x H. 1 334 mm

Dimensions des roues : L. 295 x l. 54 mm

Poids : 106 kg

Capacité de la cuve : 190 L

Capacité de malaxage : 160 L

Ø entrée de la cuve : 430 mm

Ø de la cuve : 702 mm

Tours / minutes : 24

Moteur : électrique 230V/50Hz

Puissance moteur : 1 kW (1,35 ch)

Transmission : par courroie poly-v

Option adaptateur CEE :

- Poids : 0,5 kg
- Classe de protection électrique / indice IP : IP44
- Tension : 230 V
- Intensité : 16 A

Livraison :

Livraison directement sur pied. Veuillez prévoir un chariot élévateur pour le déchargement ou nous contacter pour une livraison avec hayon.