

BÉTONNIÈRE IMER S350 ÉLECTRIQUE OU THERMIQUE Référence : 07890

RESUME

La betonniere tractable avec cuve de 350 L est idéale pour les gros chantiers.

Elle offre une capacité de malaxage de 280 L (2 sacs de 35 kg).

Disponible en deux modèles :

- Bétonnière imer s350 électrique avec moteur monophasé 230V/50Hz
- Bétonnière imer s350 thermique avec moteur WORMS EX 17 (5,7 ch)

Grâce à son timon réversible et à ses suspensions, elle peut être tractée jusqu'à 90 km/h et ses deux roues facilitent grandement son déplacement sur le chantier.

Une plaque de feux est fournie.

Elle est livrée entièrement montée.

Les points forts :

- Tractable
- Modèle électrique et modèle thermique
- Kit attache à boule en option
- Adaptateur CEE en option
- Grande capacité de cuve

DECLINAISONS

Adaptateur CEE	Moteur	Kit attache à boule
Non	Electrique	Non

Oui	Electrique	Non
Non	Thermique	Non
Non	Electrique	Oui
Oui	Electrique	Oui
Non	Thermique	Oui

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la bétonnière tractable ?

Sur les chantiers de grande envergure, nous vous conseillons d'utiliser la bétonnière imer s350.

Conçue pour mélanger le béton de manière efficace, elle peut être déplacée facilement grâce à ses deux roues et à ses fourreaux compatibles avec un chariot élévateur. Offrant ainsi flexibilité et gain de temps sur votre chantier.

Destinée aux professionnels de la construction, elle allie robustesse et sécurité.

Sa cuve de 345 L permet de malaxer jusqu'à 280 L, soit l'équivalent de deux sacs de ciment de 35 kg.

Vous avez le choix entre deux modèles :

- **Modèle électrique** : équipé d'un moteur monophasé 230 V / 50 Hz, avec interrupteur IP55 et bobine de tension minimale. Le moteur, doublement isolé, est directement intégré dans le bras de la cuve. En option, un adaptateur CEE avec rallonge est disponible pour brancher la bétonnière imer s350 électrique sur une prise IP44.
- **Modèle thermique** : équipé d'un moteur essence SP95 WORMS EX 17, développant 4,2 kW (5,7 ch). Le capot de la bétonnière imer s350 thermique est ventilé, ce qui favorise la circulation de l'air autour des composants internes, assurant un refroidissement optimal.

La bétonnière tractable est dotée d'un contre-cône au fond de la cuve et de trois pales boulonnées qui optimisent le malaxage.

Le basculement de la cuve s'effectue à l'aide d'un réducteur à graisse, sans pédale de blocage, facilitant le déversement précis du béton.

Pour plus de sécurité, Imer a développé un réducteur à bain d'huile ne nécessitant aucune maintenance.

Sa cuve en acier traité et son revêtement en peinture époxy lui assurent une excellente résistance aux chocs, à l'humidité et aux produits chimiques.

Grâce à son timon réversible à deux positions, avec anneau d'attelage, la bétonnière imer s350 est facilement tractable. Ses suspensions à barres de torsion et ses deux roues gonflables permettent de la tracter jusqu'à 90 km/h.

En option, un kit d'attache à boule est disponible pour fixer directement la bétonnière à la boule d'attelage de votre véhicule.

Elle est livrée avec une plaque de remorquage vierge sur laquelle vous pouvez inscrire votre immatriculation.

Enfin, deux garde-boue protègent efficacement la machine contre les projections et éclaboussures générées par les roues.

Vous souhaitez de plus petits modèles ? nous vous proposons également des [bétonnière électrique](#).

Afin de préparer au mieux votre terrain, retrouvez la [pilonneuse électrique](#) dans la [catégorie compactage des sols](#).

Pour sécuriser votre chantier, optez pour la [grille de chantier mobile arrondie](#) ou la [grille de chantier 4 tubes](#).

Mise en route et entretien de la bétonnière imer s350 électrique et de la bétonnière imer s350 thermique

Lors de la livraison, prévoyez un chariot élévateur pour décharger la bétonnière tractable du camion. Si vous souhaitez une livraison avec hayon, faites une [demande de devis](#) afin d'organiser une solution adaptée à vos besoins.

La bétonnière imer s350 vous sera livrée presque entièrement montée.

Il ne vous restera qu'à installer la manivelle permettant de faire tourner la cuve, en suivant les indications de la notice fournie dans le boîtier où se trouve le moteur.

Munissez-vous ensuite d'un transpalette pour soulever la machine et installer les roues de chaque côté.

Veillez à bien suivre la notice afin de fixer correctement l'ensemble.

Les pieds de votre bétonnière tractable sont réglables. Prévoyez d'être au moins deux personnes pour ajuster en toute sécurité.

La plaque de remorquage se fixe facilement à l'arrière de la machine à l'aide de deux vis.

Pour la mise en route de la bétonnière imer s350 thermique, ouvrez le capot où se situe le moteur, ajoutez de l'essence sans plomb 95, puis tirez sur le câble de démarrage.

Pour une mise en marche encore plus rapide dirigez vous vers la bétonnière imer s350 électrique. Celle-ci, se branche directement sur une prise IP55. Si vous devez la raccorder à une prise IP44, optez pour l'adaptateur CEE disponible en option.

Enfin, pour l'entretien, assurez-vous que la bétonnière soit arrêtée et débranchée avant toute intervention ! Nettoyez l'extérieur avec un jet d'eau modéré afin de ne pas endommager le moteur.

À l'intérieur, retirez manuellement les gros résidus, ajoutez deux seaux d'eau et faites tourner la cuve jusqu'à ce que l'eau élimine les derniers dépôts. Terminez en orientant la cuve vers la bas pour permettre un séchage complet.

La cuve et le châssis sont démontables en plusieurs parties pour faciliter l'entretien.

Retrouvez les accessoires pour étaler votre béton, avec l'[épandeur béton](#) et le [rateau racloir à béton](#).

Découvrez également la [bétonnière électrique 1 sac](#), la [bétonnière 160](#), ainsi que la [bétonnière électrique Imer 190 L](#) et la [bétonnière pour usage intensif 400 L Imer](#).

Complétez votre sélection avec notre gamme de [mortiers professionnels](#) ainsi qu'avec notre [benne à béton pour bétonnière](#).

Caractéristiques techniques de la bétonnière Imer s350

	Électrique	Thermique
Dimensions (longueur avec timon)	L. 2 300 x l. 1 900 x H. 1 600 mm	L. 2 200 x l. 1 850 x H. 1 600
Dimensions des roues	135 mm / 10"	
Poids	224 kg	232 kg
Capacité de la cuve	350 L	350 L
Capacité de malaxage	280 L	280 L
Ø entrée de la cuve	460 mm	460 mm
Ø de la cuve	823 mm	823 mm
Tours / minutes	24	24

Moteur	Électrique monophasé 230V/50kW (5,7 ch) Hz 1,4 kW (1,9 ch)	WORMS EX 17 ; 4,2
Transmission	par courroie poly-v	par courroie trapézoïdale et poly-v
Niveau sonore	72 dB	83 dB
<u>Option adaptateur CEE :</u>		

- Poids : 0,5 kg
- Classe de protection électrique / indice IP : IP44
- Tension : 230 V
- Intensité : 16 A

Option Kit attache à boule

Livraison :

Veillez prévoir un chariot élévateur pour le déchargement ou nous contacter pour une livraison avec hayon. La bétonnière thermique tractable est livrée montée.