

GAINE TPC 75 MM

Référence : 07942

RESUME

Notre gaine TPC est fabriquée en polyoléfine afin d'être robuste pour protéger efficacement les réseaux enterrés des chocs, écrasements, de l'eau ou encore des changements de température.

Nous vous proposons 2 longueurs : 25 et 50 mètres ainsi que 3 coloris : rouge, vert et bleu (jaune [sur devis](#)) afin que vous puissiez choisir un produit parfaitement adapté à votre chantier.

Voici le code couleur à respecter pour la norme NF P 98-332 : rouge pour l'électricité, bleu pour l'eau potable, vert pour le télécom et jaune pour le gaz.

Les points forts :

- Normée NF EN 61386-24
- Très solide
- Facile à installer
- Tire-fil et manchon de raccordement intégrés

Attention ! Notre produit n'est utilisable qu'en extérieur car il est inflammable.

DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Rouge	25 m
Bleu	50 m
Rouge	50 m
Vert	50 m

DESCRIPTION

Les avantages de notre gaine TPC 75 mm

La gaine TPC 75 mm sert à protéger les câbles et tuyaux des réseaux enterrés contre les changements de températures, l'eau mais aussi les chocs et écrasements qu'ils pourraient subir sur le chantier. Notre produit est fabriqué en polyoléfine avec une surface extérieure annelée afin d'être très solide. Notre produit est inflammable et ne peut donc pas être installé en intérieur. Il est uniquement destiné à une application en extérieur.

La norme NF P 98-332 impose un code couleur spécifique pour savoir quel type de câble ou tuyau le fourreau protège. De plus, elle oblige les entreprises de TP à installer un [grillage avertisseur de canalisation](#) de la même couleur que la gaine 30 cm au-dessus de celle-ci. Voici le code couleur à respecter :

- Rouge pour les réseaux électriques
- Bleu pour les réseaux d'eau potable
- Vert pour les réseaux de télécommunication
- Jaune pour le gaz (disponible [sur devis](#))

Une fois que vous aurez choisi la couleur dont vous avez besoin, vous pouvez choisir la longueur parmi celles disponibles : 25 ou 50 mètres.

Nous avons une large gamme de [janolène TPC](#). Découvrez notre [fourreau TPC 50 mm](#) ou notre [gaine TPC 110 mm](#) en polyoléfine.

Comment installer le fourreau rouge, bleu ou vert ?

Un autre avantage de notre fourreau TPC est qu'il est facile à mettre place grâce à sa surface intérieure lisse et à son tire-fil intégré. Pour l'installation, respectez simplement ces 3 étapes :

- Placez la gaine sur une surface propre et dure

(généralement une fouille)

- Attachez le tire-fil à l'extrémité du câble ou tuyau
- Tirez depuis l'autre côté de la gaine jusqu'à ce que le câble ou tuyau sorte

Le fourreau dispose du manchon de raccordement en PVC.

Caractéristiques de la janolène diamètre 75 mm

Diamètre :

Modèles	ØØ Ext. minimum (mm)	Ø Ext. maximum (mm)	Ø Int. minimum (mm)	Ø Int. maximum (mm)	Rayon de cintrage (mm)	Ø Int. normatives (mm)
40 mm	40	40,8	30,8	32	240	≥ 30
50 mm	50	51	38,5	39,5	300	≥ 37
63 mm	63	64,2	49,5	52	328	≥ 47
75 mm	75	76,4	61,4	62,2	450	≥ 56
90 mm	90	91,7	73,5	74,7	450	≥ 67
110 mm	110	112	90,8	92,5	450	≥ 82
160 mm	160	162,9	135,5	136,6	700	≥ 120

Longueurs :

- 25 mètres
- 50 mètres

Couleurs disponibles :

- Rouge
- Vert
- Bleu
- Jaune ([sur devis](#))

Matière : Polyoléfine

Spécificité : Tire fil intégré