

GAINE TPC 160 MM Référence : 07945

RESUME

Notre gaine TPC 160 mm de diamètre assure une protection de vos câbles et tuyaux enterrés contre les éléments extérieurs : eau, coups, changements de température ou encore écrasement.

Nous vous proposons des fourreaux TPC de couleur rouge pour les réseaux électriques en longueurs de 25 et 50 mètres. [Sur devis](#), nous pouvons vous fournir d'autres couleurs.

Fabriquée en polyoléfine, notre gaine dispose d'une surface extérieure annelée, d'une surface intérieure lisse et d'un tire-fil intégré. Grâce à cela, notre modèle est robuste et facile à installer.

Les points forts :

- Normée NF EN 61386-24
- Tire-fil et manchon de raccordement compris
- Résistant et solide
- Facile à installer

C'est le produit avec le plus grand diamètre de notre [gamme de gaines et fourreaux TPC](#).

DECLINAISONS

Longueur
25 m

DESCRIPTION

Les avantages de notre gaine TPC 160 mm

Elle protège et sécurise les différents câbles des réseaux enterrés contre les agressions physiques comme les coups, les chocs ou l'écrasement mais aussi contre l'eau, l'humidité et les changements de température.

Notre fourreau TPC est fabriqué en polyoléfine et dispose de 2 surfaces : une surface extérieure annelée pour une grande résistance et une surface intérieure lisse (accompagnée d'un tire-fil) pour faciliter le passage des câbles et tuyaux. Ainsi, nous vous proposons un produit résistant et facile à installer.

Notre fourreau TPC normé NF EN 61386-24 est de couleur rouge et ne peut être appliqué qu'autour des réseaux électriques. Nous vous le proposons en 25 et en 50 mètres de longueur. Si vous souhaitez d'autres couleurs ou d'autres longueurs, [demandez-nous un devis](#).

La gaine TPC 160 mm de diamètre est la plus grande de notre gamme. Nous vous proposons aussi un [fourreau de 25 à 50 m diamètre 110 mm](#) et un [fourreau de 25 à 100 mètres diamètre 75 mm](#).

Attention, le polyoléfine est une matière inflammable. La gaine ne peut donc être installée qu'en extérieur.

Mettre en place le fourreau TPC 160 mm

Le fourreau TPC 160 mm doit être installé dans votre réseau enterré. Le sol doit être propre et rigide. Ensuite, attachez le tire-fil aiguille à votre câble ou tuyau. Depuis l'autre extrémité de la gaine, tirez sur le tire-fil jusqu'à ce que votre câble ressorte de la gaine.

Une fois que votre installation sera faite, la norme NF P 98-332 vous impose d'installer un [grillage avertisseur en plastique](#) 30 cm au-dessus de votre gaine et de la même couleur que celle-ci afin de prévenir qu'un réseau se trouve en dessous.

Le manchon de raccordement en PVC est intégré au produit.

Caractéristiques de la janolène 160 mm rouge

Matière : Polyoléfine

Longueurs : 25 ou 50 mètres

Diamètre :

Modèles	Ø Ext. minimum (mm)	Ø Ext. maximum (mm)	Ø Int. minimum (mm)	Ø Int. maximum (mm)	Rayon de cintrage (mm)	Ø Int. normatives (mm)
40 mm	40	40,8	30,8	32	240	≥ 30
50 mm	50	51	38,5	39,5	300	≥ 37
63 mm	63	64,2	49,5	52	328	≥ 47
75 mm	75	76,4	61,4	62,2	450	≥ 56
90 mm	90	91,7	73,5	74,7	450	≥ 67
110 mm	110	112	90,8	92,5	450	≥ 82
160 mm	160	162,9	135,5	136,6	700	≥ 120

Couleur : Rouge (autres couleurs [sur devis](#))

Tire-fil intégré : Oui