

MIROIR DE CHANTIER TEMPORAIRE Référence : 07976

RESUME

Découvrez nos miroirs de chantiers temporaires et personnalisables. Ils sont composés d'un cadre rayé rouge et jaune en polypropylène alvéolaire de 10 mm d'épaisseur et de dimensions 900 x 1200 mm.

Retrouvez l'intégralité de nos [panneaux essentiels à la sécurisation de votre chantier](#).

Ce miroir de chantier a pour objectif de renforcer la sécurité sur la zone de construction ou de rénovation. Il est voyant, robuste, fabriqué en France. De plus, il est composé d'un réflecteur quasi-incassable garantie 1 an.

Retrouvez également notre [miroir simple destiné à la surveillance et la sécurité des extérieurs](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Vision à 90°
- Message personnalisable
- Garantie 1 an : quasi-incassable, traité anti-UV
- Fixation incluse

DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3
Personnalisé

DESCRIPTION

Un miroir de chantier pour prévenir des dangers

Le secteur de la construction, un environnement de travail à risque

Dans le secteur exigeant de la construction, la prévention des risques devient impérative. Les dangers, allant de la blessure légère jusqu'au décès, sont omniprésents.

La législation prescrit aux entreprises d'assurer la sécurité sur le lieu de travail, mettant l'employeur dans l'obligation légale de veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs.

C'est pourquoi, nos miroirs routiers, jouent un rôle crucial en facilitant l'identification proactive des risques, en améliorant l'organisation et en favorisant une coordination fluide de la circulation sur le chantier.

Pour en savoir plus sur [les équipements essentiels sur un chantier de construction](#), consulter notre article de blog.

Robustes et durable

Nos miroirs sont robustes, quasi-incassables et fabriqués en France. Ils offrent une garantie d'un an, certifiant de leur qualité et durabilité à travers le temps.

Retrouvez l'intégralité de nos [miroirs de sécurité routière réglementaires](#).

Des miroirs de chantier visibles

Ils sont conçus avec des couleurs rouge et jaune strillé, un réflecteur de 600 mm de diamètre, et une distance d'observation allant jusqu'à 12 mètres.

Avec une vision à 90 degrés dans deux directions, ces miroirs

de circulation préviennent efficacement des risques de potentiels chocs, assurant une mobilité en toute tranquillité pour les usagers et les engins de chantier.

Le panneau du miroir personnalisable

Cadre de 900 x 1200 mm et miroir de diamètre 600 mm.

Nous proposons 3 miroirs avec un message pré-inscrit pour les sites de construction :

- ATTENTION DANGER
- PRIORITÉ À DROITE
- STOP

De plus, il est possible de personnaliser le cadre avec le message de votre choix. Celui-ci doit contenir un maximum de 24 caractères. Il peut être accompagné d'une image au format PNG.

Nous proposons également des [panneaux pour chantier personnalisables](#).

Les caractéristiques techniques du miroir de zone de construction :

Matières

- Cadre : réalisé en Polypropylène alvéolaire de 10 mm
- Réflecteur : plexiglas quasi-incassable et traité anti-UV
- Fixation : universelle

Couleurs et textes

Cadre rayé rouge et jaune. Rayures et textes réalisé par impression numérique.

Garantie

Garantie 1 an, quasi-incassable.

Dimensions

- Cadre : 900 x 1200 mm
- Miroir : 600 mm de diamètre

Poids

Poids net (miroir seul) : 9.8 kg

Conditionnement

Dimensions de l'emballage : L.1230 x l.230 x H.950 mm

Poids brut (avec emballage) : 13,6 kg

Fixation

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.