

BANDE DE GUIDAGE TPU EXTÉRIEUR

Référence : 08096

RESUME

Bande de guidage PMR extérieur en TPU. Disponible dans deux dimensions différentes avec 3 ou 4 nervures, 2 couleurs et 2 modes de fixation (à coller ou pré-adhésive butyl).

Dimensions :

- I 166 mm x L 1000 mm - 3 nervures
- I 226 mm x L 1000 mm - 4 nervures

Les points forts :

- Excellent rapport qualité/prix
- Conforme norme NF P98-352
- Tenue extrême
- Fabrication française
- Trafic intensif

La bande avec adhésif butyl est conçue pour une pose sur enrobé, béton désactivé, asphalte et liant hydrocarboné.



Découvrez toutes nos [bandes de guidage intérieures et extérieures](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Dimension
Blanc signalisation RAL 9016	À coller (colle non incluse)	226 x 1000 mm - 4 nervures
Gris clair signalisation RAL 7042	À coller (colle non incluse)	226 x 1000 mm - 4 nervures
Noir signalisation RAL 9017	À coller (colle non incluse)	226 x 1000 mm - 4 nervures
Blanc signalisation RAL 9016	À coller (colle non incluse)	166 x 1000 mm - 3 nervures
Noir signalisation RAL 9017	À coller (colle non incluse)	166 x 1000 mm - 3 nervures
Blanc signalisation RAL 9016	Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	226 x 1000 mm - 4 nervures
Gris clair signalisation RAL 7042	Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	226 x 1000 mm - 4 nervures
Noir signalisation RAL 9017	Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	226 x 1000 mm - 4 nervures
Blanc signalisation RAL 9016	Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	166 x 1000 mm - 3 nervures
Noir signalisation RAL 9017	Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	166 x 1000 mm - 3 nervures

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cette bande de guidage ?

Cette bande de guidage en TPU est idéale pour équiper votre établissement recevant du public ou la voirie.

Elle est beaucoup plus durable que les bandes de guidage en caoutchouc présentes sur le marché grâce à des performances d'abrasion supérieures à celles-ci. De plus, elle est aussi plus agréable au toucher, non collante, non odorante et plus facile à recycler. Elle est très antidérapante.

La bande de guidage pmr extérieur en TPU est également normée NF P98-352. Elle remplit toutes les conditions pour pouvoir guider efficacement les personnes non et malvoyantes d'un point A à un point B et ceci dans la mesure où elle est correctement positionnée. Pour cela, prenez connaissance de toutes les [informations et normes relatives aux bandes de guidage](#).

Pour des performances similaires, retrouvez la [bande de guidage gravillonnée](#) avec granulats de marbre.

Caractéristiques de la bande de guidage TPU Extérieur

- Matière : TPU (Polyuréthane thermoplastique) traité anti-UV. Résiste à la graisse, à l'huile et à l'abrasion.
- Dimensions d'une bande de guidage :
 - I 226 x L 1000 mm - 4 nervures
 - I 166 x L 1000 mm - 3 nervures
 - Épaisseur totale nervure comprise : 7 mm (+/- 5%)
 - Épaisseur de la semelle : 2 mm (+/- 5%)
- Dimensions d'une nervure :
 - largeur d'une nervure : 30 mm
 - Hauteur d'une nervure : 5 mm
- Nombre de nervures :
 - 3 nervures : ces bandes doivent être utilisées par 2 pour être conformes à la norme NF P98-352. Idéales pour les zones à fort trafic.
 - 4 nervures : c'est le dispositif le plus utilisé, les bandes se suivent.
- Modes de fixation :
 - À coller avec de la colle méthacrylate (non inclus)
 - Pré-adhésivée pour l'extérieur : la bande est équipée d'une bande butyle armée

- Couleurs :
 - Blanc signalisation RAL 9016
 - Noir signalisation RAL 9017
 - [Autres couleurs sur devis.](#)
- Normée NF P 98-352
- Résistant à la glissance : coefficient de frottement à l'état mouillé supérieur à 0,55.
- Fabrication française
- Finition : bord chanfreiné sur les 4 côtés
- Conditionnement : vendue à l'unité
- Condition d'utilisation : en extérieur, pour une implantation à l'intérieur, privilégiez la [bande de guidage podotactile intérieur en TPU](#).

Comment appliquer ces bandes de guidage ?

Elles sont disponibles dans 2 modes de fixation différents :

- À coller, ce mode de fixation nécessite de la colle et le matériel adéquats (non fournis).
- Adhésive, la bande est équipée d'une bande butyle armée. Cet adhésif de type butyl est spécialement conçu pour une pose sur enrobé, béton désactivé, asphalte et liant hydrocarboné.

Les deux versions ont la même tenue dans le temps.

Application de la bande pré-adhésivée

Ce mode de fixation possède une excellente prise, il est prêt à l'emploi ce qui rend la bande de guidage extrêmement facile à poser. Cet adhésif est performant sur tous types de supports, sur les surfaces irrégulières comme sur des produits cellulaires.

Aucun achat supplémentaire est nécessaire. Pour une pose réussie, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Nettoyez le support : il doit être propre, sec et exempt de poussières, gravillons, graisses, huile...
2. Marquez l'emplacement où vous allez poser vos bandes d'aide à l'orientation
3. Appliquez l'adhésif lorsque la température est comprise entre 18 et 30°C et l'hygrométrie ambiante entre 50 et 60%
4. Retirez l'opercule de la bande
5. Appliquez la bande en réalisant une légère pression dessus pendant 10 secondes en cherchant à éviter les occlusions d'air
6. Vérifiez que les rebords de la bande ont bien adhéré au sol. Si ce n'est pas le cas, remettez à niveau.
7. Attendez 24 heures pour obtenir une adhésion optimale

Application de la bande à coller

Pour poser au sol une bande de guidage TPU à coller, vous aurez besoin de [colle méthacrylate](#) et d'un pinceau, prévoyez 1 pot de colle pour environ 10 bandes de 1 mètre largeur 226 mm.

1. Délimitez l'emplacement des bandes de guidage avec du ruban de masquage
2. Étalez quelques millimètres de colle au dos de la bande sur toute la surface pour que celle-ci déborde au moment de la pose. Attention, si la colle n'est pas présente sur la totalité de la bande, il y a un risque que de l'eau s'infilte et décolle prématurément la bande
3. Posez la bande encollée en effectuant une légère pression tout en veillant à enlever toutes les bulles d'air entre la bande et le support

Une fois ouverte, la colle méthacrylate ne se conserve pas.