

BANDE DE GUIDAGE TPU INTÉRIEUR

Référence : 08097

RESUME

Bande de guidage PMR en TPU pour l'intérieur normée NF disponible en 1 mètre de long et deux largeurs différentes, 166 ou 266 mm pour 3 ou 4 nervures, 2 modes de fixation (à coller et pré-adhésive) et 2 couleurs (blanc et noir).

Les points forts :

- Excellent rapport qualité/prix
- Installation facile
- Normée NF P98-352
- Fabrication française
- Conçue pour les zones très empruntées



Découvrez toutes nos [bandes de guidage normées NF](#). Pour une installation en extérieur, optez pour la [bande d'aide à l'orientation en TPU extérieur](#).

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Dimension
Blanc signalisation RAL 9016	À coller (colle non incluse)	226 x 1000 mm - 4 nervures
Gris clair signalisation RAL 7042	À coller (colle non incluse)	226 x 1000 mm - 4 nervures
Noir signalisation RAL 9017	À coller (colle non incluse)	226 x 1000 mm - 4 nervures
Blanc signalisation RAL 9016	À coller (colle non incluse)	166 x 1000 mm - 3 nervures
Noir signalisation RAL 9017	À coller (colle non incluse)	166 x 1000 mm - 3 nervures
Blanc signalisation RAL 9016	Pré-adhésivé pour intérieur	226 x 1000 mm - 4 nervures
Gris clair signalisation RAL 7042	Pré-adhésivé pour intérieur	226 x 1000 mm - 4 nervures
Noir signalisation RAL 9017	Pré-adhésivé pour intérieur	226 x 1000 mm - 4 nervures
Blanc signalisation RAL 9016	Pré-adhésivé pour intérieur	166 x 1000 mm - 3 nervures

DESCRIPTION

Une bande de guidage normée et durable

La bande d'aide à l'orientation en TPU pour l'intérieur permet de rendre accessible facilement et rapidement votre établissement recevant du public, que ce soit une mairie, une gare, un centre commercial, un établissement scolaire, un lieu culturel ou cultuel... En effet, elle est disponible dans 2 modes de fixation dont une version adhésive efficace et facile à poser.

De plus, elle est normée NF et si elle est correctement implantée, elle permet de rendre vos locaux accessibles et conformes à la réglementation en vigueur. Créez des cheminements continus sûrs pour vos clients, administrés ou visiteurs en implantant ces bandes de guidage et en suivant nos [conseils relatifs à la réglementation](#).

Pourquoi opter pour une bande en TPU ? La matière TPU dispose de plusieurs avantages qui sont primordiaux pour une pose à l'intérieur. Tout d'abord, contrairement aux bandes en caoutchouc, les bandes de guidage en TPU sont agréables au toucher, non collante et surtout non odorante. Ensuite, elles sont durables, elles résistent à l'abrasion ainsi qu'à la graisse, aux huiles et aux UV. Enfin, elles sont très antidérapantes et se recyclent.

Caractéristiques de la bande de guidage TPU Intérieur

- Matière : TPU (Polyuréthane thermoplastique) traité anti-UV. Résiste à la graisse, à l'huile et à l'abrasion.
- Dimensions d'une bande de guidage :
 - I 226 x L 1000 mm - 4 nervures
 - I 166 x L 1000 mm - 3 nervures
 - Épaisseur totale nervure comprise : 7 mm (+/-

- 5%)
 - Épaisseur de la semelle : 2 mm (+/- 5%)
- Dimensions d'une nervure :
 - largeur d'une nervure : 30 mm
 - Hauteur d'une nervure : 5 mm
- Nombre de nervures :
 - 3 nervures : ces bandes doivent être implantées par 2 l'une à côté de l'autre pour être conformes à la norme NF P98-352. Elles sont adaptées pour les zones à fort trafic parce qu'il y a plus de chance de les trouver.
 - 4 nervures : c'est le dispositif le plus utilisé, les bandes se suivent les unes les autres.
- Modes de fixation :
 - À coller avec de la colle méthacrylate (non inclus)
 - Pré-adhésivée pour l'intérieur : la bande est équipée d'une bande néoprène armée
- Couleurs :
 - Blanc signalisation RAL 9016
 - Gris clair signalisation RAL 7042
 - Gris foncé ardoise RAL 7015
 - Noir signalisation RAL 9017
 - [Autres couleurs sur demande.](#)
- Normée NF P 98-352
- Résistant à la glissance : coefficient de frottement à l'état mouillé supérieur à 0,55.
- Fabrication française
- Finition : bord chanfreiné sur les 4 côtés
- Conditionnement : vendue à l'unité
- Condition d'utilisation : en intérieur uniquement.

Comment appliquer ces bandes de guidage intérieur ?

Elles sont disponibles avec 2 systèmes de fixation différents :

- À coller avec de la colle et à l'aide d'un pinceau et de ruban de masquage (non fournis).

- Adhésive, la bande est équipée d'une bande néoprène armée. Ce mode de fixation est très facile à utiliser.

Les deux versions ont la même tenue dans le temps.

Bande adhésive

Aucun achat supplémentaire est nécessaire. Pour une pose réussie, veuillez l'implanter à l'intérieur uniquement et suivre les étapes suivantes :

1. Nettoyez le support : il doit être propre, sec et exempt de poussières, gravillons, graisses, huile...
2. Marquez l'emplacement où vous allez poser vos bandes d'aide à l'orientation
3. Appliquez l'adhésif lorsque la température est comprise entre 18 et 30°C et l'hygrométrie ambiante entre 50 et 60%
4. Retirez l'opercule de la bande
5. Appliquez la bande en réalisant une légère pression dessus pendant 10 secondes en cherchant à éviter les bulles d'air
6. Vérifiez que les rebords de la bande ont bien adhéré au sol. Si ce n'est pas le cas, remettez à niveau.
7. Attendez 24 heures pour obtenir une adhésion optimale

Bande à coller

Pour poser au sol cette bande de guidage TPU intérieur à coller, vous aurez besoin de [colle méthacrylate](#) et d'un pinceau. Voici les instructions à suivre :

1. Délimitez l'emplacement des bandes de guidage avec du ruban de masquage
2. Étalez quelques millimètres de colle au dos de la bande sur toute la surface pour que celle-ci déborde au moment de la pose. Attention, si la colle n'est pas présente sur la totalité de la bande, il y a un risque que de l'eau s'infilte et décolle prématurément la bande

3. Posez la bande encollée en effectuant une légère pression tout en veillant à enlever toutes les bulles d'air entre la bande et le support

Une fois ouverte, la colle méthacrylate ne se conserve pas. Prévoyez 1 pot de colle pour environ 10 bandes de 1 mètre et d'une largeur 266 mm.

Retrouvez toutes nos [bandes de guidage pour une utilisation extérieure](#) et notre [boucle à induction portative pour malentendants](#).

N'hésitez pas à vous équiper de [bande podotactile](#) normée pour intérieur et extérieur.