PROZON

FICHE TECHNIQUE

BORDURE T2 BASSE EN BÉTON
Référence : 08338

RESUME

Bordure de trottoir T2 surbaissé en béton préfabriqué utilisée pour créer des trottoirs de 15 cm de hauteur. Il s'agit d'une bordure t conçue pour une installation sur des voies urbaines en agglomération.

Vendue par palette de 30 pièces.

Dimensions : largeur 15 cm x hauteur totale 15 cm x longueur 1 m

Les points forts :

- Marquage CE
- Fabriquée en France
- Pour des trottoirs bas
- Résiste à une circulation intensive
- Béton de qualité - Excellente durabilité

Raccord possible avec la bordure T2/T2 basse.

Votre chantier doit être accessible au camion.

DESCRIPTION

Pour des trottoirs bas

Cette bordure de trottoir de hauteur 15 cm permet délimiter des trottoirs de faible hauteur. Elle est non franchissable et conçue pour une installation en agglomération. Elle est

marquée CE et est conforme à la norme NF U+DH.

Retrouvez aussi la bordure T2 en béton normée NF et la bordure de trottoir T1.

Caractéristiques de la bordure T2 basse

- Matière : Préfabriqué en béton
- Finition : couleur grise avec bord
- Profil normalisé T2 conforme à la norme NF U+DH
- Dimensions :
    - Largeur : 15 cm
    - Hauteur totale : 15 cm
    - Longueur 1 m
- Poids : 53 kg le mètre linéaire
- Conditions d'utilisation : à installer pour délimiter un trottoir de 15 cm sur une voirie urbaine où la circulation est dense.
- Conditions de pose : veuillez suivre les prescriptions du fascicule n°31 du CCTG et prendre connaissance de toutes nos recommandations concernant la manière de poser des bordures en béton.
- Conditionnement : vendue par palette de 30.