

CANIVEAU CS1 EN BÉTON

Référence : 08343

RESUME

Caniveau simple pente CS1 en béton préfabriqué gris destiné à être utilisé avec des bordures de type A ou T pour optimiser l'écoulement de l'eau.

Vendu par palette de 25 pièces.

Dimensions : largeur 20 cm x hauteur totale 12 cm x hauteur basse 10 cm x longueur 1 m

Les points forts :

- Marquage CE
- Fabriqué en France
- Facile à poser
- Résiste à une circulation intense
- Ultra solide - Excellente durabilité

Retrouvez notre gamme de [bordure en béton pour la chaussée](#) dont les [bordures caniveau](#).



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Votre chantier doit être accessible au camion.

DESCRIPTION

Rôles et utilisations

C'est un caniveau en béton simple pente utilisé pour canaliser et de conduire l'eau de pluie vers un avaloir.

Il s'agit d'une bordure de caniveau CS1 simple pente, résistante, marquée CE et conforme à la norme NF U+DH, elle est donc adaptée à une implantation en agglomération sur des voies de circulation au trafic intensif.

Ce caniveau est utilisé avec une [bordure d'accotement A](#) ou une [bordure de trottoir T](#).

Découvrez aussi la [bordure de caniveau CS2 simple pente](#).

Caractéristiques techniques Caniveau CS1

- Matière : Préfabriqué en béton
- Finition : couleur grise simple pente
- Profil normalisé conforme à la norme NF U+DH
- Dimensions :
 - Largeur : 20 cm
 - Hauteur totale : 12 cm
 - Hauteur basse : 10 cm
 - Longueur 1 m
- Poids unitaire : 55 kg
- Conditions d'utilisation : destiné aux voies urbaines en agglomération. À utiliser avec les bordures A et T.
- Instructions de pose : pour une mise en oeuvre réussie des caniveaux CS1 en béton, veuillez suivre les prescriptions du fascicule n°31 du Cahier des clauses techniques générales (CCTG). Cette installation doit être effectuée par un professionnel, [tous nos conseils sur la pose de bordure de caniveau en béton](#).
- Conditionnement : vendu et conditionné par palette de 25.