

CANIVEAU CS2 EN BÉTON Référence : 08344

RESUME

Caniveau simple pente CS2 en béton préfabriqué gris à installer à côté de bordures T ou de bordures d'accotement A. Il favorise l'écoulement de l'eau pluviale.

Vendu par palette de 20 pièces.

Dimensions : largeur 25 cm x hauteur totale 13,5 cm x hauteur basse 11 cm x longueur 1 m

Les points forts :

- Marquage CE - Produit résistant de qualité
- Fabriqué en France
- Facile à poser
- Résiste à une circulation intensive

Retrouvez notre gamme de [bordures en béton pour l'espace public](#) dont les [bordures caniveau simple et double pente](#).



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Votre chantier doit être accessible au camion.

DESCRIPTION

Pourquoi et comment installer la bordure CS2 ?

Le caniveau en béton simple pente CS2 est utilisé en complément des [bordures de trottoir de type T](#) et des [bordures d'accotement de type A](#) pour diriger et retirer efficacement

l'eau de pluie des routes vers un avaloir.

Cette bordure caniveau est résistante, marquée CE et conforme à la norme NF U+DH, elle peut être installée en agglomération sur des voies de circulation au trafic intense.

Pour une pose réussie et durable, nous vous conseillons de suivre les prescriptions énoncées dans le fascicule numéro 31 du CCTG et de lire attentivement notre article avec tous nos [conseils pour une pose par des professionnels de caniveaux en béton](#).

Découvrez également le [caniveau CS1 simple pente](#) pour créer un caniveau de hauteur 12 cm et de largeur 20 cm.

Caractéristiques techniques caniveau CS2

- Matière : Préfabriqué en béton
- Finition : couleur grise simple pente
- Profil normalisé conforme à la norme NF U+DH
- Dimensions :
 - Largeur : 25 cm
 - Hauteur totale : 13,5 cm
 - Hauteur basse : 11 cm
 - Longueur 1 m
- Poids unitaire : 75 kg
- Conditions d'utilisation : destiné aux voies urbaines en agglomération. À utiliser avec les bordures A et T.
- Instructions de pose : L'installation de ce type de caniveau doit être effectuée par des professionnels en suivant les règles du fascicule n°31 du Cahier des clauses techniques générales (CCTG).
- Conditionnement : vendu et conditionné par palette de 20 pièces.