

PICS ANTI PIGEONS FORTE FRÉQUENTATION Référence : 08462

RESUME

Ces pics anti-pigeons forte fréquentation constituent une solution professionnelle pour éloigner durablement les volatiles de vos bâtiments.

Dotés d'une haute densité de **64 pointes en acier par mètre**, ils assurent une protection maximale sur les zones soumises à une forte pression. Leur semelle large en polycarbonate rigide est traitée anti-UV, garantissant une excellente tenue dans le temps.

Chaque module d'un mètre est divisé en deux sections de 50 cm pour faciliter le transport et la pose. Ce produit est conditionné et vendu exclusivement par carton de 50 mètres (soit 50 modules complets).

50 quantités (minimum de commande) = 50 mètres

Fabriqués en France, ces modules de 50 cm sont sécables à la main tous les 10 cm pour une pose précise sur de nombreuses surfaces : corniches, rebords de fenêtre ou bandeaux.

les points forts

- **Haute densité 64 pointes**
- Semelle large et rigide
- Grande durabilité
- Sécable à la main
- Fabrication française

DECLINAISONS

Largeur de protection

5 à 9 cm
7 à 10 cm
10 à 14 cm
15 à 20 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur les pics anti pigeons forte fréquentation

Ces pics anti-pigeons forte fréquentation constituent une solution efficace et durable pour éloigner les volatiles des bâtiments sans les blesser. Conçus avec un maillage plus serré ils sont idéales pour les zones à forte fréquentation de pigeons. Ils empêchent les oiseaux de se poser et de nicher sur les corniches, rebords de fenêtres, bandeaux ou descentes de gouttières.

Fabriqués en France, ces dispositifs combinent une semelle rigide en polycarbonate traité anti-UV et des tiges en acier inoxydable AISI 302. Cette conception garantit une excellente résistance aux intempéries et une longue durée de vie, estimée en moyenne à 8 ans.

Chaque mètre linéaire est doté de **64 pointes**, offrant une barrière dense et dissuasive. Les modules de 50 cm sont sécables à la main, ce qui permet un ajustement précis à la longueur de la surface à protéger. La base large et alvéolée assure une parfaite adhérence de la colle.

Pour s'adapter à toutes les configurations, ces pics sont disponibles en plusieurs largeurs de protection : 5 à 9 cm, 7 à 10 cm, 10 à 14 cm et 15 à 20 cm.

Pour lutter contre les oiseaux pouvant être nuisibles, découvrez aussi [nos filets anti oiseaux](#), disponibles dans une [maille carré de 50 mm](#) ou [de 19 mm](#), ils sont idéals pour repousser de

nombreux volatiles.

Nos [pics à pigeons gouttière](#) peuvent aussi vous intéresser.

Optez pour notre [closoir toiture pare-moineaux](#), idéal pour assurer la ventilation de la toiture tout en empêchant l'intrusion de petits animaux

Où et comment fixer les picots anti pigeons pour forte fréquentation ?

Ces pics conviennent à une grande variété de surfaces. Le choix de la largeur de protection dépend de la zone à équiper :

- Protection de 5 à 9 cm : idéal pour les surfaces étroites comme les descentes de gouttière, les garde-corps et les petites corniches.
- Protection de 7 à 10 cm : adapté aux bandeaux, corniches et appuis de fenêtre.
- Protection de 10 à 14 cm : parfait pour les bandeaux de moins de 15 cm de large et les corniches.
- Protection de 15 à 20 cm : conçu pour les surfaces larges telles que les grandes corniches et les périphéries de toitures-terrasses.

Fixation par collage

Étape 1 : Appliquez un cordon de [colle silicone](#) d'au moins 0,5 mm d'épaisseur sur la base du pic. **Un tube de colle permet une fixation de 11 à 15 m linéaire de pics.**

Étape 2 : Procédez par section d'un mètre maximum pour éviter que la colle ne sèche en surface avant la pose.

Étape 3 : Respectez une température d'application comprise

entre +5°C et +40°C.

Étape 4 : Le temps de séchage complet est de 5 à 8 heures.

Étape 5 : Sur les surfaces humides, utilisez une colle spéciale à polymérisation rapide de type MS Polymère.

Fixation sur gouttières

Pour une installation sur des gouttières, il est recommandé d'utiliser des [clips de fixation en inox](#) (vendus séparément). Ces clips se fixent directement sur le chéneau et sont compatibles avec cette gamme de pics.

Caractéristiques techniques du pics anti pigeons pour forte fréquentation

Caractéristique	Valeur
Matière de la base	Polycarbonate traité anti-UV
Matière des pics	Acier inoxydable AISI 302
Composition	64 pointes par mètre linéaire (livré en 2 semelles de 50 cm)
Nombre de pointes	64 pointes
Largeur de protection	5 à 9 cm (64/7) 7 à 10 cm (64/10) 10 à 14 cm (64/15) 15 à 20 cm (64/20)
Normes	Iso 527, Iso 178, Iso 306
Diamètre des pics	1,3 mm
Résistance à la traction	26 N/mm ²
Allongement à la rupture	250 N/mm ²
Résistance à la flexion	40 N/mm ²
Module d'élasticité en flexion	1450 N/mm ²
Dureté de la bille (H132/30)	40 N/mm ²
Température de ramollissement	83 °C
Conductivité thermique	0,12 W/m.K
Conditionnement	Carton de 50 mètres linéaires
Fabrication	France