

PICS ANTI PIGEONS FAIBLE FRÉQUENTATION Référence : 08468

RESUME

Les pics anti-pigeons faible fréquentation sont une solution économique pour éloigner les volatiles de vos bâtiments sans leur faire de mal.

Fabriqués en France, ils se composent d'une semelle en polycarbonate traitée anti-UV et de picots en acier inoxydable.

Chaque module d'un mètre est divisé en deux sections de 50 cm pour faciliter le transport et la pose. Ce produit est conditionné et vendu exclusivement par carton de 50 mètres (soit 50 modules complets).

50 quantités (minimum de commande) = 50 mètres

Simple à poser, les modules de 50 cm sont sécables à la main pour s'adapter précisément à toutes les configurations.

Avec une densité de **48 pointes par mètre**, ils assurent une protection sur de nombreuses surfaces comme les corniches, les rebords de fenêtre ou les gouttières.

Ce dispositif est disponible en plusieurs largeurs de protection, de 5 à 15 cm.

Les points forts

- Fabrication française
- Installation simple
- Base polycarbonate anti-UV
- Sécable sur mesure

DECLINAISONS

Largeur de protection

5 à 9 cm
7 à 10 cm
10 à 14 cm
11 à 15 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur les pics anti pigeons fréquentation faible

Ce dispositif est conçu pour les pigeons et autres oiseaux de taille similaire qui ne font que passer ou se posent très rarement. L'écartement plus large entre les tiges suffit à les effrayer et les inciter à se poser ailleurs sans qu'ils ne cherchent à forcer le passage.

Fabriqué en France, il se compose de tiges en acier inoxydable montées sur une semelle rigide en polycarbonate. La base large et alvéolée assure une excellente prise à la colle pour une fixation durable. La semelle en polycarbonate est traitée anti-UV, offrant une durée de vie moyenne de 8 ans, qui peut atteindre 15 ans sur des façades peu exposées.

Le système est composé de modules de 50 cm, sécables à la main tous les 10 cm pour s'ajuster précisément à la longueur de la surface à protéger. Quatre largeurs de protection sont disponibles pour s'adapter à différentes configurations : 5 à 9 cm, 7 à 10 cm, 10 à 14 cm et 11 à 15 cm.

Où et comment fixer les picots anti pigeons pour fréquentation faible ?

Ces pics se posent sur une grande variété de surfaces pour protéger efficacement corniches, rebords de fenêtres, bandeaux ou encore descentes de gouttières. Pour une efficacité optimale, il est indispensable de couvrir l'intégralité

de la zone où les oiseaux sont susceptibles de se poser.

Pose par collage

Étape 1 : Appliquez un cordon de colle d'au moins 0,5 mm d'épaisseur sur la base du pic.

Étape 2 : Procédez par section d'un mètre maximum pour éviter que la colle ne sèche en surface avant la pose.

Étape 3 : Respectez une température d'application comprise entre +5°C et +40°C.

Étape 4 : Le temps de séchage complet est de 5 à 8 heures.

Étape 5 : Sur les surfaces humides, utilisez une colle spéciale à polymérisation rapide de type MS Polymère.

Pose par clipsage sur gouttière

Pour une installation sur le rebord d'une gouttière, des [adaptateurs de fixation gouttière en inox](#) (vendus séparément) permettent une pose simple et solide, sans colle.

Si votre zone possède un fort afflux de pigeons, Prozon vous conseille nos [pics à oiseaux standard](#), qui pourront être fixés avec de la [colle](#).

Nos [filets anti-volatiles](#) peuvent aussi vous intéresser.

Caractéristiques techniques des pics anti pigeons basse fréquentation

Caractéristique	Valeur
Matériau de la base	Polycarbonate traité anti-UV
Matériau des pics	Acier inoxydable AISI 302
Diamètre des tiges	1,3 mm
Composition	2 semelles de 50 cm par mètre linéaire

Nombre de pointes	48 pointes par mètre linéaire
Largeur de protection	5 à 9 cm (48/5)
	7 à 10 cm (48/7)
	10 à 14 cm (48/10)
	11 à 15 cm (48/15)
Normes	ISO 527, ISO 178, ISO 306
Résistance à la traction	26 N/mm ²
Allongement à la rupture	250 N/mm ²
Résistance à la flexion	40 N/mm ²
Module d'élasticité en flexion	1450 N/mm ²
Dureté de la bille (H132/30)	40 N/mm ²
Température de ramollissement	83 °C
Conductivité thermique	0,12 W/m.K
Conditionnement	Carton de 50 mètres linéaires
Fabrication	France