DESTRATIFICATEUR D'AIR INDUSTRIEL TRÈS BASSE CONSOMMATION
Référence : 08611

RESUME

Découvrez notre destratificateur à pales basse consommation. En effet, nos modèles sont équipés d'un moteur EC à roulements à billes. Sa consommation est comprise entre 27 W et 40 W selon les modèles.

Notre ventilateur/destratificateur est disponible en 6 dimensions comprises entre Ø 90 et 200 cm. Les pales sont réversibles permettant de déstratifier en hiver et de ventiler en été.

Nous vous recommandons d'opter pour l'interrupteur de proximité, obligatoire pour ce genre d'installation. Notre sélecteur de vitesse ainsi que les rallonges peuvent également vous être utiles.

Débit d'air pouvant aller jusqu'à 22 500 m3/h !

Les points forts :

- Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie
- Utilisable toute l'année
- Large gamme de diamètres
- Traité antirouille

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Quel est l'avantage de notre destratificateur d'air industriel à pales réversibles très basse consommation ?

Le premier avantage de notre destratificateur d'air industriel est sa très faible consommation. En effet, équipé d'un moteur EC, dit synchrone à commutation électrique, le ventilateur essuie les pertes de rendement dues notamment au glissement. Ce type de moteur réduit considérablement la consommation d'énergie comparé aux moteurs standards de type AC.

Deuxième avantage : sa double utilisation ! En effet, grâce à ses pales réversibles, le destratificateur peut être aussi bien utilisé en été qu'en hiver.

En hiver, pour éviter la déperdition d'énergie, le ventilateur est utilisé comme destratificateur afin de faire redescendre la chaleur qui monte et stagne au niveau du plafond. Pour l'été, il suffit d'inverser le sens de rotation pour que le produit passe de destratificateur à ventilateur !

Enfin, notre modèle est adapté pour des surfaces allant de 15 à 150 m2 ! En savoir plus sur quel modèle choisir en fonction de votre surface à traiter dans notre guide d'achat de destratificateurs !

Pour une parfaite adaptabilité à votre pièce, nous vous proposons des rallonges de tiges. En option également, retrouvez notre interrupteur de proximité ainsi qu'un sélecteur de vitesses, tous deux, compatible uniquement avec un seul modèle.

Ce modèle à un indice de protection IP20.

Grâce à ce déstratificateur, améliorez la diffusion de l'air frais

rejeté par le [rafraichisseur d'air jusqu'à 200 m2](#).

Découvrez notre gamme de [ventilateur/destratificateur](#).

Caractéristiques techniques du destratificateur plafond

	Ø 90 cm	Ø120 cm	Ø 142 cm	Ø 152 cm	Ø 180 cm	Ø 200 cm
Diamètre hélice	914 mm	1218 mm	1422 mm	1524 mm	1800 mm	2000 mm
Nombre de pales	3	3	3	3	3	3
Hauteur totale	535 mm	535 mm	535 mm	535 mm	535 mm	535 mm
Diamètre partie centrale	237 mm	237 mm	237 mm	237 mm	237 mm	237 mm
Poids	7,5 kg	7,8 kg	8 kg	8,6 kg	9,7 kg	10 kg
Vitesses	5*	5*	5*	5*	5*	5*
Alimentation	230 V					
Puissance	27 W	30 W	30 W	30 W	40 W	40 W
Débit d'air max	9500 m³/h	14 100 m³/h	16500 m³/h	17200 m³/h	21000 m³/h	22500 m³/h
Vitesse d'air	4,02	3,36	2,89	2,62	2,29	1,99
Tours par minute	250	235	235	210	205	200
Niveau sonore	45,6 dBa	52,1 dBa	53,9 dBa	54,2 dBa	56,9 dBa	57,8 dBa

Options :

- Interrupteur de proximité (obligatoire)
- Sélecteur de vitesse
- Rallonge de tige

Fabrication :

- Axe et pales en acier laqué antirouille Blanc RAL 9016

- Cloche de protection en thermoplastique

En complément, équipez-vous de l'aérotherme générateur d'air chaud.

Découvrez également notre de ventilateur professionnel et industriel !