

CLIMATISEUR MOBILE INDUSTRIEL GRAND VOLUME Référence : 08671

RESUME

Découvrez notre climatiseur mobile industriel pour grand volume, idéal pour un entrepôt, une zone de travail ou même un bâtiment tertiaire. Avec son débit d'air de 1020 m³/h, il permet de couvrir des surfaces de 60 à 80 m² pour un rafraîchissement efficace de vos locaux !

Le climatiseur industriel est équipé en frontal de 2 gaines Ø 135 mm de sortie d'air froid, permettant de les diriger à l'endroit souhaité, et d'une sortie d'air chaud Ø 400 mm gainable, sur le dessus.

Longueur de la gaine de sortie : 6 m

Le climatiseur mobile industriel ne nécessite pas d'installation particulière et est facilement déplaçable malgré ses 98 kg grâce à ses roulettes.

Dimensions : L.79xH.133xP.62 cm

Les points forts :

- Monté sur roulettes
- Puissance de refroidissement de 7100 W
- En acier galvanisé

DESCRIPTION

En savoir plus sur le climatiseur mobile industriel

Notre climatiseur industriel et tertiaire mobile est adapté pour

des grands volumes comme des postes de soudures, hôpitaux, maisons de retraite, halls d'exposition, restaurants, etc. pouvant aller jusqu'à 80 m².

En acier galvanisé, notre climatiseur mobile industriel est extrêmement robuste et a été conçu pour répondre aux exigences des professionnels cherchant à rafraîchir efficacement un bâtiment ou poste de travail !

Il est équipé de 2 gaines de Ø 135 mm de sortie d'air froid, orientables et d'une gaine de sortie d'air chaud Ø 400 mm de longueur 6 m.

Deux vitesses de ventilation. Le climatiseur industriel peut également fonctionner uniquement en ventilation.

L'ensemble du système de pilotage est placé directement sur l'appareil.

Sur nos climatiseurs industriels, les condensats sont recyclés et il n'y a pas besoin de les évacuer dans 90% des cas. En effet, une roue les projette sur le condenseur qui est chaud, les condensats sont évaporés et rejetés par le conduit d'air chaud. Grâce à ce recyclage, le rendement est amélioré. Cependant, il se peut que, selon les conditions ambiantes (hygrométrie, température), et dans le cadre d'une utilisation intensive et en continu, le moteur ne chauffe pas assez pour évacuer l'ensemble des condensats, c'est pourquoi un bac de récupération est installé sur l'ensemble des appareils. Ce bac peut être vidé manuellement ou à l'aide d'une gaine disponible sur demande !

Nous vous conseillons d'opter aussi pour des [ventilateurs industriels](#) afin de mieux relayer l'air frais. Plus économique, découvrez notre [climatiseur mobile](#) pour petites surfaces, idéal pour un bureau par exemple !

Pour la saison hivernale, optez pour le [générateur d'air chaud industriel électrique](#) !

Si vous souhaitez de l'aide dans votre choix, retrouvez notre [guide de sélection de climatiseur](#).

Caractéristiques techniques de climatiseur industriel

Puissance froid	7100 W / 24 232 BTU
Débit d'air	1020 m3/h
Température de fonctionnement	10 à 42°C
Énergie consommée	2020 W
Gaz réfrigérant	R 1234yf
Vitesse de ventilation	2
Surface rafraîchie	60-80 m2
Niveau sonore	55 dBa
Dimensions	L.79 x H. 133 x P. 62 cm
Alimentation	230 V / 5,8 A
Poids	98 kg
Longueur câble d'alimentation	: 2 m

Fixation : Sur roulettes

Matière : Acier galvanisé

Accessoires : Filtre à air lavable inclus