

RAFRAICHISSEUR D'AIR INDUSTRIEL MOBILE Référence : 08679

RESUME

Découvrez notre rafraichisseur d'air industriel mobile sur roues pour grands volumes. Ces rafraichisseurs, dits adiabatiques, fonctionnent par le principe d'évaporation de l'eau. Cette technique de climatisation est écologique et n'utilise aucun fluide frigorigène.

Nos rafraichisseurs adiabatiques mobiles sont idéals pour le rafraichissement de locaux industriels et tertiaires ouverts et semi-ouverts et ne nécessitent aucune installation. Raccordement possible à une arrivée d'eau.

3 modèles au choix :

- Modèle 1 : Débit d'air 12000 m³/h (80-120 m²)
- Modèle 2 : Débit d'air 18000 m³/h (200-220 m²)
- Modèle 3 : Débit d'air 30000 m³/h (400-450 m²)

Les points forts :

- Facile d'utilisation
- Grande autonomie
- Dispositif UV antibactérien

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un rafraichisseur d'air industriel mobile adiabatique ?

Le rafraîchisseur d'air professionnel est adapté pour le rafraîchissement de grands volumes ouverts et semi-ouverts de type locaux industriels et tertiaires. Il est idéal pour les secteurs de la métallurgie, chimie, imprimerie, mais aussi magasin, hall d'exposition, jardinerie, hôtel, terrasse de restaurant, etc.

Nos différents modèles de rafraichisseur évaporatif mobile permettent de couvrir différentes surfaces allant de 80 à 450 m² !

Pour vos plus petits espaces, découvrez plutôt le [rafraichisseur air évaporatif](#).

Nous proposons trois modèles de rafraichisseur d'air professionnel. En effet, à l'aide d'un ventilateur, l'air chaud extérieur passe au travers d'un système constamment humidifié. En s'évaporant, l'eau absorbe la chaleur, refroidissant ainsi l'air qui peut alors être soufflé dans le local à rafraîchir.

Ce système de refroidissement est naturel et écologique. Le rafraichisseur d'air industriel mobile est équipé d'un grand réservoir d'eau pour une autonomie plus importante. Nos modèles de rafraichisseur d'air grand volume ont la possibilité d'être raccordé directement à une arrivée d'eau pour un fonctionnement en continu.

Les réservoirs d'eau des rafraichisseurs d'air entrepôt, d'une capacité de 60 à 200 L, sont équipés d'un dispositif UV antibactérien.

Le refroidisseur d'air professionnel doit obligatoirement être placé dans un espace ouvert ou semi-ouvert. Pour des espaces clos, optez pour un [climatiseur mobile](#) !

Pour un rafraîchissement de plus petits volumes ultra-silencieux, découvrez le [climatiseur split](#) ainsi que toute notre [gamme de climatiseurs](#).

Il est parfois difficile de savoir exactement quel produit correspond à nos besoins. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous renseigner en lisant notre article sur la [sélection du climatiseur parfait](#) pour votre espace de travail.

En hiver, pensez au [générateur d'air chaud pour extérieur au fioul](#), au [générateur pour intérieur soufflant fioul](#) ou au [chauffage radiant mobile au fioul](#).

Et pour la brumisation de vos terrasses et ateliers, choisissez le [kit brumisateur industriel](#), à compléter avec la [buse pour brumisateur](#) dans notre gamme de [brumisateurs professionnels](#).

Caractéristiques techniques du rafraichisseur d'air professionnel

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Débit d'air	12000 m³/h	18 000 m³/h	30 000 m³/h
Surface	80-120 m²	200-220 m²	400-450 m²
Puissance	450 W	750 W	1100 W
Alimentation		220-240 V	
Capacité réservoir	60 L	60 L	200 L
Consommation d'eau	8-10 L/h	10-15 L/h	15-20 L/h
Niveau sonore max	60 dBA	68 dBA	70 dBA
Hauteur	142 cm	152 cm	186 cm
Longueur	92 cm	112 cm	160 cm
Profondeur	55 cm	70 cm	77 cm
Poids	41,5 kg	53 kg	125 kg