

LÈVE PALETTE RÉGLABLE AUTO ÉQUILIBRÉ 1500 À 3000 KG Référence : 08699

RESUME

Lève palette auto équilibré pour déplacer des palettes chargées à l'aide d'une grue, d'un pont roulant ou de tout appareil de levage adapté.

Il est réglable en hauteur et en largeur et peut selon le modèle accueillir jusqu'à 1500 ou 3000 kg.

Dimensions :

- Hauteur utile réglable : 1300 à 2000 mm
- Hauteur totale : 1650 à 2350 mm ou 1720 à 2420 mm
- Largeur des fourches ajustable : 359 à 900 mm ou 450 à 900 mm
- Longueur des fourches : 1000 mm

Les points forts :

- 2 capacités de charge de levage maxi selon modèle
- Manoeuvre simplifiée et aisée - Système Auto équilibré
- Très visible de couleur vive rouge pour plus de sécurité
- Chaîne de sécurité incluse

Retrouvez toutes nos [fourches à palette](#).

DECLINAISONS

Charge
1500 kg
3000 kg

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour ce lève palette auto équilibré ?

Tout d'abord, il s'agit d'un lève palette pour grue polyvalent permettant de lever une charge importante mise sur palette au moyen d'une grue ou d'un appareil de levage adapté. En effet, il est équipé d'un anneau de levage pour crochet de grue, celui-ci est mobile et se déplace en fonction de la charge. Cela permet à l'opérateur de déplacer et soulever une palette sans avoir à sortir de sa cabine, cela représente donc un gain de temps important.

De plus, ce lève palette est auto équilibré. La charge à lever et à déplacer s'équilibre seule grâce à un vérin à gaz dès que celle-ci est au moins égale à 300 kg ou 600 kg selon le modèle. Ce système permet une manipulation plus précise et simplifiée d'une palette chargée. Il est donc idéal pour les manoeuvres délicates.

Enfin, c'est un modèle réglable en hauteur et en largeur, il s'adapte donc à tous vos besoins. Il possède une largeur de fourches ajustable sur 5 positions et une hauteur ajustable sur 3 positions, tout cela avec une longueur de fourches de 1000 mm.

La [fourche à palette hydraulique](#) est aussi un excellent outil de manutention de palettes chargées.

Pour vos fûts, Prozon vous propose le [basculeur de fût à chaîne](#).

Caractéristiques techniques

- Matière : acier
- Système auto équilibré du poids :
 - Équilibrage automatique par ressort à gaz sous

pression (lorsque les fourches sont chargées)

- Ce système d'équilibrage automatique nécessite que la palette soit chargée au minimum de 20% de la charge maximum autorisée par le lève palette, soit 300 kg pour le modèle avec une charge maximale de 1500 kg et 600 kg pour le modèle à 3000 kg max.
- L'arceau est mobile et se déplace en fonction de la charge
- Certifié CE
- Couleurs : rouge vif RAL 3020 et noir
- Chaine de sécurité incluse : pour sécuriser le chargement
- La hauteur utile et l'écartement des fourches sont réglables manuellement
- Dimensions, réglages et capacité de charge maximum :

Capacité de levage maximum	Charge minimum nécessaire pour l'équilibrage automatique du poids	Largeur des fourches ajustable (A)	Longueur des fourches (C)	Hauteur utile ajustable (B)	Hauteur totale avec anneau (E)	Section des fourches (D)	Poids
1500 kg	300 kg	5 positions entre 350 et 900 mm	1000 mm	Entre 1300 et 2000 mm	3 positions entre 1650 et 2350 mm	100 x 40 mm	166 kg

3000 kg	600 kg	5	1000	Entre	3	120 x 50	278
		positions	mm	1300 et	positions	mm	kg
		entre		2000	entre		
		450 et		mm	1720 et		
		900 mm			2420		
					mm		

Positionner correctement la charge au centre en la répartissant de façon égale sur les deux fourches.

Découvrez aussi la [manille en D avec boulon, écrou et goupille](#).