

BANC COUR D'ÉCOLE SPÉCIAL ENFANT AVEC FORME Référence : 08714

RESUME

Ce banc cour d'école est parfait pour l'usage des plus petits. En plus de son design très attrayant pour les enfants, il leur permet de se reposer dans les parcs, les aires de jeux, mais aussi dans les écoles lors des récréations. Il présente différentes formes telles qu'une fleur orange, un champignon rouge, un poisson jaune et bleu et un dragon violet.

Fabriqué en bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et polyéthylène pour les formes, il est également conçu selon la norme EN 1176.

Il est disponible en L. 1000 x l. 404 x P. 469 mm pour la banquette et en L.1000 x l. 565 x P. 757 mm pour le banc. Il résiste aux intempéries ainsi qu'aux moisissures.

Les points forts :

- Très résistant
- Traité en autoclave classe IV
- Inclusif

DECLINAISONS

Fixation	Modèle
Sur platine	Banc Dragon
Sur platine	Banc Poisson
Sur platine	Banquette Fleur
Sur platine	Banquette Champignon
À sceller	Banc Poisson
À sceller	Banquette Champignon
À sceller	Banc Dragon
À sceller	Banquette Fleur

DESCRIPTION

Description du banc cour d'école avec forme

Le banc dragon et poisson mesurent L. 1000 x l. 565 x P. 757 mm, et la banquette fleur et champignon mesurent L. 1000 x l. 404 x P. 469 mm. Il est idéal pour décorer les cours de récréations, parcs, et autres endroits près des aires de jeux. En plus d'être esthétique pour les enfants, le banc (avec dossier) est adapté aux enfants avec des besoins spécifiques. En effet, les enfants accèdent au banc avec l'aide d'un accompagnement. Le dossier les protège d'une chute en arrière.

Il est conçu pour être à l'extérieur peu importe la saison ou la météo. En effet, son bois lamellé est traité par autoclave classe IV. Ce traitement renforce la durabilité du bois face aux intempéries, aux attaques d'insectes, à la moisissure et ne demande aucun entretien particulier. De plus, ce traitement est spécialement pour le bois qui se trouve en extérieur, en contact avec le sol et soumis à l'humidité.

Les formes sur le côté sont produites en polyéthylène. Ce matériau garantit une qualité impeccable et une grande durée de vie.

Enfin, les équipements d'aires de jeux sont conformes à la norme EN 1176 qui justifie les exigences de sécurité, les matériaux de construction des produits, pour le plus grand confort et la sécurité des enfants.

Découvrez également les [bancs pour le public](#), ainsi que les [bancs en bois faits pour l'extérieur](#). Nous proposons par ailleurs d'autres modèles pour enfants, tels que la [banquette pour école extérieure](#) et le [banc circulaire pour école extérieur](#).

Consultez nos [jeux à ressort 1 place extérieur](#) avec par exemple le [jeu 1 place canard](#) ou encore le [tourniquet debout 4 place en](#)

[acier](#).

Comment installer le banc extérieur pour école ?

Tout d'abord, il est déconseillé d'installer directement votre banc sur du béton. À l'inverse, il est vivement recommandé de l'installer sur une surface avec un amortissement d'impact.

Selon le sol sur lequel le produit est installé, la chute libre maximale diffère. Cette distance représente l'étendue maximale d'une chute sans que l'individu subisse de graves blessures. Retrouvez les distances de chute libre maximale selon le sol dans les Téléchargements.

Un jeu de clés à fourche, des clés à douille, des marteaux, des pinces et une clé à cliquet sont nécessaires pour l'installation. Il y a aussi deux possibilités d'installer le banc dans vos espaces.

- | | |
|--|--|
| Installation sur sol mou (à encastrer dans le sol) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Créer des empreintes au sol en creusant des trous de L. 300 x l. 300 x P. 300 mm 2. Introduire les poteaux dans les trous et les équilibrer 3. Visser les pièces grâce aux vis fournies et appuyer fortement 4. Emplir les empreintes de béton 5. Laisser le béton prendre pendant 24 heures. Il est important de drainer la zone inférieure du poteau afin d'éviter la pourriture. |
|--|--|

- Installation sur sol dur (à visser)
1. Placer et équilibrer les éléments à l'endroit souhaité.
 2. Visser les pièces grâce aux vis fournies et appuyer fortement
 3. Réaliser les trous dans le sol et insérer les chevilles M10 x 150 (non fournies) en appuyant fort grâce à une perceuse et une mèche de diamètre 12. La longueur des chevilles dépend de l'épaisseur de la plaque de béton.

Retrouvez les croquis d'informations des deux installations dans les téléchargements plus bas.

Caractéristiques du banc extérieur pour école

Dimensions :

Banquette :

- Hauteur d'assise : 370 mm
- Longueur : 1000 mm
- Largeur : 404 mm
- Profondeur : 469 mm

Banc :

- Hauteur d'assise : 370 mm
- Longueur : 1000 mm
- Largeur : 565 mm

- Profondeur : 757 mm

Matériau :

- Bois lamellé
- Polyéthylène

Couleur :

- Orange
- Rouge/Blanc
- Violet
- Bleu/Jaune

Poids : 25 kg (banquette)

Norme : EN 1176