

### CHAMBRE DE TIRAGE COMPOSITE EN PRV

Référence : 08814

#### RESUME

Notre chambre de tirage composite en PRV est une alternative idéale aux chambres télécom en béton. Elle est plus légère grâce à son polyester renforcé de verre et peut donc être installée manuellement, sans engins.

Cet équipement permet de tirer des câbles de télécommunication sous un trottoir ou une chaussée.

En plus d'être plus pratique, elle renforce également le niveau de sécurité sur votre chantier grâce à son faible poids.

Notre chambre de tirage composite en PRV avec fond peut être placée sous trottoir ou sous chaussée. Elle peut accueillir une fermeture (cadre et tampon télécom) de classe B125, C250 ou D400.

#### Les points forts :

- Installation manuelle et simple
- Sécurité renforcée
- Matériau résistant
- Adaptée à une pose sous trottoir ou chaussée

#### DECLINAISONS

| Type |
|------|
| L0   |
| L1   |
| L2   |

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir une chambre de tirage composite en PRV ?

La chambre de tirage permet de faire passer des câbles de télécommunication dans le sol.

Une chambre de tirage composite en PRV offre différents avantages :

- Installation rapide et simplifiée : L'installation est rapide grâce au faible poids de la chambre de tirage composite.
- Sécurité sur votre chantier : La chambre de tirage composite en PRV se manipule manuellement et renforce la sécurité sur votre chantier grâce à son faible poids.
- S'adapte à la pose souhaitée : Les chambres de tirage en PRV peuvent être positionnées sous trottoir ou sous chaussée. Il est alors nécessaire de sélectionner le dispositif de fermeture adapté (B125, C250 ou D400).
- Résistance élevée : Le PRV (polyester renforcé de verre) est un matériau qui vous permet d'obtenir une résistance équivalente à celle du béton, pour un poids bien moindre.
- Économique : Grâce à son faible poids, aucun engin de manutention n'est nécessaire. La chambre composite peut être déplacée manuellement à 1 ou plusieurs personnes selon ses dimensions. Le coût global est alors inférieur à une pose de [chambre en béton](#).

Notre chambre de tirage composite est disponible en différents types : L0, L1, L2 (qui correspondent aux tailles des chambres). Elle se compose de différentes sections (de 150 mm chacune) ainsi que d'un fond. Elle peut alors être utilisée dans le cadre de la création d'un nouveau réseau.

Découvrez toutes nos [chambres de tirage pour trottoir ou](#)

[chaussée](#).

Les modèles L1 et L2 sont équipés de supports de câbles (un sur chaque longueur) idéal pour y installer des [tuyaux TPC](#) par exemple.

Retrouvez nos [dispositifs de fermeture pour chambre de tirage](#), adaptés à une pose sous trottoir ou sous chaussée. Il est nécessaire de choisir le même type de couverture que votre chambre de tirage (par exemple, une chambre de tirage L1 doit accueillir un cadre et un tampon L0). Nous vous proposons également une [chambre de tirage avec couverture en composite](#).

### Comment installer la chambre de tirage composite en PRV ?

La chambre de tirage composite en PRV doit être installée par un professionnel. Nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes :

1. Faire une fouille en fonction des spécificités de la zone et en ajoutant 600 mm par rapport aux dimensions intérieures de votre chambre.
2. Préparer votre fond de fouille en décaissant de 200 à 350 mm sous la conduite et mettre en place vos sections en vous assurant du niveau.
3. Réaliser les entrées pour accueillir les conduits. Nous vous conseillons d'utiliser une scie cloche diamantée ou une scie sabre lame carbure.
4. Prévoir un étayage temporaire selon la taille de la chambre composite puis remblayer la zone.
5. Préparer une couche de béton avant de placer le cadre adapté et suivre les consignes d'installation propres au produit.

Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au guide de mise en œuvre disponible dans les documents à télécharger.

La livraison se fait par camion avec hayon, le déchargement est prévu au pied du camion.

### Caractéristiques de la chambre de tirage composite

Matériau : PRV (polyester renforcé de verre)

Dimensions et poids :

| Chambre de tirage composite en PRV | Poids (kg) | Ouverture libre nominale L x l (mm) | Hauteur chambre nominale (mm) |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| L0                                 | 16         | 420 x 240                           | 300<br>(2 sections)           |
| L1                                 | 39         | 530 x 380                           | 600<br>(3 sections)           |
| L2                                 | 65         | 1160 x 380                          | 600<br>(3 sections)           |

Les dimensions sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier selon les modifications effectuées et les moules utilisés.

D'autres modèles de [chambre de tirage composite sont disponibles sur devis](#).