

### AUTOLAVEUSE ICA CT30 SEMI-TRACTÉE Référence : 08925

#### RESUME

L'autolaveuse ICA CT30 semi-tractée est une machine de nettoyage efficace pour vos locaux professionnels.

Sa largeur de travail de 450 mm et ses réservoirs d'eau (28 et 30 litres) permettent à l'opérateur de travailler sans interruption pour nettoyer jusqu'à 1575 m<sup>2</sup>/h.

Elle fonctionne avec un câble d'alimentation ou 2 batteries au gel fournies avec leur chargeur (au choix).

Nous vous recommandons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous ne connaissez pas cette autolaveuse.

#### Les points forts :

- Réservoirs de 28 et 30 L (eau propre et eau sale)
- Version à câble et version à batterie au gel (210 min d'autonomie)
- Productivité jusqu'à 1575 m<sup>2</sup>/h
- Largeur de travail pratique de 450 mm

#### DECLINAISONS

| Option               | Modèle d'autolaveuse |
|----------------------|----------------------|
| Sans mise en service | Avec câble           |
| Sans mise en service | Avec batterie        |
| Avec mise en service | Avec câble           |
| Avec mise en service | Avec batterie        |

### DESCRIPTION

Pourquoi l'autolaveuse ICA CT30 semi-tractée est-elle idéale ?

Une autolaveuse performante et simple d'utilisation

L'autolaveuse ICA CT30 semi-tractée répond parfaitement aux contraintes d'un nettoyage professionnel. Elle nettoie efficacement les sols grâce à sa brosse et au mélange d'eau avec votre produit lavant.

Son niveau de productivité élevé (jusqu'à 1575 m<sup>2</sup>/h) et sa largeur de travail de 450 mm permettent à l'opérateur de nettoyer efficacement tous les espaces avec des sols souples ou durs. Les grands réservoirs de 28 L (eau propre et solution lavante) et 30 L (eau sale) limitent les temps d'arrêt de travail de l'opérateur. D'autres modèles d'[autolaveuses accompagnées ou à conducteur porté](#) sont disponibles, avec des capacités différentes.

Il s'agit d'une autolaveuse semi-tractée : la brosse aide l'opérateur à faire avancer l'équipement, cependant il doit tout de même la pousser (cet effort reste limité) et la diriger. D'autres [autolaveuses accompagnées pour sols durs et souples](#) sont disponibles sur notre site.

Nous vous proposons 2 modèles, chacun avec ses avantages :

- Autolaveuse à câble : L'opérateur n'a pas à se soucier de l'autonomie de la batterie, il peut travailler pendant de plus longues périodes.
- Autolaveuse à batterie (120 min d'autonomie) : L'opérateur est plus libre, il n'est pas limité par un câble d'alimentation.

Si vous choisissez le modèle à batterie au gel (2 batteries par machine), aucun entretien n'est à prévoir.

Si votre espace à nettoyer est plus restreint, optez pour l'[autolaveuse semi-tractée ICA CT15](#). S'il est plus étendu, vous pouvez choisir l'[autolaveuse ICA CT46](#).

L'autolaveuse ICA CT30 est équipée de certaines innovations afin de proposer une utilisation et un nettoyage performants :

- Eco select : Il permet de réduire la consommation globale de l'équipement (eau et énergie) tout en augmentant son temps d'utilisation d'environ 20%.
- DBL (double life battery) : Le système de recharge est optimisé afin de doubler la durée de vie de votre batterie.
- Poignée réglable : L'opérateur dispose d'un confort de conduite grâce à une poignée aux positions réglables.
- SLS (self leveling system) : Le niveau de la brosse s'ajuste automatiquement au sol pour fournir un nettoyage efficace et optimal.
- GPS télématique : Suivez la position de votre matériel et consultez ses paramètres de fonctionnement.

Bien que l'autolaveuse soit simple à utiliser, nous vous recommandons d'opter pour l'option "avec mise en service" afin de découvrir toutes ses fonctionnalités lors de la livraison du matériel.

Veuillez noter que le balayage de votre sol est impératif avant le passage d'une autolaveuse.

Retrouvez davantage de [conseils pour choisir votre autolaveuse](#) grâce à notre article de blog.

### Un entretien quotidien rapide pour l'autolaveuse ICA CT30

Afin de conserver toutes les capacités de votre autolaveuse ICA CT30 et de limiter les risques que celle-ci soit endommagée, nous vous conseillons de suivre ces conseils :

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Elle est équipée de matériel à changer en fonction de votre intensité de travail : la brosse et les bavettes. Il est important de les remplacer dès que nécessaire afin de conserver une bonne efficacité de nettoyage.

Prozon vous propose une [brosse pour autolaveuse ICA CT30](#) ainsi qu'une [bavette pour modèle CT30](#). Si vous souhaitez remplacer la brosse par un disque, il vous faudra prévoir un [porte-disque autolaveuse ICA CT30](#).

Retrouvez notre "aide au fonctionnement" à télécharger pour plus de détails.

Découvrez notre sélection de [produits pour autolaveuse chlorés ou non chlorés](#) pour nettoyer vos sols, comme notre [détergent non chloré 5 litres](#).

### Service après-vente pour l'autolaveuse ICA CT30

Votre autolaveuse ICA CT30 est garantie 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco) comme toutes les [autolaveuses autoportées ou accompagnées ICA](#).

Afin de traiter au mieux votre demande, veuillez vous munir des

informations suivantes avant de nous contacter :

- Numéro de série de votre autolaveuse ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Les étapes de prise en charge de votre service après-vente vont alors être les suivantes :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous seront facturés.

Pour éviter un certain nombre de pannes, il est primordial d'entretenir votre autolaveuse filaire ou à batterie lors de chaque utilisation. Des informations et conseils sont disponibles sur cette page pour vous guider.

Vous pouvez notamment retrouver des informations sur la mise en service grâce à notre vidéo.

### Caractéristiques de l'autolaveuse ICA CT30

Largeur de nettoyage : 450 mm

Productivité théorique maximale : 1575 m<sup>2</sup>/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 28 L
- Eau sale : 30 L

### Alimentation (au choix) :

- Câble (230 V - 50/60 Ah)
- Batterie au gel (autonomie max de 120 min)

### Puissance d'aspiration :

- Autolaveuse à câble : 400 W
- Autolaveuse à batterie : 550 W

### Pression de brosse : 17/21 kg

### Largeur du suceur :

- Autolaveuse à câble : 400 mm
- Autolaveuse à batterie : 550 mm

### Vitesse : 3,5 km/h (max)

### Accessoires inclus :

- Autolaveuse à câble : 1 brosse en nylon, lame avant en latex (660 mm), lame arrière en latex (715 mm)
- Autolaveuse à batterie : 1 brosse en nylon, lame avant en latex (660 mm), lame arrière en latex (715 mm), 2 batteries gel (12 V), chargeur de batterie (24 V 10 Ah)

### Poids :

- Autolaveuse à câble : 53 kg
- Autolaveuse à batterie : 98 kg

### Dimensions (L x l x h) : 960 x 550 x 1220 mm