

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE OU SEMI-TRACTÉE ICA CT46 Référence : 08956

RESUME

L'autolaveuse autotractée ou semi-tractée ICA CT46 est un modèle polyvalent.

Ses réservoirs de 40 (eau propre) et 46 L (eau sale) et sa largeur de nettoyage de 500 mm vous permettent d'entretenir facilement vos locaux professionnels.

Elle est disponible en différentes versions :

- Câble (230 V)
- Batterie (batteries x2 et chargeur inclus)

Afin d'utiliser au mieux votre autolaveuse, nous vous recommandons de sélectionner l'option "avec mise en service". Cette formation aura lieu lors de la livraison.

Les points forts :

- Disponible à câble ou à batterie (autonomie 180 min)
- Semi-tractée ou autotractée
- Réservoirs pratiques : 40 et 46 L
- Largeur de travail optimale : 500 mm
- Productivité de 1750 à 2250 m²/h

DECLINAISONS

Option	Modèle d'autolaveuse
Sans mise en service	Avec câble
Sans mise en service	Avec batterie (autolaveuse semi-tractée)
Sans mise en service	Avec batterie (autolaveuse autotractée)
Avec mise en service	Avec câble

Avec mise en service	Avec batterie (autolaveuse semi-tractée)
Avec mise en service	Avec batterie (autolaveuse autotractée)

DESCRIPTION

Les avantages de l'autolaveuse autotractée ou semi-tractée ICA CT46

L'autolaveuse autotractée ou semi-tractée ICA CT46 vous offre un nettoyage plus profond et plus complet qu'un lavage manuel. Aussi, cet équipement fait gagner du temps à l'opérateur grâce à une productivité maximisée.

Retrouvez toutes nos [laveuses de sol professionnel](#) pour trouver le matériel adapté à vos locaux.

Elle s'adapte aux sols souples et durs. Elle s'utilise alors par des entreprises de nettoyage, dans des ERP et CHR, dans des bureaux...

L'autolaveuse ICA CT46 est disponible avec 2 modes d'alimentation :

- Câble : Celui-ci vous permet de laver un espace sans être limité par l'autonomie d'une batterie.
- Batteries au gel (x2 par machine) : Elles offrent une liberté de mouvement par rapport à un câble.

Les batteries sont au gel et ne nécessitent pas d'entretien particulier. Leur autonomie peut atteindre 180 minutes, ce qui permet à l'opérateur de nettoyer une grande surface sans avoir de recharge à faire. Le chargeur et les 2 batteries sont inclus.

Dans le cas où vous souhaitez un modèle à batterie, 2 choix sont disponibles :

- Autolaveuse semi-tractée : Elle est entraînée par la force de la brosse, cependant l'opérateur doit également la pousser et la diriger.

- Autolaveuse autotractée : L'opérateur doit seulement la diriger car un moteur permet son déplacement. Ce système permet de limiter les TMS (troubles musculo-squelettiques).

Retrouvez toutes nos références d'[autolaveuse accompagnée sur batterie ou filaire](#). Aussi, pour un nettoyage complet, découvrez notre [balayeuse autotractée accompagnée](#). Le balayage est primordial pour éliminer les détritux et ne pas abimer l'autolaveuse.

La productivité de l'autolaveuse autotractée ou semi-tractée peut aller de 1750 (modèle à câble et semi-tracté) à 2250 m²/h (modèle autotracté). Pour les 3 versions, la largeur de travail est de 500 mm, ce qui permet à l'opérateur de se déplacer aisément même dans des zones étroites. Elle est équipée de 2 réservoirs : 40 L pour l'eau propre (dans lequel il faut ajouter la solution nettoyante) et 46 L pour l'eau sale (l'eau récupérée lors du nettoyage).

Nous vous proposons un modèle plus petit, l'[autolaveuse ICA CT51](#), mais également un modèle plus grand, l'[autolaveuse ICA CT30](#).

Pour en découvrir plus, consultez notre [guide pour comprendre comment choisir votre autolaveuse](#).

Afin de vous offrir une utilisation efficace et agréable, ICA a intégré des innovations dans l'autolaveuse CT46 :

- Eco select : Limite la consommation d'énergie et d'eau tout en augmentant le temps de fonctionnement (environ 20%).
- DBL (double battery life) : Rend plus efficace les recharges et prolonge la durée de vie des batteries.
- SLS (self leveling system) : La pression de la brosse s'adapte au type de sol pour offrir un nettoyage optimal.
- GPS télématique : Propose une visibilité sur la localisation de votre équipement et sur ses paramètres.

Toutes nos [autolaveuses ICA \(groupe Tennant\)](#) disposent d'innovations facilitant le quotidien de l'opérateur.

Une autolaveuse simple à entretenir

L'autolaveuse autotractée ou semi-tractée ICA CT46 doit être entretenue régulièrement : au minimum lors de chaque utilisation. Une aide au fonctionnement est proposée en téléchargement.

Vous pouvez suivre les indications suivantes :

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

En fonction de votre utilisation, des accessoires sont à changer régulièrement. Nous vous proposons alors des [brosses d'autolaveuse](#), à changer dès lors qu'elles sont usées. Les [bavettes de votre autolaveuse](#) sont également à remplacer au fur et à mesure de son utilisation.

Sur notre site, des [produits pour nettoyer vos sols](#) sont disponibles. Optez pour le [détergent universel non moussant 5 litres](#) pour un usage quotidien sur tout type de sols.

Pour une tenue adaptée à cette utilisation des autolaveuses, la [blouse professionnelle de ménage et service](#) est idéale.

Quel service après-vente pour l'autolaveuse autotractée ou semi-tractée ICA CT46 ?

Notre service client est disponible pour vous assister en cas de panne sur votre autolaveuse.

Attention, il est important de bien l'entretenir afin de prévenir de certaines pannes. Vous trouverez sur chaque page de produit des informations utiles. L'option de mise en service sert également à vous présenter des techniques d'entretien et vous partager des conseils.

Lorsque vous souhaitez contacter notre service client pour vous accompagner dans le SAV, merci de communiquer les informations suivantes :

- Numéro de série de votre autolaveuse ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge sur place.

Votre demande va être traitée en suivant ces étapes :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous seront facturés.

L'autolaveuse est sous garantie durant 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco).

Caractéristiques de l'autolaveuse autotractée ou semi-tractée ICA CT46

Largeur de nettoyage : 500 mm

Productivité théorique maximale (selon modèle) :

- Autolaveuse avec câble : 1750 m²/h
- Autolaveuse semi-tractée avec batterie : 1750 m²/h
- Autolaveuse autotractée avec batterie : 2250 m²/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 40 L
- Eau sale : 46 L

Alimentation (au choix) :

- Câble (230 V - 50/60 Ah)
- Batterie au gel (autonomie max de 180 min)

Puissance d'aspiration :

- Autolaveuse avec câble : 950 W
- Autolaveuse semi-tractée avec batterie : 910 W
- Autolaveuse autotractée avec batterie : 1020 W

Pression de brosse : 16/25 kg

Largeur du suceur : 730 mm

Vitesse (max) :

- Autolaveuse avec câble : 3,5 km/h
- Autolaveuse semi-tractée avec batterie : 3,5 km/h
- Autolaveuse autotractée avec batterie : 4,5 km/h

Accessoires inclus :

- Autolaveuse avec câble : 1 brosse en nylon, lame avant en latex (815 mm), lame arrière en latex (715 mm)
- Autolaveuse semi-tractée avec batterie : 1 brosse en nylon, lame avant en latex (815 mm), lame arrière en latex (715 mm), 2 batteries gel (12 V), chargeur de batterie (24 V)
- Autolaveuse autotractée avec batterie : 1 brosse en nylon, lame avant en latex (815 mm), lame arrière en latex (715 mm), 2 batteries gel (12 V), chargeur de batterie (24 V)

Poids :

- Autolaveuse avec câble : 64 kg
- Autolaveuse semi-tractée avec batterie : 59 kg
- Autolaveuse autotractée avec batterie : 62 kg

Dimensions (L x l x h) :

- Autolaveuse avec câble : 855 x 580 x 1220 mm
- Autolaveuse semi-tractée avec batterie : 855 x 580 x 1220 mm
- Autolaveuse autotractée avec batterie : 1065 x 576 x 1280 mm