PROZON

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE ÉCLUSE
Référence : 09020

RESUME

Découvrez notre barrière écluse basculante, idéale pour sécuriser une mezzanine et prévenir des chutes d'objets ou des travailleurs. La barrière est en acier galvanisé avec finition peinture epoxy Jaune RAL 1028 et est a fixer au sol à l'aide de platines de fixation.

3 largeurs disponibles :

- 1562 mm
- 2042 mm
- 2800 mm

Profondeur : 2015 mm | Hauteur : 1945 mm | Tube : 40 x 40 mm

Les points forts :

- Installation facile
- Construction robuste
- Largeurs au choix

DECLINAISONS

Largeur
1562 mm
2042 mm
2800 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la barrière écluse basculante ?

La barrière écluse permet d'éviter les risques de chutes des

personnes travaillant sur des mezzanines dans le cadre de transfert de marchandise et de manutention de palettes. La barrière écluse permet une ouverture sur une mezzanine sans rompre la continuité des garde-corps.

La manipulation de la barrière se fait simplement : le basculement permet un accès facile d'un côté comme de l’autre de la zone de transfert, sans que le manutentionnaire soit en contact avec le vide.

Notre barrière se décline en 3 largeurs : 1562, 2042 et 2800 mm afin de s'adapter à tout type de mezzanine.

Découvrez l'ensemble de nos barrières de sécurité industrielles.

La taille d'une palette à placer sous la mezzanine de la barrière écluse de sécurité dépend de la profondeur et du positionnement de la palette.

Les largeurs hors-tout maxi des palettes sont :

- 1560 mm pour une largeur de 1562 mm
- 2040 mm pour une largeur de 2042 mm
- 2800 mm pour une largeur de 2800 mm

Les profondeurs et hauteurs maxi des palettes sont les mêmes pour les 3 modèles.

Caractéristiques techniques de la barrière écluse de sécurité

Largeur	1562 mm	2042 mm	2800 mm
Profondeur	2015 mm	2015 mm	2015 mm
Hauteur	1945 mm	1945 mm	1945 mm
Poids	78 kg	86 kg	104 kg

Fabrication : Tubes carrés de 40x40 mm

Matière : Acier galvanisé finition peinture epoxy

Couleur : Jaune RAL 1028

Fixation : Sur platine - Fixation au sol par 4 platines de section 100x100 mm, 4 Perçages diam. 10 mm par platine, ancrages non fournis

Livré démontée, assemblage rapide et facile