AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE ICA CT110
Référence : 09031

RESUME

Découvrez l'autolaveuse autoportée ICA CT110, un équipement à la fois pratique, efficace et confortable pour l'opérateur avec une productivité jusqu'à 4550 ou 5525 m2/h.

L'autolaveuse fonctionne avec 4 batteries à l'acide (fournies avec leur chargeur). Elle est équipée d'un réservoir d'eau propre (110 L) et d'un bac de récupération de l'eau sale (115 L). Sa largeur de travail est à choisir selon vos besoins (700 ou 850 mm).

Nous vous recommandons fortement de sélectionner l'option "avec mise en service" si vous ne connaissez pas cette autolaveuse.

Les points forts :

- Largeur de travail au choix : 700 ou 850 mm
- 2 modèles
- Taille des réservoirs d'eau idéale : 110 et 115 L
- Productivité élevée : 4550 à 5525 m2/h (selon modèle)
- Batteries et chargeur inclus (autonomie max de 240 min)

DECLINAISONS

Option	Modèle d'autolaveuse
Sans mise en service	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 700 mm)

Sans mise en service	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 850 mm)
Avec mise en service	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 700 mm)
Avec mise en service	Autolaveuse CT110 (largeur de nettoyage 850 mm)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'autolaveuse autoportée ICA CT110 ?

Une autolaveuse autoportée à la fois pratique et efficace

L'autolaveuse autoportée ICA CT110 est un équipement qui peut permettre à l'opérateur de nettoyer jusqu'à 4550 ou 5525 m2/h (selon le modèle choisi). Il s'agit d'un modèle d'autolaveuse autoporté, l'opérateur doit donc s'installer sur le siège pour la conduire. Pour une productivité encore plus élevée, retrouvez l'autolaveuse à conducteur porté CT231.

Elle est efficace à la fois sur les sols durs et les sols souples de grands locaux tels que des collectivités, des hôpitaux, des points de vente, etc.

Ses batteries à l'acide permettent à l'opérateur de travailler en continu jusqu'à 240 minutes (le chargeur est fourni). Aussi, les grands réservoirs d'eau de 110 L (eau propre et solution nettoyante) et 115 L (récupération de l'eau sale) limitent le nombre de remplissage et de vidange. Pour un modèle autoporté plus compact, retrouvez l'autolaveuse CT80.

La largeur de nettoyage de la machine est au choix :

- Modèle avec largeur de nettoyage de 700 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage de 850 mm

Les 2 modèles sont équipés de 2 brosses pour un nettoyage optimal en un seul passage (contrairement au lavage manuel).

Pour en découvrir davantage sur ces équipements, consultez notre guide pour comprendre quelle autolaveuse choisir.

Des innovations sont ajoutées à l'autolaveuse pour renforcer son efficacité et ses performances :

- DBL (double battery life) : Allonge la durée de vie des batteries grâce à une optimisation des recharges.
- SLS (self leveling system) : Le niveau des brosses s'ajuste automatiquement au sol pour un nettoyage efficace.
- GPS télématique : Offre un suivi (smartphone, tablette, ordinateur) de l'emplacement de votre équipement et de certains paramètres d'utilisation.

Si vous n'avez encore jamais utilisé d'autolaveuse ICA (groupe Tennant) et plus particulièrement ce modèle, nous vous recommandons vivement d'opter pour la "mise en service" lors de l'ajout au panier. Un technicien pourra alors vous accompagner lors de la réception de votre équipement.

Choisissez la laveuse pour sol professionnel qui correspond à l'utilisation souhaitée en visitant notre catégorie dédiée. Retrouvez aussi notre balayeuse ICA autoportée professionnelle pour un nettoyage complet et pour ramasser les détritus avant le lavage.

Une autolaveuse facile à entretenir au quotidien

L'entretien de votre autolaveuse autoportée ICA CT110 est primordial : il permet de maintenir votre matériel en bon état, de conserver son efficacité et d'augmenter sa durée de vie.

- Vidanger le réservoir d'eau sale après chaque utilisation.
- Vidanger le réservoir d'eau propre (avec la solution nettoyante) après chaque utilisation.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau propre au moins 1 fois par semaine. Cela évite qu'un dépôt stagne et

bouche le filtre.
- Nettoyer le capteur d'aspiration après chaque utilisation.
- Si les bavettes laissent des traces, vous pouvez les retourner.
- Si elle ne va pas être utilisée durant plusieurs semaines : débrancher les batteries, enlever le coupe-circuit.

Il est également important de contrôler l'état des brosses de votre autolaveuse CT110 ainsi que des bavettes ICA. Ces accessoires sont des consommables, il faut alors les remplacer lorsqu'ils sont abimés, ne nettoient plus correctement ou laissent des traces.

Aussi, les batteries à l'acide nécessitent un contrôle et un entretien régulier de votre part. Celles-ci doivent toujours avoir un niveau de charge élevé.

Vous pouvez nettoyer vos sols grâce à nos produits nettoyants peu ou non moussants, comme le nettoyant 5 litres non moussant.

SAV de l'autolaveuse à conducteur porté

L'autolaveuse à conducteur porté ICA CT110 doit être entretenue régulièrement (au minimum après chaque utilisation) afin de la garder en bon état et de limiter certaines pannes.

Un guide d'entretien est disponible dans la rubrique "téléchargements" pour en savoir davantage, tout comme une aide au fonctionnement.

Afin de traiter au mieux votre demande de SAV, les informations ci-dessous seront demandées :

- Numéro de série de votre autolaveuse ;
- Adresse à laquelle elle est installée ;
- Nom et numéro de téléphone de la personne en charge

sur place.

Après avoir réuni ces détails, vous pouvez envoyer votre demande à notre service client qui la prendra en charge comme suit :

- Vous rencontrez un problème avec votre autolaveuse, vous contactez le service client Prozon (en vous munissant des informations ci-dessus) ;
- Nous faisons intervenir un technicien pour constater et analyser le problème rencontré ;
- Nous vous transmettons un devis pour les réparations nécessaires ;
- Si vous acceptez le devis, le technicien reviendra pour effectuer les réparations nécessaires (les frais du premier déplacement ne sont pas facturés) ;
- Si vous refusez le devis, des frais de déplacement vous serons facturés.

Votre autolaveuse à conducteur porté ICA est sous garantie pour une durée de 1 an (déplacement possible d'un technicien en France Métropolitaine et à Monaco)/

Pour vous aider à prendre en main votre autolaveuse, visionnez notre vidéo :

Caractéristiques de l'autolaveuse autoportée ICA CT110

Largeur de nettoyage (au choix) :

- 700 mm
- 850 mm

Productivité théorique maximale (selon modèle) :

- Modèle avec largeur de nettoyage 700 mm : 4550 m2/h
- Modèle avec largeur de nettoyage 850 mm : 5525 m2/h

Contenance des réservoirs :

- Eau propre : 110 L
- Eau sale : 115 L

Alimentation : Batterie (autonomie max de 240 min)

Puissance d'aspiration : 550 W

Pression de brosse :

- Modèle avec largeur de nettoyage 700 mm : 45 kg
- Modèle avec largeur de nettoyage 850 mm : 60 kg

Largeur du suceur :

- Modèle avec largeur de nettoyage 700 mm : 940 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage 850 mm : 1010 mm

Vitesse : 6,5 km/h (max)

Pente admissible : 16% (max)

Accessoires inclus :

- Modèle avec largeur de nettoyage 700 mm : 2 brosses en nylon, lame avant en latex (1020 mm), lame arrière en latex (1020 mm), 4 batteries tubulaires à l'acide (6 V 205 Ah), chargeur de batterie (24 V 25 Ah)
- Modèle avec largeur de nettoyage 850 mm : 2 brosses en nylon, lame avant en latex (1170 mm), lame arrière en latex (1170 mm), 4 batteries tubulaires à l'acide (6 V 205 Ah), chargeur de batterie (24 V 25 Ah)

Poids :

- Modèle avec largeur de nettoyage 700 mm : 336 kg
- Modèle avec largeur de nettoyage 850 mm : 353 kg

Dimensions (L x l x h) :

- Modèle avec largeur de nettoyage 700 mm : 1504 x 759 x 1021 mm
- Modèle avec largeur de nettoyage 850 mm : 1504 x 909 x 1021 mm