

ÉCRAN DE PROTECTION POUR GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MOTO MÉTALLIQUE

Référence : 09039

RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de rayon sur devis

Découvrez notre écran de protection motard, efficace en cas de chute afin de prévenir des accidents. Il s'agit d'un dispositif qui se positionne sous la [glissière en métal](#) (non incluse) à l'aide d'un simple bras d'écran (compris), sans aucune modification sur la glissière déjà installée.

Disponible uniquement en longueur de 4 m pour une hauteur de 370 mm hors tout, mais s'adapte aussi bien sur des glissières de 2 ou 4 m. Nous vous recommandons d'ajouter un écran avec embouts de type U. (un seul kit d'embout nécessaire, peu importe la longueur souhaitée).

Les points forts :

- S'adapte à toutes les glissières du marché
- Conforme norme EN 1317
- Installation facile et rapide

DECLINAISONS

Extrémités	Longueur lisse glissière en place
Embouts type U	2 m
Aucun	2 m
Embouts type U	4 m
Aucun	4 m

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de la glissière de sécurité moto ?

Le saviez-vous ? 8% des accidents mortels impliquant des motards en Europe sont causés par des chocs contre les supports de glissières. Pour limiter ce nombre et protéger les motards, nous vous proposons un écran de protection à installer sous la glissière métallique déjà en place. Celle-ci n'est pas comprise, est peut-être achetée [ici](#). Le dispositif de retenue se fixe sous la glissière à l'aide d'un simple bras d'écran et assemblé par boulonnage (compris), pour une installation simple et rapide !

Notre glissière de sécurité moto est un écran de protection d'une hauteur de 370 mm pour une longueur de 4 m. Celle-ci s'adapte à n'importe quelle glissière du marché, qu'elle soit équipée de lisse de 2 m ou 4 m.

En France, l'écran de protection pour motards est conforme au fascicule 2 de la circulaire ministérielle n° 88-49 du 09/05/1988.

Il est recommandé d'installer cet écran de protection motards sur :

- Les autoroutes, notamment dans les courbes ayant un rayon inférieur à 400 m, avec sortie de route vers l'extérieur du virage
- Sur les routes départementales et notamment dans les courbes de rayons inférieurs à 250 m, avec sortie de route vers l'extérieur du virage
- Tout type de route comprenant une sortie de route vers l'extérieur du virage

Nous proposons une [main courante pour muret en béton](#).

Caractéristiques techniques de l'écran de protection moto pour glissière

Dimensions :

- Longueur : 4320 mm
- Hauteur : 300 mm de surface de protection disponible (370 mm hors tout)
- Épaisseur : 2 mm

Poids :

- Écran moto : 36 kg
- Embout : 14,8 kg

Inclus :

1. Écran motard 4320 mm
2. Bras d'écran
3. Boulonnerie

Option : Extrémité type U

Nous proposons aussi un [modèle d'écran de protection pour les glissières en bois](#).