

BENNE À BÉTON À TUYAU DROITE OCTOGONALE À LEVIER Référence : 09127

RESUME

Benne à tuyau à sortie droite de forme octogonale avec réceptacle de laitance latéral ou central selon modèle. Capacité de 250 à 4000 L.

Disponible avec une anse rabattable (palonnier pour les bennes > 1000 L) ou des anneaux de levage. Vidage central.

Les points forts :

- Robuste
- Différents types de levage disponibles
- Propreté garantie avec le réceptacle de laitance
- Écoulement rapide du béton par effet de pesanteur
- Conçus pour le coulage de coffrage à résistance élevée

Retrouvez toutes nos [bennes à béton Eichinger](#).

DECLINAISONS

Volume	Réceptacle de laitance	Levage
250 L	Latéral	Anneaux
250 L	Latéral	Anse rabattable
250 L	Central	Anneaux
250 L	Central	Anse rabattable
300 L	Latéral	Anneaux
300 L	Latéral	Anse rabattable
300 L	Central	Anneaux
300 L	Central	Anse rabattable
350 L	Latéral	Anneaux
350 L	Latéral	Anse rabattable

350 L	Central	Anneaux
350 L	Central	Anse rabattable
375 L	Latéral	Anneaux
375 L	Latéral	Anse rabattable
375 L	Central	Anneaux
375 L	Central	Anse rabattable
400 L	Latéral	Anneaux
400 L	Latéral	Anse rabattable
400 L	Central	Anneaux
400 L	Central	Anse rabattable
500 L	Latéral	Anneaux
500 L	Latéral	Anse rabattable
500 L	Central	Anneaux
500 L	Central	Anse rabattable
600 L	Latéral	Anneaux
600 L	Latéral	Anse rabattable
600 L	Central	Anneaux
600 L	Central	Anse rabattable
750 L	Latéral	Anneaux
750 L	Latéral	Anse rabattable
750 L	Central	Anneaux
750 L	Central	Anse rabattable
800 L	Latéral	Anneaux
800 L	Latéral	Anse rabattable
800 L	Central	Anneaux
800 L	Central	Anse rabattable
1000 L	Latéral	Anneaux
1000 L	Latéral	Anse rabattable
1000 L	Central	Anneaux
1000 L	Central	Anse rabattable
1250 L	Latéral	Anneaux
1250 L	Latéral	Anse rabattable
1250 L	Central	Anneaux
1250 L	Central	Anse rabattable
1500 L	Latéral	Anneaux
1500 L	Latéral	Anse rabattable
1500 L	Central	Anneaux
1500 L	Central	Anse rabattable
1750 L	Latéral	Anneaux
1750 L	Latéral	Anse rabattable
1750 L	Central	Anneaux
1750 L	Central	Anse rabattable
2000 L	Latéral	Anneaux
2000 L	Latéral	Anse rabattable
2000 L	Central	Anneaux
2000 L	Central	Anse rabattable
2500 L	Latéral	Anneaux
2500 L	Latéral	Anse rabattable
2500 L	Central	Anneaux
2500 L	Central	Anse rabattable
3000 L	Latéral	Anneaux
3000 L	Latéral	Anse rabattable
3000 L	Central	Anneaux
3000 L	Central	Anse rabattable
3500 L	Latéral	Anneaux

3500 L	Latéral	Anse rabattable
3500 L	Central	Anneaux
3500 L	Central	Anse rabattable
4000 L	Latéral	Anneaux
4000 L	Latéral	Anse rabattable
4000 L	Central	Anneaux
4000 L	Central	Anse rabattable

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de cette benne à béton à tuyau ?

Cette benne à béton droite vidage central est idéale pour le transport de béton frais dont du béton fluide de la station d'approvisionnement au site de coulage. Elle permet de réaliser le coulage de coffrages à résistance élevée.

Elle possède plusieurs avantages. Tout d'abord, elle est équipée d'un tuyau en caoutchouc flexible qui permet de diriger efficacement le flux de béton et facilite son coulage.

De plus, elle est pourvue d'un système anti souillure, que l'on appelle réceptacle de laitance, c'est-à-dire d'un cône qui réceptionne toutes les laitances et permet ainsi d'éviter d'éventuels débordements. Ainsi, votre chantier reste propre. De surcroit, ce cône se démonte facilement pour être nettoyé.

Enfin, cette benne est disponible avec des anneaux de levage ou une anse rabattable qui devient un palonnier lorsque la capacité maximale est supérieure à 1000 L. Ainsi, elle peut être transportée à l'aide d'une grue ou de tous appareils de levage du même type.

Il s'agit d'une benne à déclenchement par corde équipée d'un levier et dont la fermeture s'effectue automatiquement après délestage. Pour faciliter, sa fermeture automatique, à partir de 1000 litres, la benne est dotée d'une poulie.

Cette benne existe aussi sous une autre forme

géométrique avec la [benne à béton avec tuyau pour grue](#) de forme conique.

Caractéristiques de la benne à béton à tuyau à levier

- Matières :
 - Benne en acier peint orange RAL 2004
 - Tuyau en caoutchouc
- Type d'ouverture et fermeture :
 - Système d'ouverture et de fermeture par levier et corde
 - Mécanisme d'auto-fermeture : fermeture automatique de la trappe sur ressort après avoir déchargé la benne.
 - À partir de 1000 litres, la benne est équipée d'une poulie qui facilite la fermeture
- Type de vidage : Central
- Types de levage :
 - Anneaux de levage
 - Anse rabattable (toutes les bennes strictement supérieures à 1000 L sont équipées d'un palonnier)
- Volumes : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Équipements :
 - Cône de sortie amovible équipé d'un réceptacle de laitance / cône anti souillure
 - Réceptacle de laitance au choix :
 - Réceptacle de laitance central
 - Réceptacle de laitance latéral
 - Ce réceptacle de laitance garantit la propreté de votre chantier en récupérant les éventuels jets de laitance. Il s'agit d'un mélange d'eau et de ciment qui remonte à la surface lorsque du béton frais est coulé.
 - Livrée avec un tuyau en caoutchouc de 3 m de long et de diamètre 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m de long. Les tuyaux de

diamètre 150 mm et 300 mm sont disponibles [sur demande](#).

- Conditions d'utilisation :
 - Pour transporter et déverser du béton frais dont du béton liquide sur le site de coulage
 - Pour des coulages à résistance élevée
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	I x L (T x B)	Ht	H1	Hauteur			Poids	
				Ht H2	Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Benne à réceptacle central	Benne à réceptacle latéral
250 L	1050 x 1050 mm	1150 mm			1150 mm	1750 mm	220 kg	220 kg
300 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	50 mm	1200 mm	1800 mm		222 kg	225 kg
350 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	80 mm	1230 mm	1830 mm		226 kg	230 kg
375 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	100 mm	1250 mm	1950 mm		235 kg	240 kg
400 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	150 mm	1300 mm	2000 mm		240 kg	245 kg
500 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	200 mm	1350 mm	2200 mm		255 kg	250 kg

600 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	150 mm	1400 mm	2350 mm	275 kg	280 kg
750 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	250 mm	1500 mm	2450 mm	335 kg	340 kg
800 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	280 mm	1530 mm	2480 mm	345 kg	350 kg
1000 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	400 mm	1650 mm	2700 mm	355 kg	360 kg
1250 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	200 mm	1700 mm	2750 mm	465 kg	470 kg
1500 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	300 mm	1800 mm	2900 mm	495 kg	500 kg
1750 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	425 mm	1925 mm	3050 mm	555 kg	560 kg
2000 L	1500 x 1500 mm	1500 mm	550 mm	2050 mm	3200 mm	575 kg	580 kg
2500 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	350 mm	1850 mm	2950 mm	880 kg	880 kg

3000 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	500 mm	2000 mm	3100 mm	1120 kg	1120 kg
3500 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	650 mm	2150 mm	3300 mm	1220 kg	1220 kg
4000 L	1800 x 1800 mm	1500 mm	800 mm	2300 mm	3400 mm	1310 kg	1310 kg