

BENNE À BÉTON À TUYAU DROITE OCTOGONALE À VOLANT Référence : 09129

RESUME

Benne à béton à tuyau droite déversement central de forme octogonale avec volant. Capacité de 250 à 4000 litres.

Disponible avec une anse rabattable (palonnier pour les bennes > 1000 L) ou des anneaux de levage.

Les points forts :

- Robuste
- 2 Systèmes de levage disponibles
- Écoulement rapide et efficace du béton par effet de pesanteur et grâce au système combiné volant, levier et corde
- 15 bacs de capacités différentes jusqu'à 4000 L

Retrouvez toutes nos [bennes à béton professionnelles](#).

DECLINAISONS

Volume	Levage
250 L	Anneaux
250 L	Anse rabattable
375 L	Anneaux
375 L	Anse rabattable
500 L	Anneaux
500 L	Anse rabattable
600 L	Anneaux
600 L	Anse rabattable
750 L	Anneaux
750 L	Anse rabattable
800 L	Anneaux
800 L	Anse rabattable

1000 L	Anneaux
1000 L	Anse rabattable
1250 L	Anneaux
1250 L	Anse rabattable
1500 L	Anneaux
1500 L	Anse rabattable
1750 L	Anneaux
1750 L	Anse rabattable
2000 L	Anneaux
2000 L	Anse rabattable
2500 L	Anneaux
2500 L	Anse rabattable
3000 L	Anneaux
3000 L	Anse rabattable
3500 L	Anneaux
3500 L	Anse rabattable
4000 L	Anneaux
4000 L	Anse rabattable

DESCRIPTION

Les plus de cette benne à béton

Il s'agit d'une benne de forme octogonale à volant. Le volant offre une grande précision dans l'ouverture et la fermeture de la trappe et permet un écoulement optimisé ainsi qu'une distribution uniforme du béton.

De plus, cette benne à béton est équipée d'un tuyau de 1,5 mètre de long qui permet de transférer efficacement le béton frais de la station de préparation au chantier en toute sécurité. En effet, le tuyau permet d'orienter facilement l'écoulement du béton vers la zone de coulage.

Comme toutes nos [bennes à béton pour grue](#), cette benne est robuste et conforme à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques de la benne à béton à tuyau à volant

- Matières :
 - Benne en acier peint orange RAL 2004
 - Tuyau en caoutchouc

- Système d'ouverture et de fermeture doublé par levier-volant et corde. Le volant permet le déverrouillage mécanique de la trappe et le déversement optimisé du béton. Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement. La [benne à béton droite octogonale avec levier](#) est disponible [ici](#).
- Type de vidage : Central
- Types de levage :
 - Anneaux de levage
 - Anse rabattable ou palonnier pour les bennes dont le volume est strictement supérieur à 1000 litres
- Capacité maximale : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
 - Pour transporter et déverser du béton frais dont du béton liquide sur le site de coulage
 - Pour des coulages à résistance élevée
- Conditionnement :
 - Vendue à l'unité
 - Livrée avec un tuyau de diamètre 2000 mm et de 1,5 m de longueur ainsi que d'une corde de 3 m de long. Les tuyaux de diamètre 150 mm et 300 mm sont [disponibles sur demande](#).
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	I x L (T x B)	Hauteur Ht H1	Ht H2	Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids
250 L	1050 x 1050 mm	1150 mm		1150 mm	1750 mm	200 kg
375 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	100 mm	1250 mm	1950 mm	220 kg
500 L	1050 x 1050 mm	1150 mm	200 mm	1350 mm	2200 mm	230 kg
600 L	1200 x 1200 mm	1250 mm	150 mm	1400 mm	2350 mm	300 kg

750 L	1200 x 1250	250	1500	2450	320 kg
	1200 mm mm	mm	mm	mm	
800 L	1200 x 1250	280	1530	2480	330 kg
	1200 mm mm	mm	mm	mm	
1000 L	1200 x 1250	400	1650	2700	340 kg
	1200 mm mm	mm	mm	mm	
1250 L	1500 x 1500	200	1700	2750	450 kg
	1500 mm mm	mm	mm	mm	
1500 L	1500 x 1500	300	1800	2900	480 kg
	1500 mm mm	mm	mm	mm	
1750 L	1500 x 1500	425	1925	3050	540 kg
	1500 mm mm	mm	mm	mm	
2000 L	1500 x 1500	550	2050	3200	560 kg
	1500 mm mm	mm	mm	mm	
2500 L	1800 x 1500	350	1850	2950	900 kg
	1800 mm mm	mm	mm	mm	
3000 L	1800 x 1500	500	2000	3100	1140
	1800 mm mm	mm	mm	mm	kg
3500 L	1800 x 1500	650	2150	3300	1240
	1800 mm mm	mm	mm	mm	kg
4000 L	1800 x 1500	800	2300	3400	1330
	1800 mm mm	mm	mm	mm	kg