BENNE À BÉTON À TUYAU DROITE CYLINDRO CONIQUE
Référence : 09130

RESUME

Benne à béton droite avec tuyau de forme cylindro conique. Existe en version légère et standard, avec ouverture par levier ou volant. Disponible de 150 à 4000 litres.

Les points forts :

- Système de fermeture breveté
- Sortie droite
- Robuste que ce soit le modèle de conception légère ou standard
- Tuyau en PVC de diamètre 200 mm et de longueur 60 cm

Vendue à l'unité, livrée avec des chaines soudées certifiées pour être soulevée et transportée avec une grue.

Découvrez la benne à béton fabrication allemande dont vous avez besoin.

DECLINAISONS

Volume	Version	Ouverture par
150 L	Standard	Volant
150 L	Standard	Levier
150 L	Légère	Volant
150 L	Légère	Levier
200 L	Standard	Volant
200 L	Standard	Levier
200 L	Légère	Volant
200 L	Légère	Levier
250 L	Standard	Volant
250 L	Standard	Levier
250 L	Légère	Volant

250 L	Légère	Levier
300 L	Standard	Volant
300 L	Standard	Levier
300 L	Légère	Volant
300 L	Légère	Levier
350 L	Standard	Volant
350 L	Standard	Levier
350 L	Légère	Volant
350 L	Légère	Levier
375 L	Standard	Volant
375 L	Standard	Levier
375 L	Légère	Volant
375 L	Légère	Levier
400 L	Standard	Volant
400 L	Standard	Levier
400 L	Légère	Volant
400 L	Légère	Levier
500 L	Standard	Volant
500 L	Standard	Levier
500 L	Légère	Volant
500 L	Légère	Levier
600 L	Standard	Volant
600 L	Standard	Levier
600 L	Légère	Volant
600 L	Légère	Levier
750 L	Standard	Volant
750 L	Standard	Levier
750 L	Légère	Volant
750 L	Légère	Levier
800 L	Standard	Volant
800 L	Standard	Levier
800 L	Légère	Volant
800 L	Légère	Levier
1000 L	Standard	Volant
1000 L	Standard	Levier
1000 L	Légère	Volant
1000 L	Légère	Levier
1250 L	Standard	Volant
1250 L	Standard	Levier
1500 L	Standard	Volant
1500 L	Standard	Levier
1750 L	Standard	Volant
1750 L	Standard	Levier
2000 L	Standard	Volant
2000 L	Standard	Levier
2500 L	Standard	Volant
2500 L	Standard	Levier
3000 L	Standard	Volant
3000 L	Standard	Levier
3500 L	Standard	Volant
3500 L	Standard	Levier
4000 L	Standard	Volant
4000 L	Standard	Levier

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la benne à béton droite avec tuyau conique ?

C'est l'un de nos produits phares, il permet de convoyer efficacement du béton frais pour couler une dalle, remplir une fondation, un linteau ou tout type de petits coffrages.

Optez pour la benne à béton droite avec tuyau parce qu'elle est robuste, conforme à la réglementation et pratique. Elle existe dans deux versions différentes, légères avec un excellent rapport qualité/prix ou standard. La version allégée est idéale sur un chantier, plus légère, elle est très pratique et plus facile à manipuler.

Elle est vendue avec un entonnoir en PVC de diamètre 200 mm et de 0,6 mm de long ainsi que des chaines soudées certifiées pour être manipulée facilement par grue notamment.

Enfin, elle est équipée d'un système de fermeture breveté par levier ou volant au choix. Utilisez une pompe a graisse pour cartouche a visser ou une pompe a graisse pneumatique pour fut pour l'entretien des axes de rotation.

Cette benne à béton existe également en version basse à partir de 500 L sur devis, avec nacelle ainsi qu'en version radio télécommandée.

Caractéristiques de la benne à béton droite avec tuyau

- Matières :
  - Benne en acier peint orange RAL 2004
  - Tuyau en PVC de 60 cm de long et de 200 mm de large
- Système d'ouverture et fermeture breveté au choix :
  - Par levier

    - Par volant : Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement.
- Type de vidage : déversement vertical
- Système de levage : livrée avec anneaux de levage et chaines soudées certifiées.
- Volumes : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
    - Pour transporter et déverser du béton frais de consistance plastique à liquide sur le site de coulage (S2 à S5).
    - Pour des ouvrages variés comme des voiles, poteaux, poutres, coffrages, fondations, banches...
- Conditionnement :
    - Vendue à l'unité
    - Livrée avec un tuyau en PVC de diamètre 200 mm et de 60 cm de long. Sur demande, le tuyau en PVC est disponible dans deux autres diamètres en 150 et 300 mm. Il est également disponible en caoutchouc de diamètre 150, 200 et 300 mm.
- Dimensions de la benne à tuyau droite standard :

Volume / capacité maximale	Diamètre du bac de la benne (D et S)	Hauteur Ht H1	Ht H2	Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids Commande à levier	Commande à volant
150 L	980 mm	1200 mm		1260 mm	1760 mm	58 kg	90 kg
200 L	980 mm	1200 mm	100 mm	1360 mm	1860 mm	68 kg	100 kg
250 L	1040 mm	1350 mm		1410 mm	1910 mm	128 kg	160 kg
300 L	1040 mm	1350 mm	100 mm	1510 mm	2010 mm	138 kg	170 kg
350 L	1040 mm	1350 mm	125 mm	1535 mm	2035 mm	158 kg	190 kg
375 L	1040 mm	1350 mm	150 mm	1560 mm	2020 mm	168 kg	200 kg
400 L	1040 mm	1350 mm	200 mm	1610 mm	2070 mm	178 kg	210 kg
500 L	1040 mm	1350 mm	300 mm	1710 mm	2170 mm	198 kg	230 kg

600 L	1040 mm	1350 mm	400 mm	1810 mm	2270 mm	218 kg	250 kg
750 L	1400 mm	1350 mm	250 mm	1660 mm	2300 mm	238 kg	270 kg
800 L	1400 mm	1350 mm	300 mm	1710 mm	2350 mm	282 kg	320 kg
1000 L	1400 mm	1350 mm	400 mm	1810 mm	2450 mm	292 kg	330 kg
1250 L	1600 mm	1350 mm	350 mm	1760 mm	2500 mm	340 kg	380 kg
1500 L	1600 mm	1350 mm	450 mm	1860 mm	2600 mm	420 kg	460 kg
1750 L	1600 mm	1350 mm	600 mm	2010 mm	2750 mm	450 kg	490 kg
2000 L	1800 mm	1500 mm	500 mm	2060 mm	2900 mm	600 kg	650 kg
2500 L	1800 mm	1500 mm	700 mm	2260 mm	3100 mm	680 kg	730 kg
3000 L	2000 mm	1550 mm	600 mm	2200 mm	3150 mm	800 kg	850 kg
3500 L	2000 mm	1550 mm	750 mm	2350 mm	3300 mm	900 kg	950 kg
4000 L	2000 mm	1550 mm	900 mm	2500 mm	3450 mm	1000 kg	1050 kg

• Dimensions de la benne à tuyau droite version légère :

Volume / capacité maximale	Diamètre du bac de la benne (D et S)	Hauteur				Poids
		Ht H1	Ht H2	Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	
150 L	980 mm	1200 mm		1260 mm	1810 mm	55 kg
200 L	980 mm	1200 mm	100 mm	1360 mm	1860 mm	65 kg
250 L	1040 mm	1350 mm		1410 mm	1910 mm	85 kg
300 L	1040 mm	1350 mm	100 mm	1510 mm	2010 mm	90 kg
350 L	1040 mm	1350 mm	125 mm	1535 mm	2035 mm	100 kg
375 L	1040 mm	1350 mm	150 mm	1560 mm	2020 mm	110 kg
400 L	1040 mm	1350 mm	200 mm	1610 mm	2070 mm	120 kg
500 L	1040 mm	1350 mm	300 mm	1710 mm	2170 mm	150 kg
600 L	1040 mm	1350 mm	400 mm	1810 mm	2270 mm	160 kg
750 L	1400 mm	1350 mm	250 mm	1660 mm	2300 mm	200 kg
800 L	1400 mm	1350 mm	300 mm	1710 mm	2350 mm	230 kg
1000 L	1400 mm	1350 mm	400 mm	1810 mm	2450 mm	240 kg

Ce produit existe en version surbaissée.