BENNE À BÉTON À TUYAU COUCHÉE OCTOGONALE À VOLANT
Référence : 09134

RESUME

Benne à béton couchée avec tuyau et commande volant. De forme octogonale avec déversement droit. Capacité de 250 à 4000 litres.

2 Systèmes de levage au choix :

- Anse rabattable (ou un palonnier pour les bennes > 1000 L)
- Anneaux de levage

Les points forts :

- Robuste et stable
- Système de commande Volant/levier/corde
- Chargement et déchargement optimisés

Retrouvez toutes nos bennes à béton couchées ou droites.

DECLINAISONS

Volume	Ouverture par	Levage
250 L	Volant	Anneaux
250 L	Volant	Anse rabattable
375 L	Volant	Anneaux
375 L	Volant	Anse rabattable
500 L	Volant	Anneaux
500 L	Volant	Anse rabattable
600 L	Volant	Anneaux
600 L	Volant	Anse rabattable
750 L	Volant	Anneaux
750 L	Volant	Anse rabattable
800 L	Volant	Anneaux
800 L	Volant	Anse rabattable
1000 L	Volant	Anneaux

1000 L	Volant	Anse rabattable
1250 L	Volant	Anneaux
1250 L	Volant	Anse rabattable
1500 L	Volant	Anneaux
1500 L	Volant	Anse rabattable
1750 L	Volant	Anneaux
1750 L	Volant	Anse rabattable
2000 L	Volant	Anneaux
2000 L	Volant	Anse rabattable
2500 L	Volant	Anneaux
2500 L	Volant	Anse rabattable
3000 L	Volant	Anneaux
3000 L	Volant	Anse rabattable
3500 L	Volant	Anneaux
3500 L	Volant	Anse rabattable
4000 L	Volant	Anneaux
4000 L	Volant	Anse rabattable

DESCRIPTION

Les atouts de cette benne à béton couchée

Il s'agit d'une benne à béton couchée avec tuyau de forme octogonale qui permet un chargement et un écoulement optimisé du béton frais.

Le chargement de béton s'effectue facilement lorsque la benne est en position couchée, une fois en position droite son déchargement est simplifié par l'apesanteur ainsi que par le tuyau flexible qui permet de couler le béton à un endroit précis pour faire des coffrages, des linteaux, des poutres ou encore des dalles par exemple.

C'est aussi une benne bien équipée avec des commandes à volant et à corde.

Enfin, toutes nos bennes à béton grue, c'est une benne robuste, conforme à la règlementation, équipée d'un système de levage (Anse ou Anneaux de type oeillets).

Si vous souhaitez ce produit avec une commande levier, optez pour la benne à béton couchée avec tuyau et levier.

Caractéristiques de la benne à béton à tuyau à volant

- Matières :
  - Benne en acier peint orange RAL 2004
  - Tuyau en caoutchouc
- Système d'ouverture et de fermeture doublé par levier-volant et corde. Le volant permet le déverrouillage mécanique de la trappe et le déversement optimisé du béton. Il régule efficacement le débit du béton.
- Type de benne :
  - Benne à déversement droit et central
  - Benne avec chargement couché
- Types de levage :
  - Anneaux de levage
  - Anse rabattable ou pour les bennes dont le volume est strictement supérieur à 1000 litres d'un palonnier
- Capacité maximale : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
  - Pour transporter et déverser du béton frais dont du béton liquide sur le site de coulage
  - Pour des coulages à résistance élevée
- Conditionnement :
  - Vendue à l'unité
  - Livrée avec un tuyau de diamètre 2000 mm et de 1,5 m de longueur ainsi que d'une corde de 3 m de long. Les tuyaux de diamètre 150 mm et 300 mm sont aussi disponibles sur demande.
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	l x L (T x B)	Largeur de l'ouverture du bac (E)	Ht H1	Ht H2	Hauteur Ht totale (H)	Ht totale avec anse (HB)	Poids

250 L	1050 x 1050 mm	550 mm	1150 mm	400 mm	1550 mm	1750 mm	200 kg
375 L	1050 x 1050 mm	550 mm	1150 mm	500 mm	1650 mm	1950 mm	220 kg
500 L	1050 x 1050 mm	580 mm	1150 mm	600 mm	1750 mm	2200 mm	230 kg
600 L	1200 x 1200 mm	660 mm	1250 mm	720 mm	1970 mm	2450 mm	300 kg
750 L	1200 x 1200 mm	660 mm	1250 mm	750 mm	2000 mm	2520 mm	320 kg
800 L	1200 x 1200 mm	660 mm	1250 mm	800 mm	2050 mm	2590 mm	330 kg
1000 L	1200 x 1200 mm	660 mm	1250 mm	900 mm	2150 mm	2750 mm	340 kg
1250 L	1500 x 1500 mm	860 mm	1500 mm	800 mm	2300 mm	2820 mm	450 kg
1500 L	1500 x 1500 mm	860 mm	1500 mm	900 mm	2400 mm	2980 mm	480 kg

1750 L	1500 x 1500 mm	860 mm	1500 mm	1025 mm	2575 mm	3120 mm	540 kg
2000 L	1500 x 1500 mm	860 mm	1500 mm	1150 mm	2650 mm	3280 mm	560 kg
2500 L	1800 x 1800 mm	860 mm	1500 mm	350 mm	1850 mm	2940 mm	940 kg
3000 L	1800 x 1800 mm	860 mm	1500 mm	500 mm	2000 mm	3100 mm	1180 kg
3500 L	1800 x 1800 mm	860 mm	1500 mm	650 mm	2150 mm	3300 mm	1300 kg
4000 L	1800 x 1800 mm	860 mm	1500 mm	800 mm	2300 mm	3400 mm	1410 kg