# BENNE À BÉTON DISTRIBUTRICE À FOND OUVRANT
# Référence : 09135

## RESUME

Benne à béton distributrice couchée vidage latéral de forme cylindro conique. Commandée manuellement par levier ou volant selon modèle. Capacité de 150 à 4000 L.

Manutention à l'aide d'une anse rabattable, celle-ci est remplacée par un palonnier pour les bennes de plus de 1000 L.

Les points forts :

- Extrêmement durable
- Chargement simplifié en position couchée (faible hauteur)
- Pour les travaux courants avec du béton ferme à très plastique (S1 à S3)
- Déversement latéral pour s'adapter à la majorité des travaux
- Remplissage sécurisé avec verrouillage de l'ouverture par chaine

Découvrez toutes nos bennes à béton distributrices ou à fond ouvrant.

## DECLINAISONS

| Volume | Ouverture par |
|---|---|
| 150 L | Volant |
| 150 L | Levier |
| 200 L | Volant |
| 200 L | Levier |
| 250 L | Volant |
| 250 L | Levier |
| 300 L | Volant |

| | |
|---|---|
| 300 L | Levier |
| 350 L | Volant |
| 350 L | Levier |
| 375 L | Volant |
| 375 L | Levier |
| 400 L | Volant |
| 400 L | Levier |
| 500 L | Volant |
| 500 L | Levier |
| 600 L | Volant |
| 600 L | Levier |
| 750 L | Volant |
| 750 L | Levier |
| 800 L | Volant |
| 800 L | Levier |
| 1000 L | Volant |
| 1000 L | Levier |
| 1250 L | Volant |
| 1250 L | Levier |
| 1500 L | Volant |
| 1500 L | Levier |
| 1750 L | Volant |
| 1750 L | Levier |
| 2000 L | Volant |
| 2000 L | Levier |
| 2500 L | Volant |
| 2500 L | Levier |
| 3000 L | Volant |
| 3000 L | Levier |
| 3500 L | Volant |
| 3500 L | Levier |
| 4000 L | Volant |
| 4000 L | Levier |

## DESCRIPTION

# Pourquoi opter pour cette benne distributrice couchée ?

Tout d'abord, la benne à béton distributrice couchée de forme cylindro conique est facile à utiliser. Elle se remplit facilement. En effet, en position couchée, sa hauteur de remplissage est considérablement réduite. Ce remplissage est aussi sécurisé grâce à la présence d'une chaine de sécurité permettant de verrouiller l'ouverture de la benne.

Ensuite, elle est pratique, elle est commandée manuellement par levier ou volant. Dans le deuxième cas, le système de

commande optimise le débit du béton lors du déversement.

Il s'agit d'une benne à déversement latéral qui s'effectue en position debout. Son bec frontal déporté de 340 à 600 mm facilite le déversement du béton sec.

Pour un déversement optimisé à un emplacement précis, privilégiez la benne à béton couchée avec tuyau.

Enfin, c'est une benne robuste, durable et conforme à la réglementation, équipée d'une anse ou d'un palonnier pour les gros volumes qui se transporte facilement à l'aide d'une grue.

Si vous souhaitez réaliser des planchers ou des voiles larges, optez pour la benne à béton ouverture large.

## Caractéristiques de la benne à béton distributrice couchée

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Benne composée :
  - d'un bac de 150 à 4000 litres
  - d'un bec frontal déporté
  - d'une chaine de sécurité pour verrouiller l'ouverture
- Système d'ouverture et fermeture commandé :
  - Par levier
  - Par volant : Il régule efficacement le débit du béton lors du déversement.
- Déversement déporté
- Équipée d'une anse rabattable. Toutes les bennes strictement supérieures à 1000 L sont équipées d'un palonnier.
- Volumes : de 250 à 4000 litres
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
  - Doit être transportée au moyen d'une grue
  - Pour transporter en toute sécurité le béton de ferme à très plastique d'une bétonnière à la

zone de coulage

- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Dimensions :

| Volume / capacité maximale | Diamètre d'ouverture entrée (D) | Diamètre d'ouverture sortie (A) | E | F | C | Hauteur Ht totale (H) | Hauteur Ht totale avec anse (HB) | Poids Commandée par Levier | Poids Commandée par Volant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 L | 820 mm | 340 mm | 500625 mmmm | 780 mm | | 1450 mm | 1860 mm | 90 kg | 130 kg |
| 200 L | 820 mm | 380 mm | 500665 mmmm | 830 mm | | 1450 mm | 1860 mm | 98 kg | 138 kg |
| 250 L | 820 mm | 380 mm | 500745 mmmm | 910 mm | | 1550 mm | 1960 mm | 115 kg | 155 kg |
| 300 L | 820 mm | 380 mm | 500800 mmmm | 950 mm | | 1650 mm | 2060 mm | 120 kg | 160 kg |
| 350 L | 820 mm | 380 mm | 500855 mmmm | 1000 mm | | 1750 mm | 2160 mm | 140 kg | 180 kg |
| 375 L | 1150 mm | 420 mm | 670870 mmmm | 1100 mm | | 1900 mm | 2520 mm | 185 kg | 225 kg |
| 400 L | 1150 mm | 420 mm | 670880 mmmm | 1120 mm | | 1950 mm | 2570 mm | 195 kg | 235 kg |
| 500 L | 1150 mm | 420 mm | 670890 mmmm | 1150 mm | | 2050 mm | 2620 mm | 220 kg | 260 kg |
| 600 L | 1150 mm | 420 mm | 670970 mmmm | 1170 mm | | 2100 mm | 2670 mm | 240 kg | 280 kg |
| 750 L | 1150 mm | 420 mm | 671045 mmmm | 1200 mm | | 2150 mm | 2720 mm | 320 kg | 360 kg |
| 800 L | 1150 mm | 420 mm | 671070 mmmm | 1230 mm | | 2200 mm | 2750 mm | 350 kg | 390 kg |
| 1000 L | 1150 mm | 420 mm | 671150 mmmm | 1325 mm | | 2350 mm | 2900 mm | 420 kg | 460 kg |
| 1250 L | 1400 mm | 420 mm | 801160 mmmm | 1520 mm | | 2500 mm | 3050 mm | 535 kg | 585 kg |
| 1500 L | 1400 mm | 420 mm | 801235 mmmm | 1600 mm | | 2630 mm | 3200 mm | 580 kg | 630 kg |
| 1750 L | 1400 mm | 420 mm | 801285 mmmm | 1650 mm | | 2720 mm | 3350 mm | 795 kg | 845 kg |
| 2000 L | 1400 mm | 420 mm | 801330 mmmm | 1700 mm | | 2800 mm | 3500 mm | 820 kg | 870 kg |
| 2500 L | 1600 mm | 600 mm | 901400 mmmm | 1820 mm | | 2850 mm | 3650 mm | 1020 kg | 1080 kg |
| 3000 L | 1600 mm | 600 mm | 901520 mmmm | 1950 mm | | 3070 mm | 3810 mm | 1160 kg | 1220 kg |
| 3500 L | 1600 mm | 600 mm | 901660 mmmm | 2100 mm | | 3290 mm | 4090 mm | 1260 kg | 1340 kg |
| 4000 L | 1600 mm | 600 mm | 901790 mmmm | 2230 mm | | 3490 mm | 4290 mm | 1320 kg | 1400 kg |

Retrouvez aussi la petite bétonnière de capacité 150 L.