BENNE À BÉTON SURBAISSÉE VIDAGE CENTRAL Référence : 09137

RESUME

Benne à béton surbaissée très légère et facile d'utilisation. De forme cylindro conique, pour un déversement vertical effectué à l'aide d'un levier. Capacité de 120 à 500 L.

Manutention aisée à l'aide d'une anse rabattable.

Les points forts :

- Pratique et légère à utiliser
- Équipée d'une chaine de sécurité pour un remplissage sans souci
- Système de fermeture breveté

Découvrez toutes nos bennes à béton de 100 L à 4000 L.

DECLINAISONS

Volume
120 L
150 L
200 L
250 L
300 L
350 L
375 L
400 L
500 L

DESCRIPTION

Les avantages de la benne à béton surbaissée

C'est une benne à béton très pratique. Tout d'abord, elle possède une faible hauteur, elle est donc simple de remplir. Ensuite, elle est très légère ce qui la rend facile à utiliser sur un chantier. De plus, elle se transporte aisément à l'aide d'une grue grâce à sa anse rabattable. Elle peut être équipée de fourreaux (sur demande) pour être transportée par chariot élévateur.

Enfin, elle est équipée d'une chaine qui verrouille la trappe de sortie permettant un remplissage sécurisé.

Retrouvez également la benne à béton pour bétonnière ainsi que la benne surbaissée avec vidange centrale et latérale.

Caractéristiques de la benne à béton faible hauteur

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Volumes : 120 à 500 litres
- Système d'ouverture et fermeture commandé :
  - Ouverture par levier
  - Système de fermeture breveté
- Déversement vertical
- Équipée d'une anse rabattable
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditions d'utilisation :
  - Verrouillage par chaine pour un remplissage sécurisé
  - À transporter par grue
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Forme : cylindro conique
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	Diamètre haut de la benne (D)	Diamètre bas de la benne (S)	Largeur ouverture basse (A)	Hauteur Ht de la benne (H1)	Ht totale avec anse (HR)	Poids
120 L	750 mm	780 mm	330 mm	660 mm	760 mm	55 kg

150 L	790 mm	810 mm	460 mm	690 mm	820 mm	80 kg
200 L	1030 mm	1020 mm	460 mm	730 mm	1360 mm	85 kg
250 L	1040 mm	1020 mm	460 mm	740 mm	1370 mm	90 kg
300 L	1100 mm	1030 mm	460 mm	790 mm	1550 mm	98 kg
350 L	1140 mm	1000 mm	460 mm	870 mm	1670 mm	104 kg
375 L	1150 mm	1000 mm	460 mm	870 mm	1670 mm	110 kg
400 L	1160 mm	1000 mm	460 mm	870 mm	1670 mm	130 kg
500 L	1250 mm	1150 mm	480 mm	980 mm	1850 mm	140 kg