

BENNE À BÉTON SURBAISSÉE VIDAGE PAR GOULOTTE RABATTABLE

Référence : 09138

RESUME

Benne à béton surbaissée avec goulotte (en option). De forme cylindro conique, ajouter la goulotte rabattable pour un déversement vertical effectué à l'aide d'un levier. Commandée par levier. Capacité de 150 à 1500 L.

Manutention aisée à l'aide d'une anse intégrée, soudée à l'intérieur de la cuve.

Les points forts :

- Conception légère - Pratique
- Sortie droite ou déportée au choix grâce à la goulotte
- Avec goulotte pour un déversement latéral
- Équipée d'une chaîne pour verrouiller l'ouverture et garantir remplissage sécurisé
- Système de fermeture breveté

Découvrez toutes nos [benne à béton robustes](#) dont la [benne à béton avec tuyau légère](#).

DECLINAISONS

Option	Volume
Avec goulotte rabattable	150 L
Sans goulotte rabattable	150 L
Avec goulotte rabattable	200 L
Sans goulotte rabattable	200 L
Avec goulotte rabattable	250 L
Sans goulotte rabattable	250 L
Avec goulotte rabattable	300 L

Sans goulotte rabattable	300 L
Avec goulotte rabattable	350 L
Sans goulotte rabattable	350 L
Avec goulotte rabattable	375 L
Sans goulotte rabattable	375 L
Avec goulotte rabattable	400 L
Sans goulotte rabattable	400 L
Avec goulotte rabattable	500 L
Sans goulotte rabattable	500 L
Avec goulotte rabattable	600 L
Sans goulotte rabattable	600 L
Avec goulotte rabattable	750 L
Sans goulotte rabattable	750 L
Avec goulotte rabattable	800 L
Sans goulotte rabattable	800 L
Avec goulotte rabattable	1000 L
Sans goulotte rabattable	1000 L
Avec goulotte rabattable	1250 L
Sans goulotte rabattable	1250 L
Avec goulotte rabattable	1500 L
Sans goulotte rabattable	1500 L

DESCRIPTION

Une benne à béton sortie droite ou latérale

C'est une benne à béton deux en un qui permet un déversement central et déporté du béton. En effet, c'est une benne à béton avec déversement droit qui permet un déversement latéral une fois la goulotte rabattable ajoutée (en option).

C'est aussi une benne surbaissée, elle s'utilise donc facilement avec les [bétonnières](#). Retrouvez également la [benne à béton pour bétonnière Eichinger](#).

De conception légère, elle est pratique à utiliser tout en étant performante et robuste. Elle est commandée par levier, équipée d'une fermeture breveté et d'une anse intégrée pour un levage à l'aide d'une grue.

Enfin, elle possède une chaîne qui permet un verrouillage de l'ouverture et garantie un remplissage sécurisé.

Elle sera utile sur des [travaux de coffrage](#) pour couler le béton

et monter des murs, grâce aussi aux [panneaux plastiques](#) et [serres coffrage à clavette](#).

Caractéristiques de la benne à béton surbaissée avec goulotte

- Matière : en acier peint orange RAL 2004
- Volumes : 150 à 1500 litres
- Système d'ouverture et fermeture commandé :
 - Ouverture par levier
 - Système de fermeture breveté
- 2 Déversements possibles :
 - Sortie droite (standard)
 - Déportée grâce à la goulotte (en option)
- Équipements :
 - Équipée d'une anse soudée dans la cuve pour un transport au moyen d'une grue
 - Chaîne de sécurité pour verrouiller l'ouverture
- Conforme à la réglementation en vigueur
- Conditionnement : Vendue à l'unité
- Forme : cylindro conique
- Dimensions :

Volume / capacité maximale	Diamètre haut de la benne (D)	L x l de la base (L x B)	Largeur ouverture basse (A)	Hauteur de la benne (H)	Ht de la benne (H1)	Ht totale avec anse (HB)	Poids
150 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	100 mm	750 mm	80 kg
200 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	150 mm	800 mm	85 kg
250 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	200 mm	850 mm	90 kg
300 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	270 mm	920 mm	93 kg
350 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	340 mm	990 mm	95 kg
375 L	950 mm	800 x 800 mm	300 mm	540 mm	375 mm	1025 mm	97 kg
400 L	1180 mm	800 x 800 mm	320 mm	600 mm	350 mm	1060 mm	110 kg
500 L	1180 mm	800 x 800 mm	320 mm	600 mm	400 mm	1110 mm	125 kg
600 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	300 mm	1350 mm	160 kg
750 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	400 mm	1450 mm	210 kg
800 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	450 mm	1500 mm	230 kg
1000 L	1300 mm	1000 x 1000 mm	340 mm	800 mm	600 mm	1650 mm	250 kg
1250 L	1700 mm	1400 x 1400 mm	380 mm	1140 mm	200 mm	1590 mm	310 kg
1500 L	1700 mm	1400 x 1400 mm	380 mm	1140 mm	350 mm	1740 mm	340 kg