

NACELLE DE TRAVAIL POUR GRUE Référence : 09250

RESUME

Découvrez la nacelle de travail pour grue, idéale pour des travaux de rénovation, de réparation temporaires en hauteur en toute sécurité.

La nacelle de travail se fixe à la grue grâce à une élingue chaîne à 4 brins inclus. Elle comprend également une caisse à outils en acier galvanisé pour faciliter les mouvements en hauteur.

Cet équipement comporte 4 pieds, un toit et supporte une charge utile de 300 kg.

Dimensions : (L x P x H) 815 x 1200 x 2305 mm

Nombre de personnes autorisées : 2

Les points forts :

- Robuste
- Conforme à la norme DIN EN 14502-1
- Sécurité optimale
- Garantie 1 an*

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une nacelle de travail pour grue ?

Une nacelle de travail pour grue est un équipement spécialisé conçu pour permettre aux travailleurs d'accéder en toute sécurité à des zones en hauteur ou difficiles d'accès. Elle se fixe à une grue et offre une plateforme stable et sécurisée pour

effectuer diverses tâches à des altitudes variées. Voici une explication détaillée de ses caractéristiques et de ses utilisations :

Sécurisée, la nacelle de travail pour grue est équipée de garde-corps, de portillons pour empêcher les chutes, des points d'attache pour les harnais de sécurité des travailleurs, assurant une protection contre les chutes ainsi qu'un plancher antidérapant pour éviter les glissades, même en cas de conditions humides.

La capacité de charge de cette nacelle est élevée (300 kg), elle inclut le poids des travailleurs, des outils et des matériaux transportés.

La nacelle de sécurité est stable et sécurisée, réduisant les risques de chutes pour les travailleurs.

Cette équipement ne peut être que dans le cadre dérogatoire de l'article R. 4323-32 du code du travail.

Retrouvez aussi nos [saut de loup aluminium](#), idéales pour franchir des obstacles et travailler au-dessus d'obstacle.

Comment fixer la nacelle de travail à la grue ?

1. Inspectez la grue et la nacelle pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en place et opérationnels.
2. Dégagez la zone autour de la grue et de la nacelle. Installez des barrières de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé à la zone de travail.
3. Placez la grue sur une surface stable et plane. Stabilisez la grue en déployant ses stabilisateurs et en vérifiant l'équilibre.
4. Attachez la nacelle de travail aux crochets ou au point d'attache spécifique de la grue.
5. Utilisez des élingues (fournies) pour fixer solidement la nacelle. Vérifiez les attaches pour s'assurer qu'elles sont

bien serrées et sécurisées.

6. Avant de lever la nacelle avec des personnes à bord, effectuez des tests de levage pour vérifier la stabilité et le bon fonctionnement de l'ensemble. Vérifiez que les dispositifs de verrouillage et de sécurité fonctionnent correctement.
7. Assurez-vous que tous les opérateurs et les travailleurs ont reçu une formation adéquate sur l'utilisation sécuritaire de la grue et de la nacelle.
8. Une fois que tout est vérifié et sécurisé, levez la nacelle lentement et avec précaution.

[Tout savoir sur les nacelles](#) avec notre article de blog dédié.

ATTENTION :

Ne travaillez pas par mauvais temps (vent fort, pluie, orage) car cela peut affecter la stabilité de la grue et de la nacelle.

Inspectez régulièrement l'équipement pour détecter toute usure ou dommage.

Ne dépassez jamais la capacité de charge de la grue ou de la nacelle.

Retrouvez toute notre gamme de [nacelle de travail en hauteur](#) ainsi que tous nos [epi pour travailler en hauteur](#) en toute sécurité.

Caractéristiques techniques de la nacelle de travail pour grue

Dimensions : (LxPxH) 815 x 1200 x 2305 mm

Encombrement : 800 x 1200 mm

Couleur : RAL 2000 ([Personnalisable sur devis](#))

Charge totale admissible : 470 kg

Charge utile maximale : 300 kg

Matériaux : Acier robuste laqué

Poids : 170 kg

**La garantie du produit est d'un an pour une utilisation normale, à l'exclusion des pièces d'usure.*

**Prozon se décharge de toute responsabilité en cas d'incident suite à une mauvaise utilisation du produit*