COUVERCLE CHEMIN DE CÂBLE
Référence : 09289

RESUME

Découvrez le couvercle chemin de câble, un équipement pratique pour sécuriser et protéger vos câbles.

Il s'installe sur un chemin de câble fil ou tôle perforée. Sa compatibilité avec ces différents modèles fait de lui le couvercle idéal.

Les dimensions du couvercle sont les suivantes :

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 20 mm
- Largeur (au choix) : 60, 100, 150, 200, 300 ou 400 mm

Les points forts :

- Compatible avec chemin de câble fil et tôle perforée
- Largeur au choix
- Protège vos câbles

DECLINAISONS

Largeur
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
60 mm
400 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un couvercle chemin de câble ?

Le couvercle chemin de câble permet de couvrir votre équipement et de le protéger. En effet, en milieu industriel ou tertiaire, de la poussière ou de l'humidité peuvent entrer en contact avec vos câbles. Un chemin de câble avec couvercle permet alors de limiter cela. Aussi, un couvercle empêche la manipulation des câbles et donne un aspect plus net à votre espace professionnel en cachant la vue des fils.

Le couvercle se place sur le chemin de câble en le clipsant (montage par pression). Ce système d'installation ne requiert pas de visserie et fait gagner du temps à l'opérateur.

Pour renforcer le niveau de sécurité, vous pouvez utiliser une vis auto-foreuse dans l'encoche dédiée (à l'extrémité du couvercle) sur un chemin de câble dalle. Cette manipulation est optionnelle.

Lorsque ce couvercle est installé sur notre chemin de câble en tôle perforée, il agit comme dalle avec un indice de protection IP 2X.

Les dimensions du couvercle chemin de câble sont les suivantes :

- Longueur : 3 mètres
- Hauteur : 20 millimètres
- Largeur (au choix) : 60, 100, 150, 200, 300 ou 400 millimètres

Ce choix vous permet de trouver le matériel adapté à vos besoins. Il vous suffit de sélectionner un couvercle de la même largeur que votre chemin de câble.

Pour faciliter vos achats professionnels, le couvercle est

compatible avec notre chemin de câble treillis, notre chemin de câble métallique en tôle perforée et notre chemin de câble économique en fils droits.

Voici un exemple de rendu sur un chemin de câble fil (le couvercle est aussi installable sur une version dalle) :

Ce couvercle chemin de câble s'adapte donc parfaitement à votre installation dans le secteur industriel ou tertiaire, pour vos fils électriques, de télécommunication ou encore votre réseau informatique.

Découvrez tous nos chemins de câbles et accessoires pour améliorer la gestion de vos câbles en espace professionnel. Pour plus de sécurité, nos systèmes de chemins de câbles sont conformes aux normes IEC 61537 et NEMA VE 1.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Produit livré non déchargé.

Caractéristiques du couvercle chemin de câble

Dimensions :

- Longueur : 3 m

- Hauteur : 20 mm
- Largeur (au choix) : 60, 100, 150, 200, 300 ou 400 mm

Matériau : Acier

Système de protection : Pré-galvanisé (PG)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Largeur 60 mm : 1,416 kg
- Largeur 100 mm : 1,998 kg
- Largeur 150 mm : 2,736 kg
- Largeur 200 mm : 3,471 kg
- Largeur 300 mm : 5,754 kg
- Largeur 400 mm : 7,422 kg

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Indice de protection : IP 44

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné

- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C4, norme 61537 ; Résistance au feu / A1 (non combustible)

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021