

**FONTAINE DE NETTOYAGE
DRAKKAR 75 L
Référence : 09290**

RESUME

La fontaine de nettoyage 75 L est l'équipement indispensable dans les ateliers de mécanique, garages automobiles et services de maintenance.

Elle permet d'éliminer efficacement les huiles, graisses et salissures tenaces grâce à son bac d'une capacité de 75 L et sa pompe électrique de 230 V.

Sa taille offre un excellent compromis entre encombrement et surface de travail.

Son tuyau flexible dirige le jet de solvant avec précision, tandis que son installation nécessite uniquement une prise secteur classique.

Les points forts :

- Capacité de 75 L adaptée aux pièces moyennes et petites
- Pompe électrique 230 V
- Structure métallique sur pieds : hauteur ergonomique
- Couvercle de sécurité avec lien fusible anti-incendie
- Robinet de vidange inclus pour un entretien facile
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre fontaine de nettoyage Drakkar 75 L ?

La fontaine de nettoyage 75 L est une cuve métallique sur pieds conçue pour le lavage et le dégraissage des pièces mécaniques en atelier ou en garage automobile.

Grâce à son format intermédiaire, elle est particulièrement adaptée au traitement des éléments de taille moyenne et petite, tout en occupant une surface réduite au sol dans la zone de travail.

Une pompe électrique 230 V assure la circulation continue du liquide à travers un tuyau flexible orientable pour un rinçage ciblé.

Pour plus de capacité de cuve, retrouvez notre [fontaine de lavage 150 L Drakkar](#).

Découvrez aussi l'[équilibreuse de roue voiture](#) et le [détalonneur pneu](#).

Retrouvez tous nos autres [outils pour garagiste](#).

Comment installer la fontaine nettoyage atelier rouge Drakkar 75 L ?

L'installation de cette fontaine de nettoyage 75 L est simple et rapide à mettre en œuvre.

- Monter les 4 pieds sur leurs supports avec les vis et écrous fournis, puis placer le plateau inférieur entre les 4 pieds. Visser avec les vis et écrous fournis.
- Installer le plateau de travail et le bac dans la fontaine.

- Monter la pompe électrique 230 V à son emplacement, puis mettre en place le tamis. Brancher la machine sur une prise appropriée.
- Remplir le réservoir avec du solvant dégraissant à froid jusqu'à immerger le filtre de la pompe (prévoir 30 L minimum).
- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur 230 V - 50 Hz et basculer l'interrupteur sur « ON ».

Pour cet usage, un [nettoyant solvanté à froid Purgasol](#) ou [dégraissant EL/Extra](#) est fortement recommandé.

Ne jamais utiliser de solvants trop agressifs tels que le méthylène, le perchloréthylène ou le trichloréthylène, qui risqueraient d'endommager la pompe électrique.

Retrouvez ici notre [pinceau fontaine de dégraissage Drakkar](#), facile à remplacer en cas de besoin.

Quelles précautions pour la fontaine de nettoyage Drakkar 75 L ?

Le couvercle de cette fontaine de nettoyage atelier rouge Drakkar 75 L intègre un dispositif de sécurité incendie sous forme d'un lien fusible : en cas de chaleur excessive, il se referme automatiquement pour couper l'apport en oxygène. Ce fusible ne se réinitialise pas et doit être remplacé après chaque activation.

Cette fontaine de nettoyage atelier rouge doit être installée dans un espace bien ventilé et positionnée sur un sol parfaitement stable et de niveau.

Ne jamais utiliser de solvants trop agressifs (chlorés ou cétoniques) qui risqueraient d'endommager le système de pompage, et ne jamais mélanger deux produits chimiques

différents dans la cuve.

Le port de gants de protection chimique et de lunettes de sécurité est obligatoire lors de chaque manipulation.

Besoin de conseils pour faire le bon choix ? Découvrez notre [guide d'achat complet](#) sur le blog !

Pour essuyer les déversements accidentels dans vos garages, pensez à la [feuille absorbante huile et hydrocarbure](#) !

Caractéristiques de la fontaine de nettoyage 75 L

- Capacité du réservoir : 75 L
- Dimensions extérieures (L x l x h) : 790 x 540 x 880 mm
- Poids : 26 kg
- Volume minimal d'amorçage : 30 L
- Capacité minimale de solvant : 22,8 L
- Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz
- Puissance nominale : 26 W
- Débit de circulation du liquide : 2,7 à 3,3 L/min
- Pompe électrique : 10 à 12 L/min
- Équipements inclus : Pinceau, tuyau flexible avec régulateur de débit, robinet de vidange, jauge de niveau, couvercle de protection avec lien fusible anti-incendie, plateau de travail, plateau inférieur, filtre de pompe.
- Compatibilité produit : Purgasol ou EL/Extra

Découvrez notre [clé à choc professionnelle pneumatique](#),
notre [chariot garage automobile](#), notre [cric d'atelier
professionnel](#).

Pour alimenter les outils pneumatiques de votre garage auto,
optez pour le [compresseur d'air haute pression](#).