

ÉCROU CHEMIN DE CÂBLE - LOT DE 100

Référence : 09464

RESUME

Notre écrou chemin de câble permet de fixer différents accessoires pour votre installation (éclisse, support, etc). C'est un élément polyvalent qui conviendra à de nombreuses utilisations.

L'écrou que nous vous proposons est de type M8.

L'écrou pour chemin de câble est conditionné par lot de 100 unités.

Les points forts :

- Conformité CE
 - Écrou de type M8
 - Lot économique
-

DESCRIPTION

Présentation de l'écrou chemin de câble

L'écrou chemin de câble est de forme hexagonale pour faciliter son installation sur les fixations et suspensions.

Nous vous proposons cet écrou en M8 afin de convenir à une grande variété d'applications ([tige filetée pour chemin de câble](#), éclisse, rail, support...). C'est donc un produit polyvalent.

Cet écrou s'utilise pour la fixation d'un [chemin de câble perforé en tôle](#), un [chemin de câble électrique acier](#) ou un [chemin de](#)

[câble fil plafond ou mur.](#)

Pour assurer sa résistance et sa robustesse, il est conçu en acier avec un système de protection EZ (électrozingage).

L'écrou chemin de câble vous est proposé par lot de 100 unités.

Retrouvez toute notre sélection de [chemin de câble électrique et fixation](#).

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pensa avec des chemins de câbles d'autres marques, veuillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de l'écrou chemin de câble

Dimensions : M8

Matériau : Acier

Système de protection : Électrozingage (EZ)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,005 kg / unité

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 100 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois

- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) : non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO₂e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d'installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques...etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021