

CHEVALET CARROSSERIE Référence : 09466

RESUME

Découvrez notre chevalet de carrosserie pour le support de pièces automobiles en atelier.

Notre version standard permet de supporter des ailes, portes, capots ou parechocs de voiture alors que la version avec ventouses est idéale pour des pare-brise et vitres.

Vous avez la possibilité de régler l'écartement par chaîne de 45 à 90 cm. En fonction de l'écartement, la hauteur varie, elle, de 48 à 95 cm.

Le chevalet peut supporter une charge de 226 kg et de 80 kg pour la version ventouse.

Les points forts :

- Garantie 3 ans
- Léger (6,6 kg) et pliable
- mousse de protection

DECLINAISONS

Modèle
Standard
Avec ventouses

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité du chevalet carrosserie ?

Notre chevalet de carrosserie est idéal pour un atelier ou garage automobile, car il permet de poser sans abimer des

pièces de voitures. En effet, avec sa capacité de charge de 226 kg, il permet de travailler des pare-chocs, portes de voitures etc. Une version avec ventouse est également disponible afin de manipuler en toute sécurité vitres et pare-brise pour une charge maximale de 80 kg! À noter que les ventouses en caoutchouc peuvent être amovibles, car celles-ci sont fixées à l'aide de vis.

Une fois l'utilisation du chevalet terminé, celui-ci se plie pour minimiser l'encombrement et se range facilement.

Le chevalet est livré démonté.

Caractéristiques techniques du chevalier de carrossier

Dimensions :

- Tube : 32 x 1,2 mm
- Chevalet plié : 1040 x 1180 mm
- Écartement : 450 à 900 mm
- Hauteur : 480 à 950 mm suivant l'écartement
- Largeur : 1040 mm

Capacité :

- 226 kg (sans ventouses)
- 80 kg (avec ventouses)

Matière :

- Métal

- Mousse
- caoutchouc (ventouses)

Poids : 7,5 kg

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Découvrez aussi notre [clé à choc pro](#) et notre [chariot support moteur](#).

Pour votre garage automobile, découvrez aussi le [surpresseur d'air industriel](#).

Avant de poser vos pare-chocs ou panneaux sur le chevalet pour préparation peinture, dégraissez-les dans notre [fontaine de lavage à porte fermée pour industrie](#).