

DOUCHE D'URGENCE ET LAVEUR D'YEUX COMBINÉ PREMIUM Référence : 09488

RESUME

La douche d'urgence et laveur d'yeux combiné premium est conçue pour une décontamination rapide et efficace des travailleurs en cas de contact avec des substances dangereuses.

La douche de sécurité premium est fabriquée en acier galvanisé résistant à la corrosion, nécessitant peu d'entretien.

Vous pouvez choisir ensuite un rince-œil fabriqué en inox 316L offrant une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques agressifs ou en acier galvanisé.

D'une hauteur de 2,32 m, ce dernier est conforme à la norme EN 15154.

La douche d'urgence et laveur d'yeux combiné premium offre un débit d'eau élevé de 76 L/min.

Le lave-œil possède un débit de 12 L/min.

Les points forts :

- Rince-yeux avec régulateur de débit
- Conforme à la norme EN 15154
- Résistant à la corrosion

DECLINAISONS

Matière
Inox

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une douche de sécurité premium ?

La douche d'urgence et lave-yeux combiné premium est conçue pour une décontamination complète de l'opérateur en cas de contact avec des substances dangereuses.

Découvrez également le [combiné douche et lave-yeux en acier galvanisé ou inox](#) et la [douche d'urgence manuelle sur colonne](#).

Il est idéal pour une utilisation en intérieur dans des environnements industriels tels que les laboratoires, les usines chimiques, etc.

La douche de sécurité premium est fabriquée en acier galvanisé, matériau résistant à la corrosion, qui demande peu d'entretien et est durable. Le rince-œil est lui fabriqué en acier inoxydable 316L offrant une résistance supérieure à la corrosion et aux produits chimiques agressifs.

Pour la version acier galvanisé, la douche et le rince-œil sont fabriqués en acier galvanisé.

L'activation est facile et rapide grâce au tirant manuel, même en situation d'urgence.

Conforme à la norme européenne de sécurité pour les douches d'urgence (EN 15154), il offre un grand débit d'eau de 76 L/min assurant une décontamination rapide et complète.

Le lave-œil possède un débit d'eau de 12 l/min avec régulateur de débit, les capuchons se retirent automatiquement par la pression de l'eau. Retrouvez notre sélection de [lave d'yeux fixes ou portatives](#).

L'orientation du rince-yeux est à l'avant, mais il y a la possibilité de le placer à gauche, à droite ou à l'arrière.

À lire : [Réglementation douche de sécurité](#)

Caractéristiques techniques douche d'urgence et laveur d'yeux

Dimensions : l. 314 x P. 750 x H. 2320 mm

Matériau :

- Tête de la douche : nylon
- Douche : acier galvanisé ou acier inoxydable
- Vasque : inox

Poids : 16 kg

Montage : sur pied

Espace d'application : pour intérieur

Débit :

- Rince œil : 12 l/min
- Douche : 76 l/min

Pression d'alimentation : 6 bar (87,02 psi) maximum et 2 bar (29,01 psi) minimum

Alimentation : 1-1/4" BSP femelle

Vidange du rince-yeux : au niveau du sol

Activation :

- Douche : par la tirette
- Lave œil : par plaque poussoir