

DOUCHE DE SÉCURITÉ MURALE

Référence : 09505

RESUME

Conçues pour une installation facile et une utilisation immédiate, les douches de sécurité murales sont idéales pour les environnements industriels ou laboratoires.

Elles permettent de retirer les substances dangereuses qui peuvent rentrer en contact avec les travailleurs. Leur débit d'eau de 90 L/mn permet une décontamination rapide.

Fabriquée en acier galvanisé, la douche de sécurité murale est durable, robuste et résistante à la corrosion et aux produits chimiques.

De plus, elle est conforme à la norme EN 15154-1 et la norme NFX15-221.

Les points forts :

- Norme EN 15154-1
- NFX15-221
- Dispositif antigel
- Utilisation facile et rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir une douche de sécurité murale ?

La douche de sécurité murale permet de rincer rapidement les substances dangereuses du corps en cas de contact. Celle-ci est essentielle dans les environnements de travail nécessitant des mesures de protection rapide contre les éclaboussures de

produits chimiques ou les incendies.

Découvrez la [douche usage intérieur sur pied](#), [combiné douche et lave œil usage intérieur](#) ou encore la [douche d'urgence portative de secours](#).

Cette dernière doit être fixée au mur et est très pratique, car elle ne prend pas de place : elle est donc idéale pour les petits espaces.

La pomme est fabriquée en ABS et la tuyauterie en acier galvanisé, matériau durable avec une résistance accrue à la corrosion et aux produits chimiques.

Son utilisation est très simple : pour activer la douche, il suffit de tirer la tringle pour déclencher l'écoulement de l'eau. Il faut ensuite rester au moins 15 minutes sous l'eau pour assurer un rinçage complet des contaminants.

Les douches de sécurité murales doivent être placées dans des zones stratégiques, à côté des zones dangereuses et faciles d'accès afin de pouvoir les utiliser rapidement en situation d'urgence. Elles doivent être installées en intérieur à 10 secondes ou 30 mètres de la zone et signalées à l'aide du pictogramme fourni avec.

Il est important de former les utilisateurs en amont.

Cette douche de sécurité murale est garantie 1 an.

Découvrez tous nos [équipements de premier secours](#).

Caractéristiques techniques des douches de sécurité murales

Dimensions: L. 620 x P. 130 x H. 410 mm

Pommeau de douche : Ø 250 mm

Usage : intérieur

Commande : manuelle

Fixation : murale

Matériaux :

- Pomme : ABS vert RAL 6029
- Tuyauterie : acier galvanisé

Finition tuyauterie : peinture époxy grise RAL 7040

Alimentation : F1"

Débit : 90 L/mn

Poids : 4 kg

Notre article de blog sur les [normes douche de sécurité](#).