

## DOUCHE DE SÉCURITÉ AVEC RÉSERVOIR

Référence : 09511

---

### RESUME

La douche de sécurité avec réservoir chauffé est conçue pour une décontamination rapide et complète en cas d'exposition à des produits chimiques dangereux.

Conforme à la norme EN 15154-1, elle assure un rinçage de 20 minutes à une température de 20-25 °C grâce à un système de chauffage intégré.

Sa fabrication en inox lui assure une robustesse, une durabilité et une résistance à la corrosion.

Grâce à son réservoir d'eau de 1500L, le raccordement d'eau n'est pas obligatoire.

L'activation de la douche sécurité réservoir est facile et se fait grâce à une barre anti-panique rouge.

Déchargement à votre charge.

#### Les points forts :

- Autonome, aucun approvisionnement en eau de ville requis
- Équipée de pictogrammes
- Hors-gel : jusqu'à -35 °C
- Normée EN 15154 et IP66

---

### DECLINAISONS

Capacité du réservoir

1500 L

### DESCRIPTION

#### Qu'est-ce qu'une douche de sécurité avec réservoir chauffé ?

La douche de sécurité avec réservoir chauffé est conçue pour offrir une solution efficace pour les situations d'urgence nécessitant une décontamination rapide et complète du corps. Normée EN 15154-1, elle garantit un rinçage de 20 minutes à une température de 20 °C - 25 °C.

Elle possède un système de chauffage intégré permettant une température de l'eau constante et réglable. Un raccordement électrique est nécessaire.

Découvrez également la [douche hors gel pour extérieur](#).

La cabine est fabriquée en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux produits chimiques.

Adaptée pour l'extérieur, elle est résistante au gel jusqu'à -35 °C.

Cette douche sécurité réservoir est activée par une barre anti-panique rouge reliée à la vanne d'activation.

Elle est équipée d'une pomme vidange automatique permettant d'éviter que l'eau ne stagne dans le pommeau après chaque utilisation. Cela réduit le risque de prolifération de bactéries et de moisissures, ce qui contribue à une hygiène améliorée.

Elle est équipée des pictogrammes "douches de sécurité" et "lave d'yeux".

Une fois connectée au réseau d'eau potable, le réservoir se remplit automatiquement grâce à deux vannes à flotteur.

Retrouvez l'ensemble de nos [douches oculaires d'urgence](#), avec la [douche murale d'urgence](#), ainsi que nos [rinces oeil produit chimique](#).

## Caractéristiques techniques de la douche sécurité réservoir

Matière : acier inoxydable

Capacité du réservoir : 1500 litres

Dimensions : L. 375 x l. 142 x P. 148 cm

Débit de la douche : 76 L/min

Poids : 340 kg

Moteur : 240 V - Monophasé - 50/60 Hz - 3 kW

Norme : IP 66