

LAVE OEIL MURAL À CAPOT

Référence : 09543

RESUME

Le lave œil mural à capot est un dispositif de sécurité essentiel pour les environnements dans lesquels des substances chimiques et irritantes sont présentes.

Le couvercle en ABS, matériau robuste et résistant aux chocs et produits chimiques, protège les buses de rinçage de la poussière et des contaminants.

Pour l'utiliser, il suffit de retirer le couvercle, offrant un débit de 12 L/min conforme à la norme EN 15154-2, pour un rinçage efficace de 15 minutes.

Il doit être connecté à une source d'eau potable pour un flux constant et propre.

Les points forts :

- Normé 15154-2
- Régulateur de débit
- Montage mural : gain de place
- Buses protégées par le couvercle

DESCRIPTION

Pourquoi installer une douche oculaire avec couvercle ?

Le lave œil mural à capot est un dispositif de sécurité essentiel dans les environnements où il existe un risque d'exposition à des substances chimiques, à des particules ou à d'autres agents irritants pour les yeux.

Le montage mural permet un accès rapide et facile en cas d'urgence. Nous vous proposons également une version fontaine murale, le [lave d'yeux en inox ou en acier galvanisé](#).

Le couvercle est fabriqué en ABS matériau connu pour sa robustesse, sa résistance aux chocs et sa durabilité. L'ABS offre également une bonne résistance aux produits chimiques, ce qui est crucial pour un équipement de sécurité.

Le couvercle protège les buses de rinçage lorsqu'elles ne sont pas utilisées, empêchant ainsi la poussière ou les débris de s'accumuler.

Pour activer le flux d'eau de la douche oculaire avec couvercle, il suffit de retirer le couvercle de protection.

Il est recommandé de rincer les yeux pendant au moins 15 minutes pour s'assurer que toutes les substances irritantes sont éliminées.

Norme EN 15154-2 offre un débit d'eau suffisant de 12 L/min pour assurer un nettoyage et une décontamination efficaces.

La douche oculaire avec couvercle doit être reliée à une source d'eau potable, assurant un débit constant et propre.

Vous pouvez également combiner une douche avec un rince œil mural avec le [combiné de sécurité douche et laveur d'yeux](#).

Découvrez toutes nos [douches d'urgence sur pied ou murales](#) ou nos [laves oeil fixes ou portatives](#).

En complément d'une [fontaine de dégraissage KS Tools 75 L](#), gardez ce lave-œil à portée de main en cas de projection.

Caractéristiques techniques du lave oeil mural à capot

Matériau : ABS recouvert d'acrylique

Dimensions :

- Largeur : 320 mm
- Profondeur : 362 mm
- Hauteur : 227 mm

Poids : 3 kg

Débit : 12 L/min

Alimentation : eau standard 1/2" femelle