

BENNE À FOND OUVRANT EMPILABLE

Référence : 09547

RESUME

Choisissez la benne à fond ouvrant empilable avec ouverture complète du fond, en acier renforcé bleu.

Empilable, elle peut être stockée dans un petit entrepôt.

Conçue pour la manutention de déchets tels que le carton, la ferraille, le papier, le verre, le plastique, le bois, les DEEE et les déchets verts, elle offre une capacité de 700 L.

Pour un déplacement plus aisé, optez pour des roues en polyuréthane, avec ou sans frein disponible en option.

La benne à fond ouvrant avec roues est équipée de fourreaux permettant son déplacement à l'aide d'un chariot élévateur.

Les points forts :

- Robuste
- Fond ouvrant
- Empilable
- Roues avec ou sans
- Fourreaux

Découvrez également la [benne à fond ouvrant avec couvercle](#) ou sans ainsi que toutes nos [bennes basculantes](#).

DECLINAISONS

Roues

Sans

Avec

Avec + frein

DESCRIPTION

Description de la benne métallique à fond ouvrant avec roues ?

Cette benne à fond ouvrant avec roues est très utilisée pour manipuler des déchets d'un volume de 700 L maximum.

En effet, elle possède un fond ouvrant de grande dimension qui s'ouvre entièrement pour faciliter l'évacuation des déchets volumineux.

Son ouverture s'effectue à l'aide d'un levier et son verrouillage est automatique après le vidage.

Elle s'utilise dans l'industrie, dans les entrepôts ou sur les chantiers, à l'aide d'un chariot élévateur permettant de la déplacer et de la soulever pour la vider.

De plus, grâce à ses fourreaux, elle peut également être déplacée au moyen d'un transpalette.

Vous avez la possibilité d'ajouter, en option, des roues avec ou sans frein afin de faciliter le déplacement manuel de la benne à fond ouvrant empilable.

La benne à fond ouvrant avec roues est empilable, ce qui vous permet de stocker plusieurs bennes de même capacité les unes sur les autres.

Caractéristiques techniques de la benne à fond ouvrant empilable

Matériaux :

- Benne :
 - Tôle en acier de 2 à 3 mm d'épaisseur
 - Peinture laquée poudre
- Roues : polyuréthane

Dimensions :

Volume : 700 L

Charge maximale : 1000 kg

Poids : 108,5 kg

Dimensions : L. 1200 x l. 1100 x H. 750 mm

Dimensions roues : ø 160 mm

Dimensions des fourreaux :

Longueur totale en mm	620 mm
Section interne en mm	H. 90 x L. 220 mm
Entraxe en mm	180 mm

Couleur : bleue (RAL 5019), [autres coloris sur demande de devis](#).