

### FONTAINE RINCE OEIL SUR PIED Référence : 09570

#### RESUME

La fontaine rince oeil sur pied permet de rincer les yeux en cas de projection chimique.

Conforme à la norme européenne EN 15154-2, elle garantit des performances fiables et une utilisation sécurisée.

Le lave yeux sur pied est équipé de capuchons anti-poussière sur les buses afin de les protéger de la saletés.

Il est disponible selon différents mode d'activation et matériaux :

- Acier peint epoxy verte : levier manuel
- Inox : levier manuel
- Acier peint epoxy verte : levier manuel et pédale
- Inox : pédale

Très résistant aux produits chimiques et à la corrosion, il garantit une longue durée de vie.

Il doit être raccordé à une source d'eau potable.

Les points fort :

- Normes EN 15154-2 et ISO 3864
- Article R. 4224-14 du Code du Travail
- Capuchons anti-poussière

#### DECLINAISONS

| Matériau                               | Commande à pédale |
|----------------------------------------|-------------------|
| Acier galvanisé + Peinture epoxy verte | Non               |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Acier galvanisé + Peinture epoxy verte | Oui |
| Inox                                   | Non |
| Inox                                   | Oui |

### DESCRIPTION

## Pourquoi installer une fontaine rince œil sur pied ?

Le lave yeux sur pied permet de fournir une irrigation oculaire immédiate et efficace en cas de projection de produits chimiques ou de corps étrangers dans les yeux. Nous proposons également [lave oeil mural](#) ou un [lave oeil mural avec couvercle de protection](#).

Conforme à la norme européenne EN 15154-2, cette fontaine rince œil sur pied peut être utilisée dans divers environnements à risque, notamment les environnements industriels et les laboratoires.

L'activation de la fontaine rince oeil sur pied est simple et rapide. Selon le modèle choix, l'utilisateur doit, soit tirer un levier manuel ou appuyer sur la pédale pour lancer l'écoulement de l'eau. Ce mécanisme d'activation est conçu pour être intuitif, permettant une intervention immédiate en cas d'urgence.

Les buses du lave yeux sur pied sont équipées de capuchons anti-poussière. Ces capuchons protègent les buses de la poussière et autres contaminants, garantissant ainsi que l'eau pulvérisée reste propre et efficace pour le lavage des yeux.

Le lave yeux sur pied est fabriqué en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), ou en inox, des matériaux reconnus pour leur résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Cela garantit une longue durée de vie de l'appareil, même dans des environnements exigeants.

Celui-ci doit être raccordé à une source d'eau potable avec une

pression adéquate pour assurer un débit suffisant lors de son utilisation.

L'installation de cet appareil au sol est simple, permettant une mise en place rapide et sans complications.

Découvrez tous nos [laves d'yeux](#) avec notamment la [douchette de sécurité lave oeil](#) et la [fontaine murale rince oeil](#).

Et retrouvez la fontaine rince oeil sur pied en version [douche de sécurité sur pied laveur d'yeux](#).

### Caractéristiques techniques du lave yeux sur pied

|                        | Acier peint epoxy verte levier manuel | Acier peint epoxy verte lavier manuel et pédale | Inox levier manuel           | Inox pédale           |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Dimensions             | L. 220 x P. 340 x H. 1050 mm          | L. 320 x P. 720 x H. 1040 mm                    | L. 520 x P. 550 x H. 1050 mm | H. 1050 mm            |
| Matériau               | ABS + peinture epoxy verte RAL 6029   | Acier galvanise + peinture epoxy grise RAL 7040 | Inox                         | Inox                  |
| Poids                  | 11 kg                                 | 8 kg                                            | 10 kg                        | 11 kg                 |
| Débit du laveur d'yeux | 11 L/mm                               | 15 L/mm                                         | 11 L/mm                      | 11 L/mm               |
| Alimentation           | F 1 / 2"                              | F1"                                             | F 1 / 2"                     | F 1 / 2"              |
| Évacuation             | F1 1 / 4"                             | F1 1 / 4"                                       | F1 1 / 4"                    | F1 1 / 4"             |
| Commande               | Manuelle                              | Manuelle et pied                                | Manuelle                     | Pédale                |
| Fixation               | Au sol                                | Au sol                                          | Au sol                       | Au sol                |
| Conformité             | EN 15154-2 / ISO 3864                 | EN 15154-2 / ISO 3864                           | EN 15154-2 / ISO 3864        | EN 15154-2 / ISO 3864 |

Usage : intérieur