

RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 30 M3 Référence : 09691

RESUME

Réserve incendie 30m3 en polyester haute densité 1300g/m2 de haute qualité, enduit de PVC. Disponible avec 3 systèmes d'aspiration différents DN 100 mm (prise directe, poteau d'aspiration ou colonne d'aspiration). Existe en 3 gabarits standards (autres dimensions sur demande). Piquage central petit ou grand côté.

Les points forts :

- Facile à mettre en oeuvre - 100% équipements et vannes montées
- Normée NF S62-250 et agréée SDIS
- Peu d'entretien
- Qualité professionnelle
- Fabrication 100% française
- Excellent rapport qualité/prix
- Fiable et extrêmement pratique

Livraison offerte.

Retrouvez la [bache à incendie](#) souple dont vous avez besoin.

DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non

L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 8,20 x l 4,45 x H 1,30 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 6,30 x l 5,94 x H 1,50 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,80 x l 2,96 x H 1,10 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre réserve incendie citerne souple 30 m3 ?

Une solution efficace

Cette citerne incendie souple de 30 m3 est une solution fiable et efficace de lutte contre les incendies en milieu rural et urbain. En effet, elle permet de stocker une grande quantité d'eau. Celle-ci est utilisée en cas d'incendie pour éteindre le feu lorsque les bâtiments ne sont pas couverts par le réseau d'eau anti incendie traditionnel.

Elle existe avec 3 dispositifs d'aspiration différents, prise directe, poteau d'aspiration ou colonne d'aspiration, disposant chacun d'une sortie de 100 mm de diamètre sur laquelle les pompiers viennent brancher leur tuyau.

Cette citerne est un stockage indépendant, elle est remplie au moment de son installation au moyen d'un camion ou d'un tuyau d'arrosage en utilisant le piquage pompier DN100 mm ou la trappe de visite. Un indicateur présent sur la citerne indique la hauteur maximale de remplissage.

Normée et de qualité

Notre bâche à incendie est fabriquée en France sur mesure à partir de matériaux et d'équipements 100% français ou européens. Elles sont toutes composées d'équipements de

qualité en laiton ou en inox, avec des renforts pour une résistance accrue et utilisation durable.

Elles sont toutes normées NF S62-250. Elles répondent aux exigences des SDIS.

Une solution pratique

Pratique et robuste, le produit est conçu pour une utilisation professionnelle. Idéale pour protéger contre les incendies les zones rurales comme les fermes et les exploitations agricoles, les sites industries sensibles ou les zones gérées par les collectivités.

Elles peuvent être utilisées de manière permanente ou temporaire sur les festivals par exemple.

Cette citerne est livrée prête à l'emploi, ce qui garantit un gain de temps important et évite les erreurs de montage, les difficultés de montage et les SAV.

Une solution sécurisée

Enfin, il s'agit d'une solution sécurisée. Tout d'abord, elle est équipée d'un trop-plein de sécurité anti-éclatement DN 50 mm. Enfin, il s'agit d'une citerne incendie souple fermée, ce qui évite tout accident de chute et de noyade.

Nos produits sont fabriqués à la demande, pour toute demande spécifique, veuillez faire une [demande de devis](#).

Retrouvez également la [réserve incendie 120 m3 souple](#) et la [citerne incendie 60m3](#) souple.

Caractéristiques de la citerne incendie 30 m3 souple

- Matières :
 - Toiles : Tissus 100% polyester 1100 dtex avec

enduction PVC 1300 g/m² (haut grammage).

Assemblés par soudures Haute fréquence.

Épaisseur 1 mm.

- Vannes opercules en laiton (résistance accrue au gel), plus résistantes que celles fabriquées en PVC.
- Renforts PVC au niveau des équipements pour une solidité augmentée
- Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox. Cela procure une résistance plus importante que les brides en PVC, Polypropylène PPG ou plastique.
- Housse de protection thermique efficace et qualitative avec un triple isolant et une bande réfléchissante jour/nuit.
- Réglementation :
 - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel colonne et poteau)
 - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
 - Agréée par les SDIS
- Volume : 30 m³
- Dimensions avec 3 gabarits standards au choix :
 - L 6,3 m x l 5,94 m x H 1,5 m
 - L 8,2 m x l 4,45 m x H 1,3 m
 - L 14,8 m x l 2,96 m x H 1,1 m
- Accessoires inclus :
 - Une prise d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (ci-dessous systèmes d'aspiration)
 - Un trop plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
 - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
 - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
 - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :

- 1 prise directe pompier (DN100 mm) : Équipée d'une aspiration hors sol latérale (DN100 mm/4") bridée boulonnée inox avec un système anti vortex, une vanne à opercule et un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). Housse de protection thermique fournie.
- 1 poteau incendie bleu hors gel : Équipée d'un poteau d'aspiration bleu de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter un poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Ce kit est donc composé d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
- 1 col de cygne inox hors gel : Équipée d'une aspiration hors sol en col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).
- Performances :
 - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne
 - Résistance à la déchirure supérieure ou égale à 600N (EN ISO1421/V1)
 - Résistance à la rupture supérieure ou égale à 4400 N/5 cm (DIN 53363)
 - Résistance aux fortes variations de températures allant de -30°C à +70°C (EN 1876-1 PA 07.04)

- Résistance aux pliages
- Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
- Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
- Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Implantations de piquage standards :
 - Le piquage d'aspiration pompier est centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
 - Le piquage d'aspiration pompier est centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
- Garanties :
 - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
 - Équipements : 5 ans
- Coloris vert
- Installation :
 - Facile à mettre en oeuvre, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
 - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
 - Utilisation temporaire ou permanente
 - Au moment de l'installation, veuillez vérifier l'état des connecteurs et des vannes.
- En option et donc sur demande :
 - Positionnement du piquage personnalisable
 - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
 - Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
 - Un kit bâche anti végétation est disponible sur option. Il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m² de coloris gris.

Cette réserve incendie existe aussi en acier avec la [réserve](#)

[incendie en acier 30m3.](#)