

RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 150 M3 Référence : 09696

RESUME

Citerne incendie souple 150m3 en polyester haute densité 1300g/m2 de haute qualité, enduit de PVC. Existe avec 3 prises pompiers distinctes : prise directe, poteau incendie ou colonne d'aspiration. 4 Gabarits avec dimensions standards, rectangulaires. Position du piquage au milieu de la largeur ou de la longueur au choix. [Sur mesure possible sur demande](#) (autres dimensions et positionnement de piquage sous réserve de faisabilité).

Les points forts :

- Installation facile et rapide
- Normée NF et conforme aux recommandations SDIS
- Fabriquée en France avec des équipements français et européens
- Produit durable de qualité
- Garantie 10 ans
- Livraison gratuite

Retrouvez également la [réserve incendie 120m3 souple](#) et la [citerne incendie 30m3](#).

DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non

L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 prise directe pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 8,90 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 12,10 x l 10,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 23,00 x l 5,94 x H 1,60 m	1 poteau incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 17,50 x l 7,40 x H 1,60 m	1 col de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Les plus de la citerne incendie 150m³ souple

Comme toutes nos citernes incendie souples, la citerne 150m³ est un produit de qualité, conçu et fabriqué en France, qui répond aux exigences et aux recommandations des SDIS et de la DREAL. Optez pour cette [réserve incendie souple](#), si vous avez besoin d'un volume de stockage d'eau de 150 000 litres. Il s'agit d'un produit normé, disponible soit avec une prise d'aspiration hors sol, soit deux systèmes d'aspiration hors gel, un poteau incendie ou une colonne d'aspiration de type col de cygne.

Un besoin sur mesure, n'hésitez pas [à contacter notre équipe d'expert](#).

Découvrez également notre [citerne souple recuperation eau de pluie](#).

Caractéristiques techniques

- Matières :

- Toiles : Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm.
- Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
- Renforts en PVC au niveau des équipements
- Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
- Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nuit (prise hors sol).

- Normes :

- Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel colonne et poteau)
- Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
- Agréée par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS)

- Volume : 150 m³
- Dimensions avec 4 gabarits standards au choix :
 - L 14,3 m x l 8,9 m x H 1,6 m
 - L 17,5 m x l 7,4 m x H 1,6 m
 - L 23 m x l 5,94 m x H 1,6 m
 - L 12,1 m x l 10,4 m x H 1,6 m
- Accessoires inclus quel que soit le mode d'aspiration :
 - Une prise d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (ci-dessous systèmes d'aspiration)
 - Un trop plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
 - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
 - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
 - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
 - 1 Système hors sol : 1 prise directe pompier (DN100 mm) : dotée d'une prise d'aspiration hors sol latérale (DN100 mm/4") bridée boulonnée inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.

- 2 Systèmes hors gel :
 - 1 poteau incendie bleu : système doté d'un poteau d'aspiration bleu de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Ce kit est donc composé d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
 - 1 col de cygne inox : système doté d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).
- Performances :
 - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.

- Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
- Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
- Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
 - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
 - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
- Garanties :
 - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
 - Équipements : 5 ans
- Coloris vert
- Installation :
 - Facile à mettre en oeuvre, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
 - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
 - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)

- Au moment de l'installation, veuillez vérifier l'état des connecteurs et des vannes.
- En option et donc sur demande :
 - Positionnement du piquage personnalisable
 - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
 - Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
 - Un kit bâche anti végétation est disponible sur option. Il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m² de coloris gris.