

### RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 480 M3 Référence : 09703

---

#### RESUME

Réserve incendie souple 480 m3 en tissu polyester haute densité 1300g/m2 avec enduction PVC, couleur verte.

3 Systèmes d'aspiration au choix :

- 4 prises directes hors sol pompier DN 100 mm
- 4 poteaux incendie de couleur bleue
- 4 colonnes déportées type col de cygne

3 Gabarits standards et Piquages centrés sur la longueur ou la largeur de la citerne. Autres dimensions et positions de piquage sur demande selon faisabilité.

Les points forts :

- Normée NF
- Fabriquée en France
- Facile à transporter et à mettre en oeuvre
- Peu couteuse et sans entretien
- Garantie 10 ans / 5 ans
- Livraison gratuite
- Vanne avec débit d'aspiration maximal

Découvrez toutes les [réserves incendie](#) qualité professionnelle.

---

#### DECLINAISONS

| Gabarit | Système d'aspiration | Implantation du piquage | Bâche de protection anti végétation |
|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|

|                              |                                               |                                      |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la largeur de la citerne  | Non |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la longueur de la citerne | Non |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 cols de cygne inox hors gel                 | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |

|                              |                                               |                                      |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 poteaux incendie bleu hors gel              | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la longueur de la citerne | Oui |
| L 20,00 x l 17,80 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 24,10 x l 14,85 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |
| L 21,90 x l 16,30 x H 1,60 m | 4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol | Centré sur la largeur de la citerne  | Oui |

### DESCRIPTION

## Une réserve incendie souple de 480 m3 efficace

Cette citerne incendie souple est idéale lorsque vous avez besoin de stocker 480 m3 d'eau pour être en conformité. Elle est normée, agréée SDIS et robuste. Le tissu technique dont elle est constituée garantit un usage et donc un stockage durable.

Retrouvez toutes les informations nécessaires dans notre article de blog [tout savoir sur les citernes souples](#).

Il s'agit d'un équipement fiable, durable et pratique, celui-ci existe dans d'autres volumes avec notamment la [citerne souple incendie 500 m3](#) ou la [réserve incendie souple 240 m3](#).

## Caractéristiques techniques

- Matières de la réserve incendie souple :
  - Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m<sup>2</sup> (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nuit (prise hors sol)
- Normes et réglementation :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel : colonne et poteau incendie)
  - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
  - Agréée par les SDIS
- Volume : 480 m<sup>3</sup>
- Dimensions standards :
  - L 24,1 m x l 14,85 m x H 1,6 m
  - L 21,9 m x l 16,3 m x H 1,6 m
  - L 20 m x l 17,8 m x H 1,6 m
  - [Autres dimensions sur demande](#) et sous réserve de faisabilité
- Accessoires inclus quel que soit le système d'aspiration sélectionné :
  - Quatre prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (cf. ci-dessous)
  - Un trop-plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté antiéclatement
  - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
  - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
  - Des renforts au niveau des 4 angles avec

poignée et visserie en inox

- 3 systèmes d'aspiration au choix :
  - 4 prises directes pompier (DN100 mm) : 4 prises aspiration hors sol latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox dotées d'un système anti vortex, d'une vanne à opercule et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). Deux housses de protection thermique sont fournies.
  - 4 poteaux incendie bleus hors gel : 4 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. Les sorties présentes sous la citerne (voir schéma) permettent chacune d'alimenter un poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est donc dotée de 4 kits composés chacun d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
  - 4 cols de cygne inox hors gel : 4 colonnes d'aspiration hors sol en col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).
- Performances de la citerne souple :
  - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages. Excellente stabilité

- chimique.
  - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
  - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
  - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
  - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
  - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
  - Se référer aux schémas d'implantation des équipements
- Garanties :
  - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
  - Équipements : 5 ans
- Couleur : verte
- Installation :
  - Facile à mettre en place, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
  - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne. Il est nécessaire de vérifier l'état des connecteurs et des vannes ainsi que mettre en place le système d'aspiration dans le cas des versions hors gel (poteau incendie et col de cygne).
  - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals, événement culture)
- En option et donc sur demande :
  - Positionnement du piquage personnalisable
  - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
  - Bâche anti végétation ou géotextile
  - La bâche anti végétation (en option) est constituée de 4 bandes de largeur 1,5 m à

apposer sous les côtés de la citerne. Il s'agit d'un tissu en PVC armé 600 g/m<sup>2</sup> de coloris gris.