

RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 500 M3 Référence : 09704

RESUME

Réserve incendie souple 500 m3 soit 500 000 litres en tissu polyester haute densité 1300g/m2 avec enduction PVC.

3 Systèmes d'aspiration au choix :

- 4 prises directes hors sol
- 4 poteaux incendie bleus
- 4 colonnes déportées (col de cygne)

3 Dimensions et piquages centrés sur la longueur ou la largeur au choix.

[Autres tailles et positionnement des piquages sur demande](#) sous réserve de faisabilité.

Les points forts :

- Normée NF et agréée SDIS
- Fabriquée en France
- Grand volume de stockage d'eau
- Solution d'approvisionnement rapide en eau
- Matériaux robustes
- Poteaux incendie marque St Gobain
- Garantie 10 ans / 5 ans
- Livraison gratuite

DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation
---------	----------------------	-------------------------	-------------------------------------

L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 17,80 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 22,70 x l 16,30 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,90 x l 14,85 x H 1,60 m	4 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Citerne incendie Grosse capacité souple

Il s'agit de notre [réserve incendie pompier](#) avec le plus gros volume de stockage d'eau en standard. Pour toute demande de volume supérieur, veuillez réaliser une [demande de devis](#) en indiquant le volume, la prise d'aspiration, le positionnement du piquage souhaités afin de vérifier les faisabilités.

Elle répond à toutes les exigences et réglementations en vigueur. Elle est robuste, simple à utiliser et disponible avec 4 prises d'aspiration hors sol ou hors gel.

C'est donc le produit idéal pour équiper les bâtiments, terrains et zones rurales de vos collectivités et de votre entreprise.

Ce modèle comme tous nos modèles existent avec 3 modes d'aspiration différents hors sol ou hors gel :

- 4 prises pompier directes DN 100 mm avec tenons
- 4 poteaux incendie de couleur bleue normée NF
- 4 colonnes d'aspiration en inox normée NF

Ces équipements sont par défaut centrés sur le petit ou grand côté de la citerne. Sur demande et sous réserve de faisabilité, il est possible de modifier la position des piquages pompiers.

Elle est également disponible dans 3 dimensions différentes ce qui permet d'avoir le choix et de trouver une réserve qui s'adapte au lieu d'implantation.

Retrouvez la [réserve à incendie 400 m3](#) fermée ou [réserve eau incendie 30 m3](#).

Caractéristiques réserve incendie souple 500 m3

- Matières :
 - Toiles : Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm.
 - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
 - Renforts en PVC au niveau des équipements
 - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
 - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nuit (prise hors sol).
- Normes :
 - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel colonne et poteau)
 - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles

- Agréée par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS)
- Volume : 500 m³
- Dimensions avec 3 gabarits standards au choix :
 - L 22,7 m x l 16,3 m x H 1,6 m
 - L 20,8 m x l 17,8 m x H 1,6 m
 - L 24,9 m x l 14,85 m x H 1,6 m
- Accessoires inclus quel que soit le mode d'aspiration :
 - 4 prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (ci-dessous systèmes d'aspiration)
 - Un trop plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
 - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
 - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
 - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
 - 1 Système hors sol avec 4 prises directes pompier (DN100 mm) latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
 - 2 Systèmes hors gel :
 - 4 poteaux incendie bleus : système doté de 4 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est équipée de quatre kits composés chacun d'un

poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).

- 4 cols de cygne inox : cette citerne est dotée de quatre kits composés chacun d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).

- Performances :

- Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
- Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
- Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
- Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement

- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :

- Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
- Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)

- Garanties :

- Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
- Équipements : 5 ans

- Coloris vert
- Installation :
 - Facile à mettre en oeuvre, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
 - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
 - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)
 - Au moment de l'installation, veuillez vérifier l'état des connecteurs et des vannes.
- En option et donc sur demande :
 - Positionnement du piquage personnalisable
 - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
 - Bâche anti végétation ou géotextile
 - La bâche anti végétation (en option) est constituée de 4 bandes de largeur 1,5 m à apposer dessous sur les côtés de la citerne. Il s'agit d'un tissu en PVC armé 600 g/m² de coloris gris.