

ROBINET INCENDIE ARMÉ (RIA) Référence : 09778

RESUME

Le robinet incendie armé, aussi appelé RIA, est un matériel obligatoire afin de lutter contre les débuts d'incendies. D'un diamètre de 25 ou 33 mm, son tuyau en PVC semi-rigide est de 30 m.

Les dimensions du RIA ø 33 mm sont L. 715 x l. 650 x H. 649 mm et celles du RIA ø 25 mm sont L. 715 x l. 340 x H. 649 mm.

Il est conforme aux normes NF et CE. Sa fixation est murale et il doit être accessible à tous en cas de sinistre.

Les points forts :

- Long tuyau
- Toujours prêt à l'emploi
- Instructions sur l'enjoliveur

DECLINAISONS

Diamètre

ø 25 mm

ø 33 mm

DESCRIPTION

Description du robinet incendie armé

Lors d'un début d'incendie, un robinet incendie armé est très utile en attendant l'arrivée des secours. En effet, ce matériel incendie peut canaliser une situation dangereuse par n'importe quel individu (qualifié ou non).

Le RIA est disponible en deux diamètres distincts de $\varnothing$ 25 mm et de $\varnothing$ 33 mm. Les dimensions du RIA sont :

- RIA $\varnothing$ 25 mm : L. 715 x l. 340 x H. 649 mm
- RIA $\varnothing$ 33 mm : L. 715 x l. 650 x H. 649 mm

Les deux modèles disposent d'un tuyau de 30 m en matière PVC semi-rigide.

Afin d'éteindre un début de feu correctement, l'enjoliveur dispose des instructions. Le diffuseur DFMA peut éjecter de manière droite ou conique, il est équipé d'un clip de maintien.

Une poignée d'enroulage est par ailleurs présente pour ranger le tuyau après utilisation. Le robinet d'arrêt a une ouverture progressive.

Le RIA possède un support mural, pour sa fixation.

Découvrez la gamme d'[extincteur ERP](#), vous y retrouverez un [extincteur eau 6L et 9L](#), un [extincteur pression auxiliaire](#) ou encore un [extincteur poudre 6 kg ou 9 kg](#).

Complétez votre achat avec une [plaque signalétique RIA](#) pour indiquer la présence de votre robinet incendie armé.

Renforcez la sécurité de votre ERP avec notre [balisage photoluminescent de sécurité avec flèche](#).

Quelles sont les normes du robinet incendie ?

Le robinet incendie armé est conforme aux normes NF et CE. Plus particulièrement la norme NF 671-1 et 671-3, qui assure l'installation fixe de lutte contre incendie pour les systèmes équipés de tuyaux. Ainsi que la norme NF S 62-201 qui, elle aussi, développe les règles d'installation et de maintenance de ce matériel.

Les RIA sont donc obligatoires selon les dispositions dans les ERP, dans les installations classées pour l'environnement (arrêté-type) et les APSAD.

Caractéristiques du robinet d'incendie armé

Diamètre du RIA complet :

- ø 33 mm : 555 mm
- ø 25 mm : 600 mm

Dimensions :

- ø 25 mm : L. 715 x l. 340 x H. 649 mm
- ø 33 mm : L. 715 x l. 650 x H. 649 mm

Diamètre du tuyau (Diamètre Nominal, soit diamètre intérieur) :

- ø 25 mm DN
- ø 33 mm DN

Longueur du tuyau : 30 m

Poids :

- ø 25 mm : 30 kg (à vide)
- ø 33 mm : 43 kg (à vide)

Pour la maintenance des extincteurs dans les ERP, Prozon vous propose aussi son chariot [4 roues maintenance extincteur](#).