

BLOC SORTIE DE SECOURS BAES Référence : 09784

RESUME

Le bloc sortie de secours BAES est un système d'éclairage qui indique les issues de secours dans les ERP et les ERT.

Notre bloc BAES a une autonomie de 1 heure et a un flux lumineux de 136 lumens. C'est un produit économique grâce à sa consommation limitée de 0,3 Wh.

Pour convenir à l'installation souhaitée, nous vous proposons ces modèles :

- Fixation mur ou plafond
- Sans ou avec kit de fixation encastrable

La BAES est conforme aux normes NF.

Les points forts :

- Norme NF
- Garantie de 5 ans
- Fixation mur ou plafond
- Fabricant Bloc.Tech
- Pictogrammes inclus
- Kit de fixation encastrable en option
- SATI

DECLINAISONS

Modèle	Kit de fixation
Mur	Avec
Mur	Sans
Plafond	Avec
Plafond	Sans

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'un bloc sortie de secours BAES ?

Ce bloc sortie de secours BAES (Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité) éclaire les accès et les sorties de secours pour évacuer les lieux, même en cas de coupure de courant (autonomie d'une heure).

Il doit être placé dans des ERP (Établissements Recevant du Public) ou des ERT (Établissements Recevant des Travailleurs). Son placement se fait principalement au-dessus des issues, aux changements de direction et cela tous les 15 mètres au maximum.

Nous avons sélectionné plusieurs modèles, afin de convenir à l'installation souhaitée :

- Modèle : mur (fixation au mur avec pictogramme simple face) ou plafond (fixation au plafond avec pictogramme double face)
- Kit de fixation : sans ou avec (option montage encastrable avec ce kit)

Si vous ne souhaitez pas utiliser le kit de fixation, vous pouvez installer votre BAES en le vissant (encoches prévues à cet effet à l'arrière du bloc).

Il s'agit d'un BAES d'évacuation avec une consommation moyenne de 0,3 Wh.

Son flux lumineux est bien plus élevé que la norme (136 lumens, contre 45 lumens pour la norme), ce qui le rend particulièrement performant.

Notre bloc de sortie de secours fonctionne sur alimentation électrique de 220/250 V AC, 50/60 Hz.

Ce bloc de secours BAES dispose du système SATI (Système Automatique de Test Intégré). Ceci permet d'effectuer des tests pour assurer la sécurité de votre établissement. Vous pouvez l'utiliser avec notre [télécommande pour BAES](#) ainsi qu'avec la plupart des télécommandes du marché.

Retrouvez les [pictogrammes de sortie de secours](#) pour l'évacuation des occupants. Découvrez l'intégralité du [mobilier sécurité incendie](#) pour aménager vos établissements et assurer la sécurité, tels que les [alarmes pour incendies](#).

Ce bloc de secours BAES est ultra plat et facile à poser. Il doit être installé par un professionnel.

Le BAES est conforme aux normes NF :

- NF EN 60598-1:2015+A1:2018
- NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
- NF EN 62034:2012
- NF C 71-800:2000
- NF C 71-820:1999

Retrouvez notre sélection de [bloc autonome de sécurité](#) avec la [grille pour BAES](#) et le [bloc de secours BAEH](#).

Caractéristiques du bloc BAES

Coloris : blanc RAL 9003

Matériau : polycarbonate avec fond translucide

Dimensions (longueur x profondeur x hauteur) : 227 x 40 x 120 mm

Indice de protection : IP44

Température d'utilisation : 0°C à +40°C

Flux lumineux : 136 lumens

Source lumineuse : 4 LED – OSRAM

Classe d'isolation : classe II

Type de batterie : Lithium (2000 cycles de charge/décharge)

Autonomie de la batterie : 1 heure

Consommation moyenne : 0,3 Wh

Garantie : 5 ans