

PLATEFORME DE RAYONNAGE 1 À 4 MARCHES

Référence : 09882

RESUME

Découvrez la plateforme de magasinage en aluminium, offrant un accès sécurisé aux rayons et une ergonomie optimale pour toutes les manipulations, des déplacements à la gestion des charges.

Cette plateforme individuelle est disponible en version 1, 2, 3 ou 4 marches. Les versions 3 et 4 marches possèdent des patins stabilisateurs supplémentaires.

Robuste, durable et fiable, réalisez vos mises en rayon en hauteur en toute sécurité.

Les points forts :

- Fabrication française
- Normée NF 85-301 & EN 131-7
- Garantie 2 ans*

DECLINAISONS

Nombre de marches
1
2
3
4

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la plateforme rayonnage ?

La plateforme de rayonnage se déplie facilement et ses éléments de protection sont mis en place rapidement.

De plus, elle permet de prévenir des TMS (troubles musculo-squelettiques), une grande tablette porte-colis de 450 x 200 mm est positionnée de manière optimale pour faciliter la manipulation des charges et permettre un accès frontal au rayon, sa charge maximale d'utilisation est de 150 kg.

Le déplacement de cet équipement est fluide, il dispose de 4 roulettes pivotantes de Ø 50 mm et une largeur maîtrisée facilitent les déplacements entre les rayons.

Le plancher est équipé de plinthes et protection collective intégrale assurent une sécurité complète de l'opérateur.

Les marches antidérapantes sont de largeur 115 mm et le plancher spacieux de 0,40 x 0,50 m assurent un accès et un espace de travail agréables.

Une fois l'utilisation terminée, son volume plié est très réduit pour un stockage aisé grâce à une épaisseur de 19 cm pour les versions 1 et 2 marches et 25 cm pour versions 3 et 4 marches. Larges patins avec forte adhérence au sol pour stabilité renforcée même sur sols irréguliers.

Pour les versions 3 et 4 marches, des patins stabilisateurs sont déployables pour une sécurité accrue sur les rayons plus élevés.

Découvrez également l'ensemble de notre gamme d'[échafaudage mobile](#).

À quelles normes répond la plate-forme mobile pour mise en rayon ?

Conformes à la norme NF 85-301 (pour les modèles 1 et 2 marches).

La norme NF E85-301 est une norme française qui s'applique aux plates-formes sécurisées EMER (Équipement de Mise En Rayon). Cette norme a été élaborée par l'AFNOR (Association Française de Normalisation) et publiée en décembre 2004

Conformes à la norme EN 131-7

Les termes sont définis et les caractéristiques générales de conception des échelles mobiles avec plate-forme sont spécifiées. Elle est valable pour les échelles mobiles équipées d'une plate-forme de travail d'une surface maximale de 1 m² et d'une hauteur maximale de 5 m, pour une seule personne à la fois. Le poids maximal autorisé est de 150 kg ; Cela englobe l'utilisateur lui-même ainsi que des outils.

Retrouvez aussi notre [gazelle chantier](#) ainsi que notre [plateforme pirl](#), légère, pliable et mobile.

Caractéristiques techniques :

Matière : Aluminium

Charge maximale autorisée : 150 kg

 ⁽¹⁾						
	(m)	(m)	(mm)	(m)	(L x l x P) (m)	(kg)
1	0.25	1.2	612	0.65	1.38 x 0.74 x 0.19	11.6
2	0.51	1.5	635	0.83	1.65 x 0.74 x 0.19	13.3
3	0.69	1.7	684	0.93	1.90 x 0.74 x 0.25	18.5
4	0.94	1.9	684	1.1	2.16 x 0.74 x 0.25	20

(1) Nombre de marches

** Les roulettes, ressorts et système de freinage sont exclus de cette garantie car ce sont des pièces d'usure*

Nous vous recommandons de porter des [EPI](#) lorsque vous effectuez des travaux en hauteur.