# ABRI CADDIE TOIT PLAT
# Référence : 09922

## RESUME

Optimisez la gestion de vos caddies grâce à notre abri robuste et personnalisable fabriqué en France.

Conçu pour résister aux intempéries, il protège vos chariots et améliore l'esthétique de votre parking. Choisissez entre une structure en acier ou en bois et personnalisez les couleurs.

Pour une installation optimale, préparez une dalle en béton. Choisissez entre une pose professionnelle ou une installation en kit avec notre notice détaillée.

Dimensions (L x l x H) : 4060 x 2330 x 2100 mm

Retrouvez notre chariot à roulettes pour supermarche.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- RAL standards au choix
- 39 à 45 chariots
- Résistant aux UV et à la rouille
- Parois en verre trempé 6 mm

## DECLINAISONS

| Matériau | Thermolaquage | Service d'installation | Réalisation de 4 massifs en béton |
|---|---|---|---|
| Acier | Sans | Sans | Non |
| Bois | Sans | Sans | Non |
| Acier | Noir foncé RAL 9005 | Sans | Non |
| Bois | Noir foncé RAL 9005 | Sans | Non |
| Acier | Blanc pur RAL 9010 | Sans | Non |
| Bois | Blanc pur RAL 9010 | Sans | Non |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Acier | Gris anthracite RAL 7016 | Sans | Non |
| Bois | Gris anthracite RAL 7016 | Sans | Non |
| Acier | Aluminium blanc RAL 9006 | Sans | Non |
| Bois | Aluminium blanc RAL 9006 | Sans | Non |
| Acier | Blanc signalisation RAL 9016 | Sans | Non |
| Bois | Blanc signalisation RAL 9016 | Sans | Non |
| Acier | Beige gris RAL 1019 | Sans | Non |
| Bois | Beige gris RAL 1019 | Sans | Non |
| Acier | Brun terre RAL 8028 | Sans | Non |
| Bois | Brun terre RAL 8028 | Sans | Non |
| Acier | Bleu outremer RAL 5002 | Sans | Non |
| Bois | Bleu outremer RAL 5002 | Sans | Non |
| Acier | Sans | Avec | Non |
| Acier | Blanc pur RAL 9010 | Avec | Non |
| Acier | Blanc signalisation RAL 9016 | Avec | Non |
| Acier | Aluminium blanc RAL 9006 | Avec | Non |
| Acier | Noir foncé RAL 9005 | Avec | Non |
| Acier | Beige gris RAL 1019 | Avec | Non |
| Acier | Bleu outremer RAL 5002 | Avec | Non |
| Bois | Sans | Avec | Non |
| Bois | Noir foncé RAL 9005 | Avec | Non |
| Acier | Gris anthracite RAL 7016 | Avec | Non |
| Bois | Beige gris RAL 1019 | Avec | Non |
| Bois | Blanc signalisation RAL 9016 | Avec | Non |
| Bois | Blanc pur RAL 9010 | Avec | Non |
| Bois | Brun terre RAL 8028 | Avec | Non |
| Bois | Aluminium blanc RAL 9006 | Avec | Non |
| Bois | Gris anthracite RAL 7016 | Avec | Non |
| Acier | Brun terre RAL 8028 | Avec | Non |
| Bois | Bleu outremer RAL 5002 | Avec | Non |
| Acier | Noir foncé RAL 9005 | Sans | Oui |
| Acier | Blanc pur RAL 9010 | Sans | Oui |
| Bois | Noir foncé RAL 9005 | Sans | Oui |
| Bois | Blanc pur RAL 9010 | Sans | Oui |
| Bois | Sans | Sans | Oui |
| Acier | Aluminium blanc RAL 9006 | Sans | Oui |
| Bois | Aluminium blanc RAL 9006 | Sans | Oui |
| Acier | Sans | Sans | Oui |
| Acier | Gris anthracite RAL 7016 | Sans | Oui |
| Bois | Gris anthracite RAL 7016 | Sans | Oui |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bois | Beige gris RAL 1019 | Sans | Oui |
| Acier | Sans | Avec | Oui |
| Acier | Beige gris RAL 1019 | Sans | Oui |
| Bois | Blanc signalisation RAL 9016 | Sans | Oui |
| Bois | Brun terre RAL 8028 | Sans | Oui |
| Acier | Brun terre RAL 8028 | Sans | Oui |
| Acier | Blanc signalisation RAL 9016 | Sans | Oui |
| Bois | Bleu outremer RAL 5002 | Sans | Oui |
| Acier | Bleu outremer RAL 5002 | Sans | Oui |
| Bois | Sans | Avec | Oui |
| Acier | Noir foncé RAL 9005 | Avec | Oui |
| Bois | Noir foncé RAL 9005 | Avec | Oui |
| Acier | Blanc pur RAL 9010 | Avec | Oui |
| Bois | Blanc pur RAL 9010 | Avec | Oui |
| Acier | Gris anthracite RAL 7016 | Avec | Oui |
| Bois | Gris anthracite RAL 7016 | Avec | Oui |
| Acier | Blanc signalisation RAL 9016 | Avec | Oui |
| Acier | Bleu outremer RAL 5002 | Avec | Oui |
| Bois | Blanc signalisation RAL 9016 | Avec | Oui |
| Bois | Bleu outremer RAL 5002 | Avec | Oui |
| Acier | Beige gris RAL 1019 | Avec | Oui |
| Bois | Beige gris RAL 1019 | Avec | Oui |
| Acier | Aluminium blanc RAL 9006 | Avec | Oui |
| Bois | Aluminium blanc RAL 9006 | Avec | Oui |
| Bois | Brun terre RAL 8028 | Avec | Oui |
| Acier | Brun terre RAL 8028 | Avec | Oui |

## DESCRIPTION

# Pourquoi installer un abri à caddie pour votre commerce ?

Un parc à caddies, également appelé parc à chariots, est un équipement conçu pour organiser et sécuriser les caddies de courses d'un magasin ou d'un supermarché.

Cet abri permet de regrouper les caddies dans un espace défini, ce qui évite qu'ils ne soient dispersés dans tout le parking ou le magasin. Cela facilite le travail du personnel et améliore l'aspect général du lieu. Choisissez un design qui

convient à votre enseigne, par exemple le parc à caddie à toit en vague, ou le parc à chariot toit convexe.

En regroupant les caddies, on réduit les risques d'accidents liés à des caddies laissés sur les allées ou dans les parkings. Cela contribue à maintenir un environnement sain pour les clients.

Les parcs à caddies protègent les caddies des intempéries et des dégradations, prolongeant ainsi leur durée de vie.

En résumé, un parc à caddies est un élément essentiel de l'aménagement d'un magasin ou d'un supermarché. Il permet d'améliorer l'organisation, la sécurité, l'hygiène et la durabilité des caddies.

Pour faciliter l'installation, nous proposons l'option d'une création de 4 massifs en béton. La prestation s'effectue uniquement sur un parking avec enrobé. Tout autre type de sol ne pourra faire l'objet d'une intervention.

De plus, les massifs en béton de dépasseront pas le niveau du sol fini. Si malgré tout, l'abri caddie toit plat doit être posé sur un sol en pente, nous pouvons rajoute des pieds de réglage sur mesure qui permettront d'augmenter la hauteur de réglage de 500 m, sur demande de devis.

- Modèle standard (réglage max. 250 mm) : le sol ne doit pas dépasser 6% de pente.  (Ce qui représente 6 cm de hauteur par mètre de longueur).
- Réglages supplémentaires (jusqu'à 500 mm) : le sol ne doit alors pas dépasser 13% de pente. (Ce qui représente 13 cm de hauteur par mètre de longueur).

## Les avantages de notre abri pour caddies

La taille de cet abri (4060 x 2330 x 2100 mm) est proche de celle d'une place de stationnement pour voiture, il est conçu pour s'adapter sur un parking extérieur et pourra

stocker de 39 à 45 chariots aux dimensions standards.

La structure robuste et durable en tubes d'acier soudés offre différentes options de thermolaquage (résistant aux UV) afin de correspondre au mieux à votre enseigne. Cette structure est également disponible en bois lasuré traité en autoclave contre les insectes et les champignons (norme PR EN 351-1), résistant aux intempéries et aux insectes (norme PR EN 351-1).
La structure en bois est en lasure acajou, si vous souhaitez une lasure chêne blond, ou un RAL standard spécifique pour votre structure en acier, faites-en la demande par devis.
La toiture plate en acier galvanisé est équipée de chéneaux pour récupérer l'eau de pluie. Les deux côtés de l'abri sont fermés par des vitrages de sécurité en verre trempé incolore de 6 mm d'épaisseur. L'abri est solidement ancré au sol grâce à des platines en acier et des tiges filetées. Protégez encore mieux votre abri en choisissant d'installer une lisse extérieure pour abri caddie.
De nombreux accessoires sont disponibles pour personnaliser l'abri (corbeille, lisse extérieure, etc.). Cet abri est une solution pratique et esthétique pour organiser et protéger vos chariots en extérieur.
Choisissez entre une installation par vos soins (avec notre notice détaillée) ou une pose professionnelle par nos équipes. Attention : seule une installation réalisée par nos soins permet la pleine couverture de notre garantie décennale (hors cas de vandalisme ou de dommage accidentel), le cas contraire seules les pièces détachées seront garanties pendant 20 ans.

Le service d'installation s'applique à chaque abri commandé. Veuillez sélectionner ce service pour chaque abri à installer.

Afin d'assurer une installation rapide et efficace de votre abri, nous vous remercions de bien vouloir préparer à l'avance une dalle ou un massif en béton à l'emplacement prévu. Le non-respect de cette condition entraînera des frais supplémentaires liés à un éventuel déplacement et à une nouvelle intervention.

## Caractéristiques techniques de l'abri pour chariot

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4060 x 2330 x 2100 mm

Structure :

- Acier : ossature soudée, poteaux 60 x 60mm
- Bois : ossature vissée, poteaux 90 x 90mm, pieds réglables
- Visserie d'assemblage anticorrosion pour tous les modèles

Toiture : Tôle en acier galvanisé avec gouttières sur tous les côtés

Finition :

- Acier : Thermolaquage anti-UV
- Bois : Lasure chêne clair ou acajou

Parois latérales Verre trempé de sécurité (6mm d'épaisseur) sur deux côtés

Fixation platines en acier au sol sur dalle béton ou massif béton

Garantie :

- 10 ans sur l'ensemble de l'abri (installation professionnelle)
- 20 ans sur les pièces détachées (installation personnelle)
- Hors vandalisme et dommages accidentels